

Compuprint 10200



La Compuprint 10200 offre sia le prestazioni e la robustezza di una stampante di linea che la flessibilità nella gestione della carta e la superiore qualità di stampa di una stampante seriale a matrice di 24 aghi.

Questa stampante fornisce un'ottima soluzione per le esigenze di stampa delle applicazioni aziendali critiche, anche in ambienti operativi particolarmente difficili.

Caratteristiche e funzionalità

- Testina di stampa 24 aghi a lunga durata
- Prestazioni eccezionali: fino a 750 pagine/ora
- In molte applicazioni supera le stampanti di linea da 500 linee/min
- Qualità superiore nella stampa in modalità grafica
- Struttura robusta e resistente
- Doppio percorso frontale e rettilineo della carta e margine di strappo zero
- Possibilità di stampare fino a 8 copie
- Apertura alla connessione in rete tramite LAN integrata (opzionale)
- Ampia gamma di codici a barre e macrocaratteri

Una famiglia di stampanti d'avanguardia per oggi e per il futuro

La stampante Compuprint 10200 integra le innovazioni e le tecnologie più recenti, che sono i frutti di più di trent'anni di leadership Compuprint nella tecnologia della stampa seriale.

Questo modello, al top della gamma Compuprint, è la stampante seriale ad impatto a più alte prestazioni sul mercato ed è stata adeguatamente irrobustita per soddisfare le esigenze più critiche degli ambienti industriali e di business.

Velocità, flessibilità e affidabilità

La stampante Compuprint 10200 ha le prestazioni delle stampanti di linea, in termini di velocità ed affidabilità nelle applicazioni tradizionali, e nello stesso tempo offre funzionalità senza pari sia nelle applicazioni grafiche e di Windows, che attualmente sono settori di mercato in rapida crescita. Un esclusivo percorso per due moduli contemporanei e lo strappo con margine zero rendono la 10200 ideale per le applicazioni aziendali più impegnative e più critiche, mentre la sua flessibilità le consente di stampare moduli e documenti di ogni tipo.

Per ogni esigenza di stampa e connettività

Un'ampia gamma di interfacce e protocolli permette di collegare la stampante con la maggior parte degli ambienti attuali con la sicurezza di sostenere eventuali future migrazioni. Con la connessione integrata alla rete, incluso il protocollo IPDS su LAN, e la scelta esclusiva ed ottimizzata tra qualità e velocità in modalità grafica, la Compuprint 10200 fornisce la soluzione ideale ed innovativa per la stampa dei macrocaratteri, dei codici a barre e dei moduli prestampati.



Tecnologia di stampa	24 aghi seriale a matrice																				
Velocità di stampa	Max: 1200 cps <table border="1"> <tr> <td></td> <td>15 cpi</td> <td>12 cpi</td> <td>10 cpi</td> </tr> <tr> <td>HSD/Draft</td> <td>--/1200 cps</td> <td>--/960 cps</td> <td>1100/800 cps</td> </tr> <tr> <td>Best Draft</td> <td>600 cps</td> <td>480 cps</td> <td>400 cps</td> </tr> <tr> <td>NLQ</td> <td>400 cps</td> <td>320 cps</td> <td>266 cps</td> </tr> <tr> <td>LQ</td> <td>200 cps</td> <td>160 cps</td> <td>133 cps</td> </tr> </table>		15 cpi	12 cpi	10 cpi	HSD/Draft	--/1200 cps	--/960 cps	1100/800 cps	Best Draft	600 cps	480 cps	400 cps	NLQ	400 cps	320 cps	266 cps	LQ	200 cps	160 cps	133 cps
	15 cpi	12 cpi	10 cpi																		
HSD/Draft	--/1200 cps	--/960 cps	1100/800 cps																		
Best Draft	600 cps	480 cps	400 cps																		
NLQ	400 cps	320 cps	266 cps																		
LQ	200 cps	160 cps	133 cps																		
Produttività (ISO/IEC 10561)	750 pagine/ora																				
Lunghezza linea	136 colonne @ 10 cpi																				
Gestione della carta	Trattore frontale a spinta + 2° trattore frontale a spinta opzionale (PRTN101) Doppio trattore frontale a spinta (PRTN102) Larghezza da 76 a 432 mm - spessore max 0,64 mm Piedistallo chiuso dedicato																				
Copie	1+7																				
Funzioni speciali	Alternanza automatica tra i percorsi della carta - Aggiustamento automatico della testina (AGA) in base allo spessore della carta Margine strappo zero (con possibilità di selezionare il time-out) - Parcheggio automatico del modulo continuo Modalità grafica veloce tramite menu o driver - Aggiornamento del codice tramite interfaccia parallela o LAN Fino a 4 configurazioni stampabili a scelta																				
Risoluzione grafica (dpi)	Orizzontale: 60, 80, 90, 120, 180, 240, 360 Verticale: 60, 72, 180, 360																				
Spaziatura verticale	6 - 8 - 12 linee per pollice 3 - 4 - 6 - 8 - 12 linee per 30 mm. n/60, n/72, n/180, n/216, n/360 per pollice																				
Spaziatura orizzontale	5; 6; 7,5; 8,5; 10; 12; 15; 17,1; 20; 24 cpi e proporzionale																				
Codici a barre	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13 - UPC/EAN ADD-ON 5, UPC/EAN ADD-ON 2, Code 2 of 5 bidirectional; Interleaved; Industrial; Matrix; Code 39; Code 128, Code 11, Code 39, MSI, Codabar, Postnet																				
Set di caratteri	Set di caratteri PC standard: CS1 & CS2 IBM Code Pages: CP437, CP437Greco, CP850, CP851, CP852, CP853, CP855, CP857, CP858, CP860, CP862, CP863, CP864, CP865, CP866, CP867, CP876, CP877, CP1098, CP1250, CP1251, CP1252, CP1253, CP1254, CP1255, CP1256, CP1257 Set di caratteri ISO: 8859/1, 8859/2, 8859/3, 8859/4, 8859/5, 8859/6, 8859/7, 8859/8, 8859/9, 8859/15 Variazioni nazionali Epson: USA, Francia, Germania, Inghilterra, Danimarca 1, Svezia, Italia, Spagna 1, Giappone, Norvegia, Danimarca 2, Spagna 2, America Latina 1 Variazioni nazionali ANSI: USA, Tedesco, Francese A, Francese B, Franco/Canadese, Olandese, Italiano, Regno Unito, Spagnolo, Danese/Norvegese A / B / C / D Svedese/Finlandese A / B / C / D, Svizzera, Cirillico, Jugoslavia, Regno Unito A, Turco, Greco Altre variazioni nazionali: Roman-8, Kamenicky, CWI, IN2, CP864 Esteso, Turco, CP Bulgaro, 96Greco, Gost, Tass, Mazowia, Ucraino CP437Slavo, KOI8-U																				
Font residenti	Draft, Courier, Gothic, Prestige, Script, Presenter, OCR-A, OCR-B																				
Emulazioni residenti	IBM Proprinter XL24/XL24 AGM, 2391+ Personal Printer Epson serie LQ (ESC/P), ANSI, comandi nativi CPG																				
Interfacce	Centronics, parallela bidirezionale IEEE1284, Seriale RS232-C, RS422-A (commutazione automatica) Scheda integrata Ethernet 10/100 baseT (opzionale) Input buffer fino a 128 Kbytes Plug&play (in ambiente Windows)																				
Affidabilità	MTBF: 10.000 ore																				
Vita testina di stampa	800 milioni di caratteri																				
Vita nastro di stampa	Nastro nero: 25 milioni di caratteri Nastro a colori (opzionale)																				
Livello di rumorosità	<54 dBA																				
Alimentazione elettrica	Tensione universale 120 - 230 V Frequenza 50 / 60 Hz																				
Potenza assorbita	120 W Max. (in attività), 30 W (in attesa)																				
Dimensioni (L x A x P) e peso	720 x 350 x 400 mm - 33 Kg																				



SFERAL WWT - Compuprint SALES CONTACTS

Italy: (+39) 011 9892 141 -
Other Countries: (+39) 011 9892 141 -
Email: sales@sferalwwt.com -
Website: www.sferalwwt.com -



Informazioni per l'ordine

Stampanti e consumabili

Stampante di base doppio trattore, piedistallo	PRTN102
Stampante di base, 1° trattore	PRTN101
Nastro nero 25 milioni di caratteri	PRKN102-1
Nastro a colori (2 milioni di caratteri per colore)	PRKN103-1

Opzioni

Scheda di rete 10/100 baseT	PRAN102
Piedistallo	PRFN102
2° trattore	PRFN103