



La stampante ad aghi **più veloce** oggi nel mondo della stampa

Compuprint 10300 combina prestazioni e robustezza di una Line Printer in uno spazio minore

860 PPH (pagine/ora)

1 F0 LPM (linee/minuto)

Testina stampa da 800 Mil. di caratteri

# Compuprint 10300

Compuprint 10300 adotta le soluzioni meccaniche ed elettroniche più innovative per offrire un livello di prestazioni imbattibile. Queste le affidabili prestazioni, oltre alla capacità di stampare fino a 8 copie, doppio trattore carta, ampia gamma di barcode, macro caratteri, emulazioni, interfacce e facilità d'uso rendono **Compuprint 10300 unica**.



### Caratteristiche e funzionalità

- Testina stampa 24 aghi da 800 Milioni di caratteri
- 860 Pagine per ora (PPH)
- 610 Linee Per Minuto (LPM)
- Prestazioni d'eccellenza nella stampa di grafici
- Doppio percorso frontale e rettilineo di alimentazione carta
- Possibilità di stampa fino a 8 copie
- Semplicità d'uso con set di configurazioni utente predefinite
- Interfacce Parallela, Seriale, USB 2.0 o Parallela, LAN
- Ampia gamma di codici a barre e macrocaratteri
- Design robusto e compatto

### Una famiglia di stampanti d'avanguardia per oggi e per il futuro

Compuprint 10300 integra le innovazioni e le tecnologie più recenti, che sono i frutti di più di trent'anni di leadership Compuprint nella tecnologia di stampa a matrice seriale. Questa stampante è ideale per applicazioni industriali e gestionali con volumi di stampa fino a 75.000 (\*) pagine per mese e rappresenta il miglior investimento per garantirsi anni di funzionamento senza problemi di affidabilità e costi di servizio ponendola al più alto livello nell'odierno mondo della stampa seriale.

### Velocità, flessibilità ed affidabilità

Compuprint 10300 grazie alle tecnologie innovative garantisce, nelle applicazioni di stampa ad impatto, un alto livello di prestazioni con la massima velocità. Un percorso carta fino a due trattori da 6 pin con sensore carta, alternanza dei percorsi, riconoscimento automatico dello spessore carta, caricamento e parcheggio della carta e "strappo zero" rendono la stampante flessibile e facile nell'uso. Robusta e di dimensioni compatte, paragonabile ad una Line Printer, con una affidabilità di 20.000 ore di MTBF.

### Per ogni esigenza di stampa e connettività

Compuprint 10300 è disponibile con due configurazioni di interfacce: Parallela/Seriale/USB o Parallela/LAN. In configurazione LAN è possibile gestire la stampante in remoto via pagina web integrata oppure tramite il software NetViewMaster. Un'ampia gamma di set di caratteri, font e codici a barre più emulazioni e protocolli permettono di integrare la stampante in tutti gli ambienti operativi. Compuprint 10300 è la soluzione ideale per i requisiti di stampa di macrocaratteri, codici a barre su rapporti, fatture, moduli prestampati multicopia, packing list ed etichette.

(\*) 4 ore al giorno per 22 giorni al mese

<b>Tecnologia di stampa</b>	24 aghi seriale a matrice - 136 colonne @ 10 cpi				
<b>Produttività reale (nota 1)</b>	<b>Car. per linea</b>	40	80	136	
	<b>LPM</b>	610	460	320	
					DIN Letter 10cpi 860
					Spreadsheet 10cpi 560
<b>Velocità di stampa (cps)</b>		<b>10 cpi</b>	<b>12 cpi</b>	<b>15 cpi</b>	
	<b>HSD</b>	1300			<b>Velocità stampa massima (cps) 1600</b> (correlata ai valori di produttività - comparata alla competizione)
	<b>Draft</b>	950	1100	1400	
	<b>Best Draft</b>	500	600	600	
	<b>NLQ</b>	330	360	450	
	<b>LQ</b>	150	180	225	
<b>Gestione carta</b>	Modulo continuo: caricamento frontale - Larghezza da 76 a 432 mm (da 3 a 17 pollici) Trattore a spinta 6 pin (CONFIGURAZIONE BASE) Secondo trattore a spinta 6 pin (opz.)				
<b>Copie</b>	1 + 7 - spessore massimo 0,635 mm (0,025 pollici)				
<b>Funzioni speciali</b>	Commutazione automatica percorsi carta tramite pannello operatore o comandi software Autoregolazione testina stampa per spessore carta (AGA) Strappo zero (zero tear-off) Parcheggio automatico modulo continuo				
<b>Risoluzione grafica (dpi)</b>	60, 80, 90, 120, 180, 360 (orizzontale) 60, 72, 180, (verticale)				
<b>Spaziatura verticale</b>	6 - 8 - 12 linee per pollice; 3 - 4 - 6 - 8 - 12 linee per 30 mm.; n/60, n/72, n/180, n/216, n/360 per pollice				
<b>Spaziatura orizzontale</b>	5, 6, 7.5, 8.5, 10, 12, 15, 17.1, 20, 24 cpi e proporzionale				
<b>Codici a barre</b>	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13 - UPC/EAN ADD-ON 5, UPC/EAN ADD-ON 2 - Code 39 - Code 128 - Code 11- Code 93 - MSI - Postnet - Codabar - 2/5 Interleaved - 2/5 Matrix - 2/5 Industrial - Code GP - C25-3BAR - Code BCD - 2/5 Bidirectional				
<b>Set di caratteri</b>	<b>Standard PC IBM</b> : CS1, CS2 ; 13 EPSON national variation <b>IBM and EPSON character sets</b> : CP 437 (USA), CP437G (Greek), CP437SL (Slavic), CP850 (Multilingual), CP851 (Greek), CP852 (Eastern Europe), CP853 (Turkish), CP855 (Cyrillic), CP857 (Turkish), CP858 (Euro PC Multilingual), CP860 (Portugal), CP862 (Hebrew), CP863 (French-Canadian), CP864 (Arabic), CP865 (Danish-Norwegian), CP866 (Russian), CP867 (Turkish2), CP876 (OCR-A), CP877 (OCR-B), CP1098 (Farsi), CP1250 (Latin2 Windows), CP1251 (Cyrillic Windows), CP1252 (Latin1 Windows), CP1253 (Greek Windows), CP1254 (Turkish Windows), CP1255 (Hebrew Windows), CP1256 (Arabic Windows), CP1257 (Baltic Windows), 96Greek, GOST, TASS, MAZOWIA, UKRANIAN, KOI8-U, Farsi 1, Farsi 2 <b>ISO character sets</b> : 8859/1 (Latin1), 8859/2 (Latin2), 8859/3 (Latin3), 8859/4 (Latin4), 8859/5 (Latin/Cyrillic), 8859/6 (Latin/Arabic), 8859/7 (Latin/Greek), 8859/8 (Latin/Hebrew), 8859/9 (Latin5), 8859/15 (Latin9) <b>DEC PPL2 character sets</b>				
<b>Font residenti</b>	Draft, Courier, Gothic, Prestige, Present, Script, OCR-A, OCR-B				
<b>Emulazioni residenti</b>	Epson ® ESC/P LQ Series, IBM ® Proprinter XL24, IBM ® Personal Printer 2391, ANSI, DEC PPL2, Compuprint native commands				
<b>Interfacce</b>	Parallela - Ethernet 10/100 o Parallela - Seriale - USB 2.0      Input buffer fino a 128 Kbytes - Plug&play (Windows)				
<b>Drivers e Sw</b>	Windows 9X/2000/XP/Vista NetViewMaster (SW gestione stampante da remoto) e pagina WEB interna (disponibili con interfaccia LAN)				
<b>Affidabilità</b>	<b>MTBF</b> : 20.000 ore				
<b>Vita testina di stampa</b>	800 Milioni di caratteri				
<b>Vita nastro di stampa</b>	Nastro nero Long Life 25 Milioni di caratteri				
<b>Livello di rumorosità</b>	54 dBA				
<b>Alimentazione elettrica</b>	<b>Tensione Universale</b> : 100V - 240V <b>Frequenza</b> : 60 Hz - 50 Hz				
<b>Potenza assorbita</b>	120 W Max. (in stampa), 30 W (in attesa)				
<b>Dimensioni e peso</b>	720 (L) x 350 (A) x 400 (P) mm - 33 Kg				

**COMPUPRINT SALES CONTACTS**

Italy: (+39) 011 9892 141  
Other Countries: (+39) 011 9892 141  
Email: sales@compuprint.com  
Website: www.compuprint.com


**Informazioni per l'ordine**
**Stampanti e consumabili**

Compuprint 10300- Par/Ser/USB	PRTN103
Compuprint 10300 Par/Lan	PRTN103N
Nastro nero 25MC	PRKN102-1

**Opzioni**

Secondo trattore	PRFN2TR6
Piedestallo	PRFN-PD2
Controller Interfacce Par/Ser/USB	PRAN130
Controller Interfacce Par/Lan	PRAN130N

Nota 1 - Le performance della Compuprint 10300 dichiarate sono superiori rispetto a modelli della competizione equivalenti

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamento senza preavviso. Nomi di prodotti ed aziende citati sono marchi o marchi registrati di proprietà delle rispettive società.  
Copyright © 2010 Compuprint