

# Compuprint

4051<sup>plus</sup>  
4056<sup>plus</sup>



Die Compuprint 4000-Familie ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen in Verwaltungs- sowie in Industrie- und Logistikumgebungen. Die überlegene Robustheit und Zuverlässigkeit dieser Drucker garantieren ein Höchstmaß an Leistung und Flexibilität für die Verarbeitung unterschiedlichster Formulare und Dokumente.

### *Mehrwert und Eigenschaften*

- Langlebige 24-Nadel-Druckkopftechnologie
- 480 cps bei 10 cpi bis max. 600 cps
- Überlegene Leistung beim Grafikdruck
- Komplettes und flexibles Papierhandling
- 6 Durchschläge
- Benutzerfreundliche, voreingestellte Konfigurationen
- Breite Palette von Barcodes und Makro-Zeichen

### **Eine führende Druckerserie - jetzt und in Zukunft**

Die Compuprint 4000-Familie beinhaltet die neusten Technologien und Innovationen, die sich auf über 30 Jahre Compuprint-Führerschaft im Bereich der seriellen Druckertechnologie stützen. Sie ist die bevorzugte Wahl für Druckanwendungen in Unternehmens- und Industrieumgebungen mit einem Druckvolumen von bis zu 35.000 Seiten im Monat. Der Kauf dieses Druckers gewährleistet jahrelangen sorgenfreien Druckbetrieb.

### **Schnell, flexibel, zuverlässig**

Zur Compuprint 4000-Familie gehört eine breite Palette von Modellen, die alle Anforderungen moderner Anwendungen erfüllen: 9 oder 24 Nadeln, schmaler oder breiter Schlitten, standardmäßige lokale oder integrierte Netzwerkschnittstellen. Die Modelle dieser Familie sind ausgelegt für die sichere und zuverlässige Verarbeitung unterschiedlichster Formulare und erfüllen so alle potenziellen Druckanforderungen.

### **Für vielfältige Anschlussmöglichkeiten und Druckanforderungen**

Zahlreiche Zeichensätze, Fonts und Barcodes stehen zur Verfügung. Standardmäßige serielle und parallele Schnittstellen sorgen zusammen mit den gängigsten Protokollen dafür, dass diese Drucker in praktisch jeder heutigen Umgebung eingesetzt werden können.



<b>Drucktechnologie</b>	Serielle 9-Nadel-Matrixdrucker (4051 plus) und 24-Nadel-Matrixdrucker (4056 plus)
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Max.: 480 cps (4051 plus) - 600 cps (4056 plus)
	4051 plus: 15 cpi 12 cpi 10 cpi · 4056 plus: 15 cpi· 12 cpi· 10 cpi
	HSD 480 cps HSD 480 cps
	Draft 480 cps 480 cps 400 cps Draft 600 cps 480 cps 400 cps
	LQ 120 cps 120 cps 120 cps LQ 200 cps 160 cps 133 cps
<b>Durchsatz (nach ISO/IEC 10561)</b>	350 Seiten/Std. (4051 plus) - 390 Seiten/Std. (4056 plus)
<b>Zeilenlänge</b>	4051/4056 plus: 136 Spalten bei 10 cpi
<b>Papierhandling</b>	<b>Einzelblätter:</b> Zuführung von oben 4051/4056 plus: Breite von 102 bis 420 mm / A5, A4, A3 (H/V) <b>Endlosformulare:</b> Schubtraktoren hinten 4051/4056 plus: Breite von 76 bis 406 mm Papierstärke: Bis zu 0,52 mm
<b>Durchschläge</b>	1 + 5
<b>Sonderfunktionen</b>	Automatisches Parken, papiersparende Abreißfunktion - Automatische Druckkopfpositionierung entsprechend der Papierstärke
<b>Grafikauflösung (dpi)</b>	<b>Horizontal:</b> 60, 72, 80, 90, 120, 144, 240 (4051 plus) - <b>Vertikal:</b> 72, 144 (4051 plus) <b>Horizontal:</b> 60, 80, 90, 120, 180, 240, 360 (4056 plus) - <b>Vertikal:</b> 90, 180 (4056 plus)
<b>Zeilenabstand vertikal</b>	6 - 8 - 12 Zeilen/Zoll , 3 - 4 - 6 - 8 - 12 Zeilen/30 mm n/72, n/144, n/216 (4051 plus) , n/72, n/144, n/216, n/360 (4056 plus)
<b>Zeichenabstand horizontal</b>	10, 12, 15, 17,1, 20 cpi und proportional
<b>Barcodes</b>	UPC/A - EAN8 - EAN13 - UPCA/E Add-on 2 - UPCA/E - Add-on 5 - Code 39 - Code 128 - Codabar - 2/5 Interleaved - 2/5 Matrix - 2/5 Industrial - Postnet
<b>Zeichensatz</b>	<b>IBM-Standardsätze PC:</b> CS1, CS2 , 13 nationale EPSON-Varianten <b>IBM- und EPSON-Zeichensätze:</b> CP 437 (USA), CP437G (Griechisch), CP437SL (Slawisch), CP850 (mehrere Sprachen), CP851 (Griechisch), CP852 (Osteuropa), CP853 (Türkisch), CP855 (Kyrillisch), CP857 (Türkisch), CP858 (Euro PC mehrere Sprachen), CP860 (Portugiesisch), CP862 (Hebräisch), CP863 (Französisch-Kanada), CP864 (Arabisch), CP865 (Dänisch/Norwegisch), CP866 (Russisch), CP867 (Türkisch2), CP876 (OCR-A), CP877 (OCR-B), CP1098 (Farsi), CP1250 (Latein2 Windows), CP1251 (Kyrillisch Windows), CP1252 (Latein1 Windows), CP1253 (Griechisch Windows), CP1254 (Türkisch Windows), CP1255 (Hebräisch Windows), CP1256 (Arabisch Windows), CP1257 (Baltisch Windows), 96Griechisch, GOST, TASS, MAZOWIA, UKRAINISCH, CP437SLAWISCH <b>ISO-Zeichensätze:</b> 8859/1 (Latein1), 8859/2 (Latein2), 8859/3 (Latein3), 8859/4 (Latein4), 8859/5 (Latein/Kyrillisch), 8859/6 (Latein/Arabisch), 8859/7 (Latein/Griechisch), 8859/8 (Latein/Hebräisch), 8859/9 (Latein5), 8859/15 (Latein9)
<b>Residente Schriften</b>	4051 plus: Draft, Courier, Gothic, OCR-A, OCR-B 4056 plus: Draft, Courier, Gothic, Boldface, Prestige, Script, Presentor, OCR-A, OCR-B
<b>Residente Emulationen</b>	4051 plus: Epson ® FX Series, IBM ® Proprinter XLIII 4056 plus: Epson ® LQ 1050-2550, IBM ® Proprinter XL24-XL24 AGM
<b>Schnittstellen</b>	Centronics, parallel IEEE 1284 bidirektional; seriell RS232-C/422-A Ethernet 10/100 BaseT (cod. PRTN451-LAN für 4051 plus ; cod. PRTN456-LAN für 4056 plus ), Eingabepuffer bis zu 128 KB Automatische Schnittstellenumschaltung, Plug-in & Play (Windows 9X-Umgebung)
<b>Betriebssicherheit</b>	<b>MTBF:</b> 10.000 Stunden
<b>Druckkopflebensdauer</b>	400 Millionen Zeichen
<b>Lebensdauer Farbband</b>	3 Millionen Zeichen
<b>Geräuschentwicklung</b>	53 dBA
<b>Elektrische Werte</b>	Spannung: 220/240 V; Frequenz: 50 Hz
<b>Maße und Gewicht</b>	4051/4056 plus: 615 (B) x 310 (T) x 173 (H) mm - 15 kg



**COMPUPRINT SALES CONTACTS**

Italien: (+39) 011 9892 141  
Deutschland: (+49) 6204 30 56405  
Email: sales@compuprint.de  
Website: www.compuprint.de



Bestellinformationen

**Drucker und Verbrauchsmaterial**

4051 plus Basisdrucker	PRTN451
4056 plus Basisdrucker	PRTN456
Farbbandkassetten schwarz (6 Stück)	PRK4050-6

**Optionen**

Alle übrigen Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Änderungen vorbehalten.

Copyright © 2010 Compuprint