

# Compuprint 9058 9058D

La famille d'imprimantes matricelle 24 aiguilles pour les applications professionnelles



#### Fiabilité et robustesse

La nouvelle architecture des solutions et l'innovation technologique offrent de nouvelles fonctionnalités, requises par la plupart des environnements modernes, ainsi qu'un haut niveau de fiabilité et une facilité d'utilisation. Le chemin papier droit assure un traitement impeccable de différents types de documents (feuilles, formulaires rigides, multi-copies, étiquettes...). De plus, le mécanisme du chargeur avant permet une insertion du papier extrêmement simple par l'utilisateur.

#### Performances marquantes

Ces deux modèles sont destinés à des applications professionnelles et permettent d'imprimer des macrocaractères, différents types de code barres, incluant le symbole euro, etc.. Les émulations résidentes, IBM et Epson assurent une totale compatibilité avec la plupart des environnements software. Les interfaces parallèles et série ainsi que le switch automatique sont fournis en standard.

Les Compuprint 9058 et 9058D représentent la solution idéale pour les moyens et gros volumes d'impression (environnements industriels et administratifs). La vitesse et qualité d'impression, la fiabilité de ces machines répondent aux exigences essentielles de ses utilisateurs. Les Compuprint 9058 et 9058D offrent d'excellentes performances en terme de rapidité (480 cps à 10 cpi et 720 cps à 15 cpi) et de qualité d'impression jusqu'à 8 copies.



The multitechnology printer company

# Compuprint 9058 / 9058D

## La famille d'imprimantes matricielle 24 aiguilles pour les applications professionnelles

### Characteristics Techniques

Technologie matricielle à impact	24 aiguilles
Vitesse	Draft: 480 cps @10 cpi; 576 cps @ 12 cpi, 720 cps @ 15 cpi LQ: 133 cps @ 10 cpi, 160 @ 12 cpi, 200 @ 15 cpi
Nombre de colonnes	136 colonnes à 10 cpi
Débit (ISO/IEC 10561)	450 pph
Traitement papier	Chargement avant feuille à feuille + tracteur avant oussant (9058) Double tracteur avant poussant (9058D) Tracteur arrière tirant (option) (largeur: 76 - 432mm - épaisseur maximum 0.64mm) Bac d'insertion automatique feuille à feuille (option)
Nombre de copie	Original + 7 copies
Fonction particulière	Bac d'alimentation automatique alterné Ajustement automatique de la tête d'impression en fonction de l'épaisseur du papier (AGA) "Zéro tear-off" Retrait automatique du listing en position parking
Résolution graphique (DPI)	Horizontale 60, 80, 90, 120, 180, 240, 360 Verticale 60, 72, 180, 360
Espacement vertical	6-8-12 lignes par pouce n/60, n/72, n/180, n/216, n/360 par pouce 3-4-6-8-12 ligne par 30 mm
Espacement horizontal	10, 12, 15, 17-1, 20 cpi et proportional
Code à barre	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, UPCA/E Add-on 2, UPCA/E Add-on 5, Code 39, Code128, Code11, Code 93, MSI-Postnet, Codabar, 2/5 Interleaved, 2/5 Matrix, 2/5 Industrial, Code GP, C25-3BAR, Code BCD, 2/5 Bidirectional
Caracter set	PC standard set (CS1-CS2)- All printable set 13 National Epson set - MAZOWIA - CP1250 (Central Europe) - CP1251 (Cyrillic) - CP1252 (Windows Latin 1 Ansi) - 96 Greek - CP 437 (USA) - CP437G (Greek) - CP850 (Multilingual) - CP851 (Greek) -CP852 (Latin2) - CP853 (Turkish)- CP855 (Russian) -CP857 (Turkish) - CP860 (Portuguese) - CP862 (Hebrew) - CP863 (French-Canadian) - CP864 (Arabic) - CP865 (Norway) - CP866 (Cyrillic) -CP867 (Turkish) - CP876 (OCRA) - CP877 (OCRB) - Gost - Tass - CP858 (Multilingual) (EURO) - ISO 8859/1/2/3/4/5/6/7/8/9/15
Polices de caractères	Draft, Courier, Gothique, OCRA, OCRB, Script, Prestige, Presentor, Boldface
Emulations	Epson® LQ 1050-2550 IBM Proprinter XL24E-XL24AGM IBM® Personal Printer 2391+
Interfaces	Centronics, RS 232-C/RS 422-A, Parallel IEEE1284 bidirectional Switch d'interface automatique Input buffer jusqu'a 32Kbytes Plug-in & Play (Windows 9X)
Fiabilité	MTBF :10 000 heures
Durée de vie des têtes d'impression	400 millions de caractères
Durée de vie des rubans	Cartouche de ruban noir: 15 millions de caractères
Niveau sonore	53 dBA
Caractéristiques électriques	2 versions: 120V - 60Hz et 220/240V - 50Hz
Dimensions	315 (H) x 670 (L) x 390 (D) mm Poids: 18 Kg
Options	Tracteur arrière tirant Piédestal 3 niveaux fixes ou 2 niveaux inclinables Kit couleur pour le ruban couleur ou pour le ruban noir de long durée (jusque a 20 million de crt)

Les caractéristiques techniques pourront subir des modifications sans préavis aucun.



SFERAL WWT - Compuprint SALES CONTACTS

Italy: (+39) 011 9892 141 -  
Other Countries: (+39) 011 9892 141 -  
Email: sales@sferalwwt.com -  
Website: www.sferalwwt.com -