

# Compuprint

9058  
9058D



La famiglia Compuprint 9000 è stata progettata per soddisfare le sempre più sofisticate esigenze delle attuali applicazioni e per offrire, in ambiente Windows, prestazioni di stampa senza confronti, in particolare nella grafica. Queste stampanti rappresentano la soluzione ideale per i processi di stampa fondamentali per le aziende ed hanno la flessibilità necessaria per supportare la stampa di moduli e documenti di ogni tipo.

### Caratteristiche e funzionalità

- Testina di stampa 24 aghi a lunga durata
- 480 cps a 10 cpi; velocità massima 720 cps
- Prestazioni d'eccellenza per gli alti volumi di stampa
- Doppio percorso frontale e rettilineo per l'alimentazione della carta
- Possibilità di stampare fino a 8 copie
- Semplicità d'uso; set di configurazioni predefinite
- Ampia gamma di codici a barre e macrocaratteri

### Una famiglia di stampanti d'avanguardia per oggi e per il futuro

Le stampanti Compuprint 9058 e 9058D integrano le innovazioni e le tecnologie più recenti, che sono i frutti di più di trent'anni di leadership Compuprint nella tecnologia della stampa seriale.

Queste stampanti sono ideali per le applicazioni industriali e gestionali che producono grandi volumi di stampa (fino a 40.000 pagine al mese) e rappresentano il miglior investimento per garantirsi anni di funzionamento senza problemi di affidabilità e costi di servizio.

### Velocità, flessibilità e affidabilità

Le stampanti Compuprint 9058 e 9058D utilizzano tecnologie avanzate e funzionalità innovative. Questi due modelli (9058, che ha un alimentatore a foglio singolo ed un trattore di modulo continuo e 9058D, che invece ha due trattori frontali), soddisfano tutte le più diffuse esigenze di stampa. Inoltre, garantiscono nelle applicazioni di stampa ad impatto un alto livello di prestazioni, di flessibilità e d'automazione, nonché un'eccezionale affidabilità, grazie alla presenza di due percorsi della carta indipendenti.

### Per ogni esigenza di stampa e connettività

I set di caratteri, i font, i codici a barre, le interfacce ed i protocolli disponibili consentono di connettere queste stampanti nella maggior parte degli ambienti di rete più diffusi e, quindi, rappresentano la soluzione ideale per la stampa professionale di macrocaratteri, codici a barre e moduli prestampati.



<b>Tecnologia di stampa</b>	24 aghi seriale a matrice
<b>Velocità di stampa</b>	Massima: 720 cps
	15 cpi      12 cpi      10 cpi
	<b>Draft</b> 720 cps      576 cps      480 cps
	<b>LQ</b> 200 cps      160 cps      133 cps
<b>Produttività (ISO/IEC 10561)</b>	430 pagine/ora
<b>Lunghezza linea</b>	136 colonne @ 10 cpi
<b>Gestione della carta</b>	Modulo continuo ad alimentazione frontale Alimentazione frontale a fogli singoli + trattore a spinta (9058) Alimentazione a doppio trattore frontale a spinta (9058D) Alimentazione a trattore posteriore a tirare (opzionale) (larghezza della carta da 76 a 432 mm - Massimo spessore 0,64 mm) Fino a tre cassette (opzionali) per l'alimentazione automatica di fogli singoli. Ciascun cassetto può contenere fino a 120 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> , larghezza da 89 a 305 mm - 1+2 copie
<b>Copie</b>	1+7
<b>Funzioni speciali</b>	Alternanza automatica tra i percorsi della carta Aggiustamento automatico della testina (AGA) in base allo spessore della carta Margine strappo zero Parcheggio automatico del modulo continuo
<b>Risoluzione grafica (dpi)</b>	Orizzontale: 60, 80, 90, 120, 180, 240, 360 Verticale: 60, 72, 180
<b>Spaziatura verticale</b>	6 - 8 - 12 linee per pollice 3 - 4 - 6 - 8 - 12 linee per 30 mm. n/60, n/72, n/180, n/216, n/360 per pollice
<b>Spaziatura orizzontale</b>	10, 12, 15, 17,1, 20, 24 cpi e proporzionale
<b>Codici a barre</b>	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13 - UPC/EAN ADD-ON 5, UPC/EAN ADD-ON 2 - Code 39 - Code 128 - Code 11- Code 93 - MSI Postnet - Codabar - 2/5 Interleaved 2/5 Matrix - 2/5 Industrial - Code GP - C25-3BAR - Code BCD - 2/5 Bidirectional
<b>Set di caratteri</b>	<b>Set di caratteri standard PC IBM: CS1, CS2</b> <b>13 variazioni nazionali EPSON</b> <b>Set di caratteri IBM ed EPSON:</b> CP 437 (USA), CP437G (Greco), CP437SL (Slavo), CP850 (Multilingue), CP851 (Greco), CP852 (Europa orientale), CP853 (Turco), CP855 (Cirillico), CP857 (Tur-co), CP858 (Euro PC Multilingue), CP860 (Portoghese), CP862 (Ebraico), CP863 (Franco-Canadese), CP864 (Arabo), CP865 (Danese-Norvegese), CP866 (Russo), CP867 (Turco2), CP876 (OCR-A), CP877 (OCR-B), CP1098 (Farsi), CP1250 (Latino 2 Windows), CP1251 (Cirillico Windows), CP1252 (Latino 1 Win-dows), CP1253 (Greco Windows), CP1254 (Turco Windows), CP1255 (Ebraico Windows), CP1256 (Arabo Windows), CP1257 (Baltico Windows), 96 Greco, GOST, TASS, MAZOWIA, KOI8-U <b>Set di caratteri ISO:</b> 8859/1 (Latino1), 8859/2 (Latino2), 8859/3 (Latino3), 8859/4 (Latino4), 8859/5 (Latino/Cirillico), 8859/6 (La-tino/Arabo), 8859/7 (Latino/Greco), 8859/8 (Latino/Ebraico), 8859/9 (Latino5), 8859/15 (Latino9)
<b>Font residenti</b>	Bozza, Courier, Gothic, OCR-A, OCR-B, Script, Prestige, Presen-tor
<b>Emulazioni residenti</b>	Epson ® LQ 1050-2550 (ESC/P), IBM ® Proprinter XL24E-L24AGM, IBM ® Personal Printer 2391+
<b>Interfacce</b>	Centronics, parallela bidirezionale IEEE1284, Seriale RS232-C, RS422-A Input buffer fino a 128 Kbytes Plug&play (in ambiente Windows)
<b>Affidabilità</b>	MTBF: 10.000 ore
<b>Vita testina di stampa</b>	400 milioni di caratteri
<b>Vita nastro di stampa</b>	Nastro nero: 15 milioni di caratteri Nastro lunga durata: 20 milioni di caratteri (opzionale)
<b>Livello di rumorosità</b>	54 dBA
<b>Alimentazione elettrica</b>	Tensione 120 V - 220/240 V Frequenza 50 Hz - 60 Hz
<b>Potenza assorbita</b>	116 W Max. (in attività), 22 W (in attesa)
<b>Dimensioni (L x A x P) e peso</b>	670 x 320 x 450 mm - 21 Kg



SFERAL WWT - Compuprint SALES CONTACTS

Italy: (+39) 011 9892 141 -  
Other Countries: (+39) 011 9892 141 -  
Email: sales@sferalwwt.com -  
Website: www.sferalwwt.com -



Informazioni per l'ordine

### Stampanti e consumabili

Compuprint 9058 (fogli singoli, trattore singolo)	PRTN958
Compuprint 9058D (doppio trattore)	PRTN959
Cartuccia nastro nero (15 milioni di caratteri)	PRKN407-1
Cartuccia nastro nero (20 milioni di caratteri)	PRKN707-1
Cartuccia nastro a colori (2 milioni di caratteri per ciascun colore)	PRKN408-1

### Opzioni

Piedistallo a 3 livelli	PRFN405-0000
Piedistallo da pavimento regolabile in altezza	PRFN406-0000
Trattore a tirare	PRF9000
Kit per nastro a colori e nastro nero lunga durata	KITN401-0000

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamento senza preavviso. Tutti i nomi di prodotti ed aziende qui citati sono marchi o marchi registrati di proprietà delle rispettive società.  
Copyright © 2007 Sferal wwt

MAY05