

Compuprint

9058
9058D



La familia Compuprint 9000 se ha diseñado para satisfacer las necesidades más exigentes de las aplicaciones existentes hoy en día, a la vez que ofrece unas prestaciones incomparables en entornos Windows y de impresión gráfica. Representa la solución ideal para necesidades de impresión críticas, con total flexibilidad para soportar diferentes tipos de hojas y documentos.

Principales características

- Cabezal de 24 agujas con tecnología de larga duración
- 480 cps a 10cpp, velocidad máxima de hasta 720 cps
- Mayor rendimiento en impresión de gran volumen
- Doble alimentación frontal de papel con trayectoria rectilínea
- Capaz de imprimir hasta 8 copias
- Fácil de usar, permite hasta cuatro configuraciones preestablecidas
- Amplia gama de códigos de barras y macro caracteres

Una serie de vanguardia para hoy y mañana

Las impresoras Compuprint 9058 y 9058D integran la tecnología más innovadora de última generación basada en los más de 30 años de experiencia y liderazgo de Compuprint en la fabricación de impresoras matriciales. Representa la mejor opción para aplicaciones de impresión comerciales e industriales con una carga de trabajo de hasta 40.000 páginas al mes, siendo de esta forma la mejor inversión para muchos años de impresión sin preocupaciones.

Rápida, flexible, fiable

Las Compuprint 9058 y 9058D están construidas utilizando las más avanzadas tecnologías y las funciones más innovadoras. Con las dos configuraciones que incluyen hoja suelta y un tractor (9058) o doble tractor frontal (9058D), estos modelos cubren los requisitos más comunes de gestión de papel. Proporcionan un funcionamiento superior en usos tradicionales de impacto, altos niveles en la flexibilidad y automatización para los usuarios y una trayectoria única de papel para una impresión de total confianza.

Para una gran variedad de conectividad y de necesidades de impresión.

El gran número de juegos de caracteres, fuentes y códigos de barra combinado con un amplio juego de interfaces y protocolos permiten la conexión de la impresora en la mayoría de los entornos. Representa la solución ideal en entornos industriales que necesitan imprimir macro caracteres, códigos de barra y documentos preimpresos.



Tecnología de impresión	Impresora de impacto matricial de 24 agujas
Velocidad de impresión	Max.: 720 cps ·
	· 15 cpp· 12 cpp· 10 cpp
	Draft · 720 cps 576 cps 480 cps
	LQ 200 cps 160 cps 133 cps
Productividad (ISO/IEC 10561)	430 pph
Longitud de línea	136 columnas a 10 cpp
Gestión del papel·	Papel continuo: carga frontal 9058: Alimentador frontal de hoja suelta inserción frontal + tractor de empuje frontal 9058D: Doble tractor de empuje frontal Tractor de arrastre posterior (opcional) (Ancho desde 76 hasta 432 mm- espesor máximo 0,64 mm) Alimentación automática para hojas sueltas opcional (hasta tres bandejas) con capacidad para 120 hojas de hasta 80gr/m ² y ancho de 89 a 305 mm - 1+2 copias
Copias·	1 + 7
Funciones especiales·	Cambio automático de las trayectorias del papel. Regulación automática de la distancia de la cabeza de impresión (AGA) en función grosor del papel. Corte del papel en posición cero (Zero tear-off). Aparcamiento automático del papel continuo.
Resolución gráfica (ppp)·	Horizontal: 60, 80, 90, 120, 180, 240, 360, Vertical: 60, 72, 180
Espaciado vertical·	6-8-12 líneas por pulgada , 3-4-6-8-12 líneas cada30mm , n/60, n/72, n/180, n/216 , n/360 por pulgada
Espaciado horizontal·	10, 12, 15, 17.1, 20, 24 caracteres por pulgada y espaciado proporcional
Códigos de barra ·	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13 - UPC/EAN ADD-ON 5, UPC/EAN ADD-ON 2 - Code 39 - Code 128 - Code 11- Code 93 - MSI - Postnet - Codabar - 2/5 Interleaved -2/5 Matrix - 2/5 Industrial - Code GP - C25-3BAR - Code BCD - 2/5 Bidirectional
Juegos de caracteres·	Juego de caracteres estándar PC IBM: CS1, CS2, 13 variaciones nacionales EPSON Juego de caracteres IBM y EPSON: CP 437 (EEUU), CP437G (Grecia), CP437SL (Esloveno), CP850 (Multilingüe), CP851 (Griego), CP852 (Europa del Este), CP853 (Turco), CP855 (Cirílico), CP857 (Turco), CP858 (Euro PC Multilingüe), CP860 (Portugal), CP862 (Hebraico), CP863 (Francés-Canadiense), CP864 (Árabe), CP865 (Danés-Noruego), CP866 (Ruso), CP867 (Turco 2), CP876 (OCR-A), CP877 (OCR-B), CP1098 (Farsi), CP1250 (Latín2 Windows), CP1251 (Cirílico Windows), CP1252 (Latín1 Windows), CP1253 (Griego Windows), CP1254 (Turco Windows), CP1255 (Hebraico Windows), CP1256 (Árabe Windows), CP1257 (Báltico Windows), 96 Griego, GOST, TASS, MAZOWIA, KOI8-U Juego de caracteres ISO: 8859/1 (Latín1), 8859/2 (Latín2), 8859/3 (Latín3), 8859/4 (Latín4), 8859/5 (Latín/ Cirílico), 8859/6 (Latín/ Árabe), 8859/7 (Latín/ Griego), 8859/8 (Latín/ Hebraico), 8859/9 (Latín5), 8859/15 (Latín9)
Fuentes residentes	Draft, Courier, Gothic, OCR-A, OCR-B, Script, Prestige, Presentor
Emulaciones residentes	Epson ® LQ 1050-2550 (ESC/P), IBM ® Proprinter XL24E-L24AGM, IBM ® Personal Printer 2391+
Interfaces	Paralelo Centronics IEEE1284 bidireccional, Serie RS232-C, RS422- A Buffer de entrada de hasta 128 Kbytes, Plug&play (entorno Windows)
Fiabilidad	MTBF: 10.000 horas
Duración del cabezal	400 millones de caracteres
Duración de la cinta·	Cartucho de cinta negra 15 MC (millones de caracteres) Cartucho de cinta de larga duración 20MC (opcional)
Nivel acústico	54dbA
Alimentación eléctrica	Voltaje: 120 hasta 220/240 V, Frecuencia : 60Hz / 50Hz
Consumo eléctrico·	116 W max. (imprimiendo), 22 W (en espera)
Dimensiones físicas y peso	670 (ancho) x 320 (altura) x 450 (profundidad) mm - 21 Kg



SFERAL WWT - Compuprint SALES CONTACTS

Italy: (+39) 011 9892 141 -
Other Countries: (+39) 011 9892 141 -
Email: sales@sferalwwt.com -
Website: www.sferalwwt.com -



Información para pedidos

Impresoras y consumibles

Compuprint 9058 (hoja suelta, tractor único)	PRTN958
Compuprint 9058D (doble tractor)	PRTN959
Cartucho de cinta negra 15 MC	PRKN407-1
Cartucho de cinta negra 20 MC	PRKN707-1
Cartucho de cinta color 2 MC cada color	PRKN408-1

Opciones

Pedestal de tres niveles	PRFN405-0000
Pedestal de suelo de altura regulable	PRFN406-0000
Tractor de arrastre	PRF9000
Kit para cinta color y cinta negra de larga duración	KITN401-0000

Especificaciones sujetas a modificación sin aviso. Los demás nombres de empresas y productos corresponden a marcas comerciales o registradas de sus titulares respectivos.

Copyright © 2007 Sferal wwt

ENBROCH-FEB03