

Compuprint 9060

La gamme Compuprint 9000 a été conçue pour répondre aux besoins des applications actuelles les plus exigeantes tout en offrant des performances incomparables sous Windows et dans les environnements d'impressions graphiques. Solution idéale pour les besoins stratégiques, elle offre toute la souplesse requise pour traiter une grande diversité de formats et de types de documents.



Valeur ajoutée et fonctionnalités

- Technologie de tête d'impression 24 aiguilles à longue durée de vie
- 600 cps à 10 cpp et jusqu'à 900 cps
- Performances hors pair en impression graphique
- Deux chemins de papier droits en façade
- Jusqu'à 8 exemplaires
- Facilité d'utilisation, configurations prédéfinies
- Prête pour la mise en réseau grâce à une carte LAN intégrée en option
- Large éventail de codes à barres et de macro-caractères

Une gamme d'avant-garde pour aujourd'hui et pour demain

L'imprimante Compuprint 9060 intègre les toutes dernières technologies et innovations issues de plus de 30 ans de prédominance de Compuprint sur le marché des imprimantes matricielles.

Choix de prédilection pour les applications d'impression professionnelles et industrielles dont le volume mensuel peut atteindre 45 000 pages, cette gamme représente le meilleur investissement pour s'assurer des années de service en toute quiétude.

Rapidité, flexibilité, fiabilité

L'imprimante Compuprint 9060 intègre les technologies de pointe et des fonctionnalités novatrices. Elle offre des performances exceptionnelles dans les applications à impact traditionnelles et la vitesse d'impression la plus élevée dans les applications Windows et graphiques d'aujourd'hui. Elle apporte à l'utilisateur un niveau de flexibilité et d'automatisation sans égal grâce à un chemin de papier unique qui garantit une excellente fiabilité.

La réponse à une multitude de besoins en matière de connectivité et d'impression

Un grand choix d'interfaces et de protocoles permet de connecter l'imprimante dans la grande majorité des environnements actuels tout en garantissant la possibilité de migration future. L'imprimante Compuprint 9060 offre une connexion réseau intégrée, un logiciel de supervision réseau et une solution IPDS sur réseau performante au meilleur niveau des solutions actuelles.

Cette solution unique en termes de qualité et de vitesse en mode graphique constitue la réponse idéale aux besoins industriels d'impression de formulaires pré-imprimés, de codes à barres et de macro-caractères.



Technologie d'impression	Imprimante matricielle 24 aiguilles
Vitesse d'impression	max. : 900 cps 15 cpp 12 cpp 10 cpp Brouillon 900 cps 720 cps 600 cps Brouillon sup. 525 cps 420 cps 350 cps Quasi-courrier 348 cps 278 cps 232 cps Qualité courrier 174 cps 139 cps 116 cps
Capacité (ISO/CEI 10561)	500 pph
Largeur d'impression	136 colonnes à 10 cpp
Alimentation papier	Chargement frontal feuille à feuille et frontal par tracteur poussant (PRT9060) Tracteur poussant frontal + 2e tracteur poussant frontal en option (PRT9061) (largeur de 76 à 432 mm - épaisseur maximale 0,64 mm) Tracteur tirant (en option), massicot 1 + 7 exemplaires (en option), 3 types de support différents Introduction feuille à feuille automatique jusqu'à 3 bacs (en option) (capacité 120 feuilles à 80 g/m ² - largeur de 89 à 305 mm - 1 + 2 exemplaires)
Exemplaires	1 + 7
Fonctions particulières	Commutation automatique des chemins de papier, ajustement automatique de la tête d'impression en fonction de l'épaisseur du papier (AGA), découpe zéro (avec temporisation sélectionnable), parcage automatique du papier pour l'alimentation en continu, mode graphique rapide sélectionnable via le menu ou le pilote logiciel, possibilité de mettre à jour le micrologiciel via les interfaces parallèle et LAN, jusqu'à 4 configurations sélectionnables et imprimables
Résolution graphique (ppp)	60 ; 80 ; 90 ; 120 ; 180 ; 240 ; 360 (horizontal) 60 ; 72 ; 180 ; 360 (vertical)
Interligne	6-8-12 lignes/pouce - 3-4-6-8-12 lignes/30 mm - n/60, n/72, n/180, n/216, n/360 par pouce
Espacement horizontal	5 ; 6 ; 7,5 ; 8,5 ; 10 ; 12 ; 15 ; 17,1 ; 20 ; 24 cpp et proportionnel
Codes à barres	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC/EAN ADD-ON 2, UPC/EAN ADD-ON 5, Code 2 parmi 5 Bidirectionnel / Entrelacé / Industriel / Matrice, Code 39, Code 128, Code 11, Code 93, MSI, Codabar, POSTNET
Jeux de caractères	Jeux standard CS 1 & CS2 pour PC - Pages de codes IBM : CP437, CP437 grec, CP850, CP851, CP852, CP853, CP855, CP857, CP858, CP860, CP862, CP863, CP864, CP865, CP866, CP867, CP876, CP877, CP1098, CP1250, CP1251, CP1252, CP1253, CP1254, CP1255, CP1256, CP1257 - Jeux de caractères ISO : 8859/1, 8859/2, 8859/3, 8859/4, 8859/5, 8859/6, 8859/7, 8859/8, 8859/9, 8859/15 - Variantes nationales Epson : Etats-Unis, France, Allemagne, Angleterre, Danemark-1, Suède, Italie, Espagne-1, Japon, Norvège, Danemark-2, Espagne-2, Amérique latine-1 - Variantes nationales ANSI : anglais américain, allemand, français A, français B, français canadien, néerlandais, italien, anglais britannique, espagnol, danois/norvégien A / B / C / D suédois/finnois A / B / C / D, suisse, cyrillique, serbo-croate, anglais britannique A, turc, grec. - Autres variantes nationales : Roman-8, Kamenicky, CWI, IN2, CP864 étendu, turc, CP bulgare, 96Greek, Gost, Tass, Mazowia, ukrainien, CP437Slavic, KOI8-U.
Polices résidentes	Brouillon, Courier, Gothic, Prestige, Script, Presentor, OCR-A, OCR-B
Emulations résidentes	IBM Proprinter : XL24 /XL24 AGM, 2391+ Personal Printer Epson ESC/P série LQ, ANSI, commandes natives CPG
Interfaces	Centronics, parallèle bidirectionnelle IEEE 1284, Série RS-232 C, Série RS-422-A (Commutation d'interface automatique) Carte Ethernet 10/100baseT intégrée (en option) Tampon d'entrée jusqu'à 128 Ko Plug & play (environnements Windows)
Fiabilité	MTBF : 10 000 heures
Durée de vie de la tête d'impression	700 millions de caractères
Durée de vie du ruban	Ruban noir 15 MC Ruban noir "longue durée" 20 MC (en option) Ruban couleur (en option)
Niveau sonore	< 54 dbA
Alimentation	Universelle de 100 à 230 V - Fréquence : 60 Hz / 50 Hz
Consommation électrique	116 W max. (impression), 22 W (veille)
Dimensions physiques et poids	670 (l) x 320 (h) x 450 (p) mm - 21 kg



SFERAL WWT - Compuprint SALES CONTACTS

Italy: (+39) 011 9892 141 -
Other Countries: (+39) 011 9892 141 -
Email: sales@sferalwwt.com -
Website: www.sferalwwt.com -



Informations relatives à la commande

Imprimantes et consommables

PRT9060	Imprimante Compuprint 9060 feuille à feuille + 1 ^{er} tracteur
PRT9061	Imprimante Compuprint 9060 avec 1 ^{er} tracteur
PRKN407	Ruban noir 15 MC
PRKN408	Ruban couleur
PRKN707	Ruban noir longue durée 20MC
KITN401-0000	Kit couleur pour ruban couleur ou ruban longue durée

Options

PRF9000	Tracteur tirant
PRFN901	2 ^e tracteur (4 picots)
PRFN900	Tracteur de base (inférieur) (6 picots)
PRFN103	2 ^e tracteur (6 picots)

PRFN088	Massicot
PRFN405-0000	Support ouvert
PRFN406-0000	Support inclinable

PRAN102	Carte Ethernet 10/100baseT
---------	----------------------------