

# Compuprint 9070



La famiglia Compuprint 9000 è stata progettata per soddisfare le sempre più sofisticate esigenze delle attuali applicazioni e per offrire, in ambiente Windows, prestazioni di stampa senza confronti, in particolare nella grafica. Queste stampanti rappresentano la soluzione ideale per i processi di stampa fondamentali per le aziende ed hanno la flessibilità necessaria per supportare la stampa di moduli e documenti di ogni tipo.

### Caratteristiche e funzionalità

- Testina di stampa 24 aghi a lunga durata
- 700 cps a 10 cpi; velocità massima 1050 cps
- Prestazioni d'eccellenza nella stampa di grafici
- Doppio percorso frontale e rettilineo per l'alimentazione della carta
- Possibilità di stampare fino a 8 copie
- Semplicità d'uso; set di configurazioni predefinite
- Apertura alla connessione in rete tramite LAN integrata (opzionale)
- Ampia gamma di codici a barre e macrocaratteri

### Una famiglia di stampanti d'avanguardia per oggi e per il futuro

La stampante Compuprint 9070 integra le innovazioni e le tecnologie più recenti, che sono i frutti di più di trent'anni di leadership Compuprint nella tecnologia della stampa seriale. Questa stampante è ideale per le applicazioni industriali e gestionali che producono fino a 45.000 pagine al mese e rappresentano il miglior investimento per garantirsi anni di funzionamento senza problemi di affidabilità e costi di servizio.

### Velocità, flessibilità e affidabilità

La stampante Compuprint 9070 utilizza tecnologie avanzate e funzionalità innovative, che le permettono di fornire prestazioni superiori, sia nelle applicazioni tradizionali a impatto, sia nelle applicazioni grafiche e di Windows, che attualmente sono settori di mercato in rapida crescita. Inoltre la 9070 garantisce il massimo livello di flessibilità e d'automazione, nonché un'eccezionale affidabilità, grazie alla presenza di due percorsi della carta indipendenti.

### Per ogni esigenza di stampa e di connessione

Un'ampia gamma di interfacce e protocolli permette di collegare la 9070 con la maggior parte degli ambienti attuali con la sicurezza di sostenere eventuali future migrazioni. La Compuprint 9070 offre la connessione integrata delle reti locali, il software di network management e il miglior protocollo per l'industria IPDS su LAN.

La scelta esclusiva e ottimizzata per la qualità e la velocità di stampa in modalità grafica consente di fornire la soluzione ideale per la stampa dei macrocaratteri, dei codici a barre e dei moduli prestampati.

<b>Tecnologia di stampa</b>	24 aghi seriale a matrice																				
<b>Velocità di stampa</b>	Max: 1050 cps <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>15 cpi</th> <th>12 cpi</th> <th>10 cpi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Draft</b></td> <td>1050 cps</td> <td>840 cps</td> <td>700 cps</td> </tr> <tr> <td><b>Best Draft</b></td> <td>580 cps</td> <td>460 cps</td> <td>380 cps</td> </tr> <tr> <td><b>NLQ</b></td> <td>390 cps</td> <td>315 cps</td> <td>260 cps</td> </tr> <tr> <td><b>LQ</b></td> <td>200 cps</td> <td>160 cps</td> <td>133 cps</td> </tr> </tbody> </table>		15 cpi	12 cpi	10 cpi	<b>Draft</b>	1050 cps	840 cps	700 cps	<b>Best Draft</b>	580 cps	460 cps	380 cps	<b>NLQ</b>	390 cps	315 cps	260 cps	<b>LQ</b>	200 cps	160 cps	133 cps
	15 cpi	12 cpi	10 cpi																		
<b>Draft</b>	1050 cps	840 cps	700 cps																		
<b>Best Draft</b>	580 cps	460 cps	380 cps																		
<b>NLQ</b>	390 cps	315 cps	260 cps																		
<b>LQ</b>	200 cps	160 cps	133 cps																		
<b>Produttività (ISO/IEC 10561)</b>	550 pagine/ora																				
<b>Lunghezza linea</b>	136 colonne @ 10 cpi																				
<b>Gestione della carta</b>	Alimentazione frontale fogli singoli + trattore frontale a spinta (PRT9070) Trattore frontale a spinta + 2° trattore frontale a spinta (opzionale) (PRT9071) (Larghezza da 76 a 432 mm - spessore max 0,64 mm) Trattore a tirare (opzionale), Taglierina 1+7 copie (opzionale), 3 tipi di piedistallo Alimentatore automatico di fogli singoli, fino a 3 cassette (opzionale). Capacità di ciascun cassetto: fino a 120 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> larghezza da 89 a 305 mm - 1+2 copie																				
<b>Copie</b>	1+7																				
<b>Funzioni speciali</b>	Alternanza automatica tra i percorsi della carta - Aggiustamento automatico della testina (AGA) in base allo spessore della carta - Margine strappo zero (con possibilità di selezionare il time-out) - Parcheggio automatico del modulo continuo Modalità grafica veloce tramite menu o driver - aggiornamento del codice tramite interfaccia parallela o LAN - fino a 4 configurazioni stampabili a scelta																				
<b>Risoluzione grafica (dpi)</b>	Orizzontale: 60, 80, 90, 120, 180, 240, 360 Verticale: 60, 72, 180, 360																				
<b>Spaziatura verticale</b>	6 - 8 - 12 linee per pollice 3 - 4 - 6 - 8 - 12 linee per 30 mm. n/60, n/72, n/180, n/216, n/360 per pollice																				
<b>Spaziatura orizzontale</b>	5; 6; 7,5; 8,5; 10; 12; 15; 17,1; 20; 24 cpi e proporzionale																				
<b>Codici a barre</b>	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13 - UPC/EAN ADD-ON 2, UPC/EAN ADD-ON 5 - Code 2 of 5 bidirectional; Interleaved; Industrial; Matrix; Code 39; Code 128, Code 11, Code 39, MSI, Codabar, Postnet																				
<b>Set di caratteri</b>	<b>Set di caratteri PC standard: CS1 &amp; CS2</b> <b>IBM Code Pages:</b> CP437, CP437Greco, CP850, CP851, CP852, CP853, CP855, CP857, CP858, CP860, CP862, CP863, CP864, CP865, CP866, CP867, CP876, CP877, CP1098, CP1250, CP1251, CP1252, CP1253, CP1254, CP1255, CP1256, CP1257 <b>Set di caratteri ISO:</b> 8859/1, 8859/2, 8859/3, 8859/4, 8859/5, 8859/6, 8859/7, 8859/8, 8859/9, 8859/15 Variazioni nazionali Epson: USA, Francia, Germania, Inghilterra, Danimarca 1, Svezia, Italia, Spagna 1, Giappone, Norvegia, Danimarca 2, Spagna 2, America Latina 1 <b>Variazioni nazionali ANSI:</b> USA, Tedesco, Francese A, Francese B, Franco/Canadese, Olandese, Italiano, Regno Unito, Spagnolo, Danese/Norvegese A / B / C / D Svedese/Finlandese A / B / C / D, Svizzera, Cirillico, Jugoslavia, Regno Unito A, Turco, Greco <b>Altre variazioni nazionali:</b> Roman-8, Kamenicky, CWI, IN2, CP864 E-steso, Turco, CP Bulgaro, 96Greco, Gost, Tass, Mazowia, Ucraino CP437Slavo, KOI8-U																				
<b>Font residenti</b>	Draft, Courier, Gothic, OCR-A, OCR-B, Script, Prestige, Presentor																				
<b>Emulazioni residenti</b>	Epson © Serie LQ (ESC/P), IBM © Proprinter XL24-XL24AGM, IBM © Personal Printer 2391+, ANSI, comandi nativi CPG																				
<b>Interfacce</b>	Centronics, parallela bidirezionale IEEE1284, Seriale RS232-C, RS422-A (commutazione automatica) Scheda integrata Ethernet 10/100 baseT (opzionale) - Input buffer fino a 128 Kbytes - Plug & play (in ambiente Windows)																				
<b>Affidabilità</b>	<b>MTBF:</b> 10.000 ore																				
<b>Vita testina di stampa</b>	700 milioni di caratteri																				
<b>Vita nastro di stampa</b>	Nastro nero: 15 milioni di caratteri - Nastro lunga durata: 20 milioni di caratteri (opzionale) - Nastro a colori (opzionale)																				
<b>Livello di rumorosità</b>	<54 dBA																				
<b>Alimentazione elettrica</b>	Tensione universale da 110 a 230V - Frequenza 50 / 60 Hz																				
<b>Potenza assorbita</b>	116 W Max. (in attività), 22 W (in attesa)																				
<b>Dimensioni (L x A x P) e peso</b>	670 x 320 x 450 mm - 21 Kg																				



SFERAL WWT - Compuprint SALES CONTACTS

Italy: (+39) 011 9892 141 -  
 Other Countries: (+39) 011 9892 141 -  
 Email: sales@sferalwwt.com -  
 Website: www.sferalwwt.com -

Informazioni per l'ordine

## Stampanti e consumabili

PRT9070	Compuprint 9070 fogli singoli + 1° trattore
PRT9071	Compuprint 9070 1° trattore
PRKN407	Cartuccia nastro nero (15 milioni di caratteri)
PRKN408	Cartuccia nastro a colori
PRKN707	Cartuccia nastro nero lunga vita (20 milioni di caratteri)
KITN401-0000	Kit colore per nastro a colori o nastro lunga durata

## Opzioni

PRFN900	Trattore a tirare
PRFN900	2° trattore (4 pin)
PRFN901	Trattore base inferiore (6 pin)
PRFN103	2° trattore (6 pin)

PRFN088	Taglierina
PRFN405-0000	Piedistallo aperto
PRFN406-0000	Piedistallo a inclinazione regolabile

PRAN102	Scheda per rete Ethernet 10/100 baseT
---------	---------------------------------------

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamento senza preavviso. Tutti i nomi di prodotti ed aziende qui citati sono marchi o marchi registrati di proprietà delle rispettive società.  
 Copyright © 2007 Sferal wwt

MAY05