

Compuprint 9070



La gama Compuprint 9000 se ha diseñado para satisfacer las necesidades más exigentes de las aplicaciones existentes hoy en día, a la vez que ofrece unas prestaciones incomparables en entornos Windows y de impresión gráfica. Representa la solución ideal para necesidades de impresión críticas, con total flexibilidad para soportar diferentes tipos de hojas y documentos.

Principales características

- Cabezal de 24 agujas con tecnología de larga duración
- 700 cps a 10 cpp, velocidad máxima de hasta 1050 cps
- Mayor rendimiento en impresión gráfica
- Doble alimentación frontal de papel con trayectoria rectilínea
- Capaz de imprimir hasta ocho copias
- Fácil de usar, permite hasta cuatro configuraciones preestablecidas
- Preparada para conexión LAN con tarjeta de red integrada opcional
- Amplia gama de códigos de barra y macro caracteres.

Una serie a la vanguardia para hoy y mañana

La Compuprint 9070 integra la tecnología más innovadora de última generación basada en los más de 30 años de experiencia y liderazgo de Compuprint en la fabricación de impresoras matriciales. Representa la mejor opción para aplicaciones de impresión comerciales e industriales con una carga de trabajo de hasta 50.000 páginas al mes, siendo de esta forma la mejor inversión para muchos años de impresión sin preocupaciones.

Rápida, flexible, fiable

La Compuprint 9070 está fabricada utilizando las más avanzadas tecnologías y las funciones más innovadoras. Proporciona un rendimiento superior en aplicaciones de impacto tradicionales, ofreciendo al mismo tiempo una alta velocidad en las crecientes aplicaciones gráficas y de Windows. Integra el más alto nivel de flexibilidad y automatización para el usuario y una trayectoria única de papel para una impresión de total confianza.

Para una gran variedad de conectividad y de necesidades de impresión.

Una amplia gama de interfaces y protocolos permite a la impresora conectarse a los entornos más contemporáneos proporcionando a la vez seguridad ante futuras migraciones. La Compuprint 9070 ofrece conectividad LAN integrada, software de gestión en red y el mejor IPDS sobre LAN de la industria. Por su calidad y velocidad en modo gráfico representa una solución ideal para las industrias que precisen imprimir macro caracteres, códigos de barras y documentos preimpresos.

Tecnología de impresión	Impresora matricial-serie de 24 agujas
Velocidad de impresión	Max.: 1050 cps ·
·	· 15 cpp 12 cpp 10 cpp
·	Draft 1050 cps 840 cps 700 cps
·	Best Draft · 580 cps 460 cps 380 cps
·	NLQ · 390 cps 315 cps 260 cps
·	LQ · 200 cps 160 cps 133 cps
Productividad (ISO/IEC 10561)	550 pph
Longitud de línea	136 columnas a 10 cpp
Gestión del papel·	PRT9070: Alimentador frontal de hoja suelta y tractor de empuje frontal PRT9071: Tractor de empuje frontal + 2º tractor de empuje frontal opcional. (Ancho desde 76 hasta 432 mm- espesor máximo 0,64 mm) Tractor de arrastre (opcional) Cutter hasta 1+7 copias (opcional), 3 tipos diferentes de pedestales. Alimentación automática para hojas sueltas opcional (hasta tres bandejas) con capacidad para 120 hojas de hasta 80gr/m ² y ancho de 89 a 305 mm - 1+2 copias
Copias·	1 + 7
Funciones especiales·	Cambio automático de la trayectoria del papel. Regulación automática de la distancia de la cabeza de impresión (AGA.) Corte de papel en posición cero (Zero tear-off con tiempo de espera seleccionable.) Aparcamiento automático del papel continuo. Posibilidad de seleccionar "modo rápido en gráficos" a través del menú o del driver. Capacidad de actualización de códigos por interfaces paralelo y LAN Selección e impresión de hasta 4 configuraciones
Resolución gráfica (ppp)·	Horizontal: 60, 80, 90, 120, 180, 240, 360, Vertical: 60, 72, 180, 360
Espaciado vertical·	6-8-12 líneas por pulgada - 3-4-6-8-12 líneas cada 30mm - n/60, n/72, - n/180 - n/216 -n/360 por pulgada
Espaciado horizontal·	5, 6, 7.5, 8.5, 10, 12, 15, 17.1, 20, 24 caracteres por pulgada y proporcional
Códigos de barra ·	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC/EAN ADD-ON 2, UPC/EANADD-ON 5, Code 2 of 5 Bidireccional / Interleaved / Industrial / Matrix, Code 39, Code 128, Code 11, Code 93, MSI, Codabar, POSTNET
Juegos de caracteres·	Juego estándar PC CS1 & CS2 - Páginas de código IBM: CP437, CP437 Grecia, CP850, CP851, CP852, CP853, CP855, CP857, CP858, CP860, CP862, CP863, CP864, CP865, CP866, CP867, CP876, CP877, CP1098, CP1250, CP1251, CP1252, CP1253, CP1254, CP1255, CP1256, CP1257 - Juego de caracteres ISO: 8859/1, 8859/2, 8859/3, 8859/4, 8859/5, 8859/6, 8859/7, 8859/8, 8859/9, 8859/15 - Variaciones nacionales Epson: EEUU, Francia, Alemania, Reino Unido, Dinamarca 1, Suecia, Italia, España 1, Japón, Noruega, Dinamarca 2, España 2, América Latina 1 - Variaciones nacionales ANSI: EEUU, alemán, francés A, francés B, francés/canadiense, Países Bajos, Italiano, Reino Unido, español, danés /noruego A / B / C / D sueco /finlandés A / B / C / D, Suiza, cirílico, Yugoslavia, Reino Unido A, Turquía, Grecia. - Otras Variaciones nacionales: Roman-8, Kamenicky, CWI, IN2, CP864 extenso, turco, CP búlgaro, 96 griego, Gost, Tass, Mazowia, ucraniano, CP437 eslavo, KOI8-U
Fuentes residentes	Draft, Courier, Gothic, Prestige, Script, Presentor, OCR-A, OCR-B
Emulaciones residentes	IBM Proprinter: XL24 /XL24 AGM, 2391+ Personal Printer, Epson ESC/P LQ series, ANSI, CPG Native Commands.
Interfaces	Paralelo Centronics IEEE1284 bidireccional, Serie RS232-C, RS422- A (conmutación automática de interfaces) Tarjeta Ethernet 10/100 base-T integrada (opcional), Buffer de entrada hasta 128 Kbytes, Plug&play (entorno Windows)
Fiabilidad	MTBF: 10.000 horas
Duración del cabezal	700 millones de caracteres
Duración de la cinta·	Cartucho de cinta negra 15 MC Cartucho de cinta negra "larga duración" 20 MC (opcional) Cartucho de cinta de color (opcional)
Nivel acústico	<54 dbA
Alimentación eléctrica	Voltaje: Universal desde 100 hasta 230 ; Frecuencia: 60 Hz / 50 Hz
Consumo eléctrico·	116 W max. (imprimiendo), 22 W (en espera)
Dimensiones físicas y peso	670 (ancho) x 320 (altura) x 450 (profundidad) mm - 21 Kg



SFERAL WWT - Compuprint SALES CONTACTS

Italy: (+39) 011 9892 141 -
Other Countries: (+39) 011 9892 141 -
Email: sales@sferalwwt.com -
Website: www.sferalwwt.com -



Información para pedidos

Impresoras y consumibles

Compuprint 9070 hoja suelta + 1er tractor	PRT9070
Compuprint 9070 1er tractor	PRT9071
cartucho de cinta negra 15 MC	PRKN407
cartucho de cinta color	PRKN408
cartucho de cinta negra de larga duración 20MC	PRKN707
Kit de color para cinta color o cinta negra larga duración	KITN401-0000

Opciones

Tractor de arrastre	PRF9000
Tractor base (con seis puntos de arrastre)	PRFN901
2º tractor (con cuatro puntos de arrastre)	PRFN900
2º tractor (con seis puntos de arrastre)	PRFN103
Cutter	PRFN088
Pedestal de tres niveles	PRFN405-0000
Pedestal de suelo con altura regulable	PRFN406-0000
Tarjeta Ethernet 10/100baseT interna	PRAN102

Especificaciones sujetas a modificación sin aviso. Los demás nombres de empresas y productos corresponden a marcas comerciales o registradas de sus titulares respectivos.

Copyright © 2007 Sferal wwt

ENBROCH-MAY03