

# Compuprint 9090



Die Compuprint 9000-Druckerfamilie ist für die höchsten Anforderungen heutiger Anwendungen ausgelegt und bietet unübertroffene Leistung in Windows- und Grafikdruckumgebungen. Die ideale Lösung für geschäftskritische Anforderungen mit der Flexibilität, unterschiedlichste Formulare und Dokumente zu verarbeiten.

### *Mehrwert und Eigenschaften*

- Langlebige 24-Nadel-Druckkopf-Technologie
- 900 cps bei 10 cpi bis max. 1200 cps
- Überlegene Leistung beim Grafikdruck
- Zwei geradlinige Papierwege von vorne
- bis zu 7 Durchschläge
- Benutzerfreundliche, voreingestellte Konfigurationen
- Flexible Anschlussmöglichkeit mit optionaler integrierter LAN-Karte
- Breite Palette von Barcodes und Makro-Zeichen

### **Eine führende Druckerserie - jetzt und in Zukunft**

Der Compuprint 9090 beinhaltet die neuesten Technologien und Innovationen, die sich auf über 30 Jahre Compuprint-Führerschaft im Bereich der seriellen Druckertechnologie stützen.

Er ist die bevorzugte Wahl für Druckanwendungen in Unternehmens- und Industrieumgebungen mit einem Druckvolumen von bis zu 60.000 Seiten im Monat. Der Kauf dieses Druckers gewährleistet jahrelangen sorgenfreien Druckbetrieb.

### **Schnell, flexibel, zuverlässig**

Der Compuprint 9090 basiert auf modernsten Technologien und innovativen Funktionen. Er liefert überlegene Leistung bei den herkömmlichen Impact-Druckanwendungen und bietet gleichzeitig die höchste Druckgeschwindigkeit für die heutigen, immer stärker zunehmenden Grafik- und Windows-Anwendungen. Dieser Drucker garantiert ein Höchstmaß an Flexibilität und Automatisierung für den Benutzer, durch einen einzigartigen, für hervorragende Zuverlässigkeit ausgelegten Papierweg.

### **Für vielfältige Anschlussmöglichkeiten und Druckanforderungen**

Eine breite Palette von Schnittstellen und Protokollen ermöglicht es, den Drucker in praktisch allen heutigen Umgebungen einzusetzen, und gewährleistet die sichere Migration in der Zukunft. In den Compuprint 9090 integriert sind die Möglichkeit zum Anschluss an ein LAN, eine Netzmanagement-Software und das branchenweit beste IPDS over LAN.

Durch seine unübertroffenen, für Qualität und Geschwindigkeit im Grafik-Modus optimierten Optionen ist der Compuprint 9090 die perfekte Lösung für industrielle Druckanforderungen, wenn es um die Verarbeitung von Makro-Zeichen, Barcodes und vorgedruckten Formularen geht.



<b>Drucktechnologie</b>	Serieller 24-Nadel-Matrixdrucker
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Max.: 1200 cps ·
·	· <b>15 cpi</b> · <b>12 cpi</b> · <b>10 cpi</b>
·	<b>HDS/Draft</b> --/ 1200cps    --/960 cps    900/800 cps
·	<b>Best Draft</b> ·    600 cps    480 cps    400 cps
·	<b>NLQ</b> ·            400 cps    320 cps    266 cps
·	<b>LQ</b> ·             200 cps    160 cps    133 cps
<b>Durchsatz (nach ISO/IEC 10561)</b>	650 Seiten/Std.
<b>Zeilenlänge</b>	136 Spalten bei 10 cpi
<b>Papierhandling</b>	Schubtraktor vorn + optionaler 2. Schubtraktor vorn (Breite 76 bis 432 mm - max. Stärke 0,64 mm) Zugtraktor (optional), Schneidevorrichtung für bis zu 7 Durchschläge (optional), 3 Standfußausführungen
<b>Durchschläge</b>	1 + 7
<b>Sonderfunktionen</b>	automatische Papierwegumschaltung, Papierstärkenabstufung (AGA), papiersparende Abreißfunktion (mit einstellbarem Timeout), automatisches Parken bei Endlosformularen, über Menü oder SW-Treiber wählbarer schneller Grafik-Modus, Code-Update über parallele bzw. LAN-Schnittstelle, bis zu 4 Konfigurationseinstellungen wählbar und druckbar
<b>Grafikauflösung (dpi)</b>	<b>Horizontal:</b> 60, 80, 90, 120, 180, 240, 360, <b>Vertikal:</b> 60, 72, 180, 360
<b>Zeichenabstand vertikal</b>	6-8-12 Zeilen/Zoll - 3-4-6-8-12 Zeilen/30mm - n/60, n/72, -n/180 - n/216 -n/360 pro Zoll
<b>Zeichenabstand horizontal</b>	5, 6, 7,5, 8,5, 10, 12, 15, 17,1, 20, 24 cpi und proportional
<b>Barcodes</b>	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC/EAN ADD-ON 2, UPC/EANADD-ON 5, Code 2 of 5 Bidirectional / Interleaved / Industrial / Matrix, Code 39, Code 128, EAN128, Code 11, Code 93, MSI, Codabar, POSTNET
<b>Zeichensatz</b>	<b>PC-Standardzeichensatz</b> CS 1 & CS2 - <b>IBM Code-Seiten</b> : CP437, CP437Griechisch, CP850, CP851, CP852, CP853, CP855, CP857, CP858, CP860, CP862, CP863, CP864, CP865, CP866, CP867, CP876, CP877, CP1098, CP1250, CP1251, CP1252, CP1253, CP1254, CP1255, CP1256, CP1257 - <b>ISO-Zeichensätze:</b> 8859/1, 8859/2, 8859/3, 8859/4, 8859/5, 8859/6, 8859/7, 8859/8, 8859/9, 8859/15 - <b>Epson, nationale Varianten:</b> USA, Frankreich, Deutschland, England, Dänemark 1, Schweden, Italien, Spanien 1, Japan, Norwegen, Dänemark 2, Spanien 2, Lateinamerika 1 - <b>ANSI, nationale Varianten:</b> USA, Deutschland, Frankreich A, Frankreich B, Frankreich/Kanada, Niederlande, Italien, Großbritannien, Spanien, Dänemark/Norwegen A / B / C / D Schweden/Finnland A / B / C / D, Schweiz, Kyryllisch, Jugoslawien, Großbritannien A, Türkei, Griechenland. - <b>Sonstige nationale Varianten:</b> Roman-8, Kamenicky, CWI, IN2, CP864 Extended, Türkisch, CP Bulgarisch, 96Griechisch, Gost, Tass, Mazowia, Ukranian, CP437Slawisch, KOI8-U
<b>Residente Schriften</b>	Draft, Courier, Gothic, Prestige, Script, Presentor, OCR-A, OCR-B
<b>Residente Emulationen</b>	IBM Proprinter: XL24 /XL24 AGM, 2391+ Personal Printer, Epson ESC/P LQ series, ANSI, CPG Native Commands
<b>Schnittstellen</b>	Centronics, Parallel IEEE 1284 bidirektional, seriell RS-232 C, seriell RS-422-A(Automatische Schnittstellenumschaltung) Ethernet Platine 10/100 BaseT integriert (optional), Eingabepuffer bis zu 128 KB, Plug&Play (Windows-Umgebungen)
<b>Betriebssicherheit</b>	<b>MTBF:</b> 10.000 Stunden
<b>Druckkopflebensdauer</b>	700 Millionen Zeichen
<b>Lebensdauer Farbband</b>	schwarzes Farbband 25 Mio. Zeichen Color Farbband (optional) / 2 Mio. Zeichen pro Farbe
<b>Geräuschentwicklung</b>	<54 dbA
<b>Elektrische Werte</b>	<b>Spannung:</b> Universal 100 V bis 230 V; <b>Frequenz:</b> 60 Hz / 50 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	max. 120 W (Druck), 30 W (Standby)
<b>Maße und Gewicht</b>	670 (B) x 320 (H) x 450 (T) mm - 21 kg



**SFERAL WWT - Compuprint SALES CONTACTS**

Italy: (+39) 011 9892 141 -  
Other Countries: (+39) 011 9892 141 -  
Email: sales@sferalwwt.com -  
Website: www.sferalwwt.com -



**Bestellinformationen**

**Drucker und Verbrauchsmaterial**

Compuprint 9090	PRT9090
Farbband schwarz 25 Mio. Zeichen	PRKN102-1
Color Farbband / 2 Mio. Zeichen pro Farbe	PRKN103-1

**Optionen**

Zugtraktor	PRF9000
2. Traktor (6 Stacheln)	PRFN103
Schneidevorrichtung	PRFN088
Standfuß offen	PRFN405-0000
Standfuß kippbar	PRFN406-0000
Ethernet Platine 10/100baseT	PRAN102

Alle übrigen Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Änderungen vorbehalten.

Copyright © 2007 Sferal wwt

ENBROCH-FEB04