

# Compuprint 9090



La famiglia Compuprint 9000 è stata progettata per soddisfare le sempre più sofisticate esigenze delle attuali applicazioni e per offrire, in ambiente Windows, prestazioni di stampa senza confronti, in particolare nella grafica. Queste stampanti rappresentano la soluzione ideale per i processi di stampa fondamentali per le aziende ed hanno la flessibilità necessaria per supportare la stampa di moduli e documenti di ogni tipo.

### Caratteristiche e funzionalità

- Testina di stampa 24 aghi a lunga durata
- 900 cps a 10 cpi; velocità massima 1200 cps
- Prestazioni d'eccellenza nella stampa di grafici
- Doppio percorso frontale e rettilineo per l'alimentazione della carta
- Possibilità di stampare fino a 8 copie
- Semplicità d'uso; set di configurazioni predefinite
- Apertura alla connessione in rete tramite LAN integrata (opzionale)
- Ampia gamma di codici a barre e macrocaratteri

### Una famiglia di stampanti d'avanguardia per oggi e per il futuro

La stampante Compuprint 9090 integra le innovazioni e le tecnologie più recenti, che sono i frutti di più di trent'anni di leadership Compuprint nella tecnologia della stampa seriale.

Questa stampante è ideale per le applicazioni industriali e gestionali che producono fino a 60.000 pagine al mese e rappresentano il miglior investimento per garantirsi anni di funzionamento senza problemi di affidabilità e costi di servizio.

### Velocità, flessibilità e affidabilità

La stampante Compuprint 9090 utilizza tecnologie avanzate e funzionalità innovative, che le permettono di fornire prestazioni superiori, sia nelle applicazioni tradizionali a impatto, sia nelle applicazioni grafiche e di Windows, che attualmente sono settori di mercato in rapida crescita. Inoltre la 9090 garantisce il massimo livello di flessibilità e d'automazione, nonché un'eccezionale affidabilità, grazie alla presenza di due percorsi della carta indipendenti.

### Per ogni esigenza di stampa e di connessione

Un'ampia gamma di interfacce e protocolli permette di collegare la 9090 con la maggior parte degli ambienti attuali e di tenere aperta la porta a eventuali future migrazioni. La Compuprint 9090 offre la connessione integrata delle reti locali, il software di network management e il miglior protocollo per l'industria IPDS su LAN.

La scelta esclusiva ed ottimizzata per la qualità e la velocità di stampa in modalità grafica consente di fornire la soluzione ideale per la stampa dei macrocaratteri, dei codici a barre e dei moduli prestampati.



<b>Tecnologia di stampa</b>	24 aghi seriale a matrice																				
<b>Velocità di stampa</b>	Max: 1200 cps <table border="0"> <tr> <td></td> <td><b>15 cpi</b></td> <td><b>12 cpi</b></td> <td><b>10 cpi</b></td> </tr> <tr> <td><b>HDS/Draft</b></td> <td>---/1200 cps</td> <td>---/960 cps</td> <td>900/800 cps</td> </tr> <tr> <td><b>Best Draft</b></td> <td>600 cps</td> <td>480 cps</td> <td>400 cps</td> </tr> <tr> <td><b>NLQ</b></td> <td>400 cps</td> <td>320 cps</td> <td>266 cps</td> </tr> <tr> <td><b>LQ</b></td> <td>200 cps</td> <td>160 cps</td> <td>133 cps</td> </tr> </table>		<b>15 cpi</b>	<b>12 cpi</b>	<b>10 cpi</b>	<b>HDS/Draft</b>	---/1200 cps	---/960 cps	900/800 cps	<b>Best Draft</b>	600 cps	480 cps	400 cps	<b>NLQ</b>	400 cps	320 cps	266 cps	<b>LQ</b>	200 cps	160 cps	133 cps
	<b>15 cpi</b>	<b>12 cpi</b>	<b>10 cpi</b>																		
<b>HDS/Draft</b>	---/1200 cps	---/960 cps	900/800 cps																		
<b>Best Draft</b>	600 cps	480 cps	400 cps																		
<b>NLQ</b>	400 cps	320 cps	266 cps																		
<b>LQ</b>	200 cps	160 cps	133 cps																		
<b>Produttività (ISO/IEC 10561)</b>	650 pagine/ora																				
<b>Lunghezza linea</b>	136 colonne @ 10 cpi																				
<b>Gestione della carta</b>	Trattore frontale a spinta + 2° trattore frontale a spinta (opzionale) (Larghezza da 76 a 432 mm - spessore max 0,64 mm) Trattore a tirare (opzionale), Taglierina 1+7 copie (opzionale), 3 tipi di piedistallo																				
<b>Copie</b>	1+7																				
<b>Funzioni speciali</b>	Alternanza automatica tra i percorsi della carta - Aggiustamento automatico della testina (AGA) in base allo spessore della carta Margine strappo zero (con possibilità di selezionare il time-out) - Parcheggio automatico del modulo continuo - Modalità grafi ca veloce tramite menu o driver - Aggiornamento del codice tramite interfaccia parallela o LAN - Fino a 4 configurazioni stampabili a scelta																				
<b>Risoluzione grafica (dpi)</b>	Orizzontale: 60, 80, 90, 120, 180, 240, 360 Verticale: 60, 72, 180, 360																				
<b>Spaziatura verticale</b>	6 - 8 - 12 linee per pollice 3 - 4 - 6 - 8 - 12 linee per 30 mm. n/60, n/72, n/180, n/216, n/360 per pollice																				
<b>Spaziatura orizzontale</b>	5; 6; 7,5; 8,5; 10; 12; 15; 17,1; 20; 24 cpi e proporzionale																				
<b>Codici a barre</b>	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13 - UPC/EAN ADD-ON 2, UPC/EAN ADD-ON 5 - Code 2 of 5 bidirectional; Interleaved; Industrial; Matrix; Code 39; Code 128, Code 11, Code 39, MSI, Codabar, Postnet																				
<b>Set di caratteri</b>	<b>Set di caratteri PC standard: CS1 &amp; CS2</b> <b>IBM Code Pages :</b> CP437, CP437Greco,CP850, CP851, CP852, CP853, CP855,CP857, CP858, CP860, CP862, CP863, CP864, CP865, CP866, CP867, CP876, CP877, CP1098, CP1250, CP1251, CP1252, CP1253, CP1254, CP1255, CP1256, CP1257 <b>Set di caratteri ISO:</b> 8859/1, 8859/2, 8859/3, 8859/4, 8859/5, 8859/6, 8859/7, 8859/8, 8859/9, 8859/15 Variazioni nazionali Epson: USA, Francia, Germania, Inghilterra, Danimarca 1,Svezia, Italia, Spagna 1, Giappone, Norvegia, Danimarca 2, Spagna 2, America Latina 1 <b>Variazioni nazionali ANSI:</b> USA, Tedesco, Francese A, Francese B, Franco/Canadese, Olandese, Italiano, Regno Unito, Spagnolo, Danese/Norvegese A / B / C / D Svedese/Finlandese A / B / C / D, Svizzera, Cirillico, Jugoslavia, Regno Unito A, Turco, Greco <b>Altre variazioni nazionali:</b> Roman-8, Kamenicky, CWI, IN2, CP864 Estes, Turco, CP Bulgaro, 96Greco, Gost, Tass, Mazowia, Ucraino CP437Slavo, KOI8-U																				
<b>Font residenti</b>	Draft, Courier, Gothic, Prestige, Script, Presentor, OCR-A, OCR-B																				
<b>Emulazioni residenti</b>	Epson © serie LQ (ESC/P), IBM © Proprinter XL24/XL24 AGM, IBM © Personal Printer 2391+, ANSI, comandi nativi CPG																				
<b>Interfacce</b>	Centronics, parallela bidirezionale IEEE1284, Seriale RS232-C, RS422-A (commutazione automatica) Scheda integrata Ethernet 10/100 baseT (opzionale) Input buffer fino a 128 Kbytes Plug & play (in ambiente Windows)																				
<b>Affidabilità</b>	<b>MTBF:</b> 10.000 ore																				
<b>Vita testina di stampa</b>	700 milioni di caratteri																				
<b>Vita nastro di stampa</b>	Nastro nero: 25 milioni di caratteri Nastro a colori (opzionale)																				
<b>Livello di rumorosità</b>	<54 dBA																				
<b>Alimentazione elettrica</b>	Tensione universale da 110 a 230V; frequenza 50 / 60 Hz																				
<b>Potenza assorbita</b>	120 W Max. (in attività), 30 W (in attesa)																				
<b>Dimensioni (L x A x P) e peso</b>	670 x 320 x 450 mm - 21 Kg																				


**SFERAL WWT - Compuprint SALES CONTACTS**

Italy: (+39) 011 9892 141 -  
Other Countries: (+39) 011 9892 141 -  
Email: sales@sferalwwt.com -  
Website: www.sferalwwt.com -

**Informazioni per l'ordine**
**Stampanti e consumabili**

PRT9090	Compuprint 9090
PRKN102-1	Nastro nero (25 milioni di caratteri)
PRKN103-1	Nastro a colori (2 milioni di caratteri ciascuno)

**Opzioni**

PRF9000	Trattore a tirare
PRFN103	2° trattore (6 pin)
PRFN088	Taglierina
PRFN405-0000	Piedistallo aperto
PRFN406-0000	Piedistallo a inclinazione regolabile
PRAN102	Scheda per rete locale Ethernet 10/100 baseT



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamento senza preavviso. Tutti i nomi di prodotti ed aziende qui citati sono marchi o marchi registrati di proprietà delle rispettive società.  
Copyright © 2007 Sferal wwt

MAY05