

Compuprint 9200

La gamme Compuprint 9000 a été conçue pour répondre aux besoins des applications actuelles les plus exigeantes tout en offrant des performances incomparables sous Windows et dans les environnements d'impressions graphiques. Solution idéale pour les besoins stratégiques, elle dispose de toute la souplesse requise pour traiter une grande diversité de formats et de types de documents.



Valeur ajoutée et fonctionnalités

- Technologie de tête d'impression 18 aiguilles à longue durée de vie
- 1100 cps à 10 cpp
- Performances hors pair en impression graphique
- Deux chemins de papier droits en façade
- Jusqu'à 8 exemplaires
- Facilité d'utilisation, configurations prédéfinies
- Prête pour la mise en réseau grâce à une carte LAN intégrée en option
- Large éventail de codes à barres et de macro-caractères

Une gamme d'avant-garde pour aujourd'hui et pour demain

L'imprimante Compuprint 9200 intègre les toutes dernières technologies et innovations issues de plus de 30 ans de prédominance de Compuprint sur le marché des imprimantes matricielles. Choix de prédilection pour les applications d'impression professionnelles et industrielles dont le volume mensuel peut atteindre 65 000 pages, cette gamme représente le meilleur investissement pour s'assurer des années de service en toute quiétude.

Rapidité, flexibilité, fiabilité

L'imprimante Compuprint 9200 intègre les technologies de pointe et des fonctionnalités novatrices. Elle offre des performances exceptionnelles dans les applications à impact traditionnelles et la vitesse d'impression la plus élevée dans les applications Windows et graphiques d'aujourd'hui. Elle apporte à l'utilisateur un niveau de flexibilité et d'automatisation sans égal grâce à un chemin de papier unique qui garantit une excellente fiabilité.

La réponse à une multitude de besoins en matière de connectivité et d'impression

Un grand choix d'interfaces et de protocoles permet de connecter l'imprimante dans la grande majorité des environnements actuels tout en garantissant la possibilité de migration future. L'imprimante Compuprint offre une connexion réseau intégrée, un logiciel de supervision réseau et une solution IPDS sur réseau performante au meilleur niveau des solutions actuelles.



Technologie d'impression	Imprimante matricielle 18 aiguilles																
Vitesse d'impression	max. : 1100 cps <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>15 cpp</th> <th>12 cpp</th> <th>10 cpp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSD/Brouillon</td> <td>--/960 cps</td> <td>--/960 cps</td> <td>100/800 cps</td> </tr> <tr> <td>DPTxt</td> <td>480 cps</td> <td>480 cps</td> <td>480 cps</td> </tr> <tr> <td>Qualité courrier</td> <td>240 cps</td> <td>240 cps</td> <td>240 cps</td> </tr> </tbody> </table>		15 cpp	12 cpp	10 cpp	HSD/Brouillon	--/960 cps	--/960 cps	100/800 cps	DPTxt	480 cps	480 cps	480 cps	Qualité courrier	240 cps	240 cps	240 cps
	15 cpp	12 cpp	10 cpp														
HSD/Brouillon	--/960 cps	--/960 cps	100/800 cps														
DPTxt	480 cps	480 cps	480 cps														
Qualité courrier	240 cps	240 cps	240 cps														
Capacité (ISO/CEI 10561)	750 pph																
Largeur d'impression	136 colonnes à 10 cpp																
Alimentation papier	Tracteur poussant + 2 ^e tracteur poussant frontal en option (largeur de 76 à 432 mm – épaisseur maximale 0,64 mm) Tracteur tirant (en option), massicot 1 + 7 exemplaires (en option), 3 types de support différents Introduction feuille à feuille automatique jusqu'à 3 bacs (en option) (capacité 120 feuilles à 80 g/m ₂ – largeur de 89 à 305 mm – 1 + 2 exemplaires)																
Exemplaires	1 + 7																
Fonctions particulières	Commutation automatique des chemins de papier, ajustement automatique de la tête d'impression en fonction de l'épaisseur du papier (AGA), découpe zéro (avec temporisation sélectionnable), parcage automatique du papier pour l'alimentation en continu, mode graphique rapide sélectionnable via le menu ou le pilote logiciel, possibilité de mettre à jour le micrologiciel via les interfaces parallèle et LAN, jusqu'à 4 configurations sélectionnables et imprimables																
Résolution graphique (ppp)	60 ; 72 ; 80 ; 90 ; 120 ; 180 ; 240 (horizontal) 72 ; 144 (vertical)																
Interligne	6-8-12 lignes/pouce – 3-4-6-8-12 lignes/30 mm – n/60, n/72, n/216 par pouce																
Espacement horizontal	5 ; 6 ; 7,5 ; 8,5 ; 10 ; 12 ; 15 ; 17,1 ; 20 cpp et proportionnel																
Codes à barres	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC/EAN ADD-ON 2, UPC/EAN ADD-ON 5, Code 2 parmi 5 Bidirectionnel / Entrelacé / Industriel / Matrice, Code 39, Code 128, Code 11, Code 93, MSI, Codabar, POSTNET																
Jeux de caractères	Jeux standard CS 1 & CS2 pour PC - Pages de codes IBM : CP437, CP437 grec, CP850, CP851, CP852, CP853, CP855, CP857, CP858, CP860, CP862, CP863, CP864, CP865, CP866, CP867, CP876, CP877, CP1098, CP1250, CP1251, CP1252, CP1253, CP1254, CP1255, CP1256, CP1257 – Jeux de caractères ISO : 8859/1, 8859/2, 8859/3, 8859/4, 8859/5, 8859/6, 8859/7, 8859/8, 8859/9, 8859/15 – Variantes nationales Epson : Etats-Unis, France, Allemagne, Angleterre, Danemark-1, Suède, Italie, Espagne-1, Japon, Norvège, Danemark-2, Espagne-2, Amérique latine-1 – Variantes nationales ANSI : anglais américain, allemand, français A, français B, français canadien, néerlandais, italien, anglais britannique, espagnol, danois/norvégien A / B / C / D suédois/finnois A / B / C / D, suisse, cyrillique, serbo-croate, anglais britannique A, turc, grec. – Autres variantes nationales : Roman-8, Kamenicky, CWI, IN2, CP864 étendu, turc, CP bulgare, 96Greek, Gost, Tass, Mazowia, ukrainien, CP437Slavic, KOI8-U																
Polices résidentes	Brouillon, Courier, Gothic, DP Text, OCR-A, OCR-B																
Emulations résidentes	IBM Proprinter III XL, 2381 Personal Printer, Epson série FX, ANSI, commandes natives CPG.																
Interfaces	Centronics, parallèle bidirectionnelle IEEE 1284, Série RS-232 C, Série RS-422-A (Commutation d'interface automatique) Carte Ethernet 10/100baseT intégrée (en option) Tampon d'entrée jusqu'à 128 Ko Plug & play (environnements Windows)																
Fiabilité	MTBF : 10 000 heures																
Durée de vie de la tête d'impression	800 millions de caractères																
Durée de vie du ruban	Ruban noir 25 MC Ruban couleur (en option)																
Niveau sonore	< 54 dbA																
Alimentation	Universelle de 100 à 230 V - Fréquence : 60 Hz / 50 Hz																
Consommation électrique	120 W max. (impression), 30 W (veille)																
Dimensions physiques et poids	670 (l) x 320 (h) x 450 (p) mm - 21 kg																



SFERAL WWT - Compuprint SALES CONTACTS

Italy: (+39) 011 9892 141 -
Other Countries: (+39) 011 9892 141 -
Email: sales@sferalwwt.com -
Website: www.sferalwwt.com -

Informations relatives à la commande

Imprimantes et consommables

PRT9200	Imprimante Compuprint 9200
PRKN102-1	Ruban noir 25 MC
PRKN103-1	Ruban couleur 2 MC pour chaque couleur

Options

PRF9000	Tracteur tirant
PRFN103	2 ^e tracteur (6 picots)
PRFN088	Massicot
PRFN405-0000	Support ouvert
PRFN406-0000	Support inclinable
PRAN102	Carte Ethernet 10/100baseT
PRAN103	Carte Ethernet 10/100baseT avec IPDS

