

Compuprint 9200



La famiglia Compuprint 9000 è stata progettata per soddisfare le sempre più sofisticate esigenze delle attuali applicazioni e per offrire, in ambiente Windows, prestazioni di stampa senza confronti, in particolare nella grafica. Queste stampanti rappresentano la soluzione ideale per i processi di stampa fondamentali per le aziende ed hanno la flessibilità necessaria per supportare la stampa di moduli e documenti di ogni tipo.

Caratteristiche e funzionalità

- Testina di stampa 18 aghi a lunga durata
- 1100 cps a 10 cpi
- Prestazioni d'eccellenza nella stampa di grafici
- Doppio percorso frontale e rettilineo per l'alimentazione della carta
- Possibilità di stampare fino a 8 copie
- Semplicità d'uso; set di configurazioni predefinite
- Apertura alla connessione in rete tramite LAN integrata (opzionale)
- Ampia gamma di codici a barre e macrocaratteri

Una famiglia di stampanti d'avanguardia per oggi e per il futuro

La stampante Compuprint 9200 integra le innovazioni e le tecnologie più recenti, che sono i frutti di più di trent'anni di leadership Compuprint nella tecnologia della stampa seriale.

Questa stampante è ideale per le applicazioni industriali e gestionali che producono fino a 65.000 pagine al mese e rappresentano il miglior investimento per garantirsi anni di funzionamento senza problemi di affidabilità e costi di servizio.

Velocità, flessibilità e affidabilità

La stampante Compuprint 9200 utilizza tecnologie avanzate e funzionalità innovative, che le permettono di fornire prestazioni superiori, sia nelle applicazioni tradizionali a impatto, sia nelle applicazioni grafiche e di Windows, che attualmente sono settori di mercato in rapida crescita. Inoltre la 9200 garantisce il massimo livello di flessibilità e d'automazione, nonché un'eccezionale affidabilità, grazie alla presenza di due percorsi della carta indipendenti.

Per ogni esigenza di stampa e di connessione

Un'ampia gamma di interfacce e protocolli permette di collegare la 9200 con la maggior parte degli ambienti attuali e di tenere aperta la porta a eventuali future migrazioni. La Compuprint 9200 offre la connessione integrata delle reti locali, il software di network management e il miglior protocollo per l'industria IPDS su LAN.

La scelta esclusiva e ottimizzata per la qualità e la velocità di stampa in modalità grafica consente di fornire la soluzione ideale per la stampa dei macrocaratteri, dei codici a barre e dei moduli prestampati.



Tecnologia di stampa	18 aghi seriale a matrice																
Velocità di stampa	Max: 1100 cps <table border="1"> <tr> <td></td> <td>15 cpi</td> <td>12 cpi</td> <td>10 cpi</td> </tr> <tr> <td>HDS/Draft</td> <td>---/960 cps</td> <td>---/960 cps</td> <td>1100/800 cps</td> </tr> <tr> <td>DP Text</td> <td>480 cps</td> <td>480 cps</td> <td>480 cps</td> </tr> <tr> <td>LQ</td> <td>240 cps</td> <td>240 cps</td> <td>240 cps</td> </tr> </table>		15 cpi	12 cpi	10 cpi	HDS/Draft	---/960 cps	---/960 cps	1100/800 cps	DP Text	480 cps	480 cps	480 cps	LQ	240 cps	240 cps	240 cps
	15 cpi	12 cpi	10 cpi														
HDS/Draft	---/960 cps	---/960 cps	1100/800 cps														
DP Text	480 cps	480 cps	480 cps														
LQ	240 cps	240 cps	240 cps														
Produttività (ISO/IEC 10561)	750 pagine/ora																
Lunghezza linea	136 colonne @ 10 cpi																
Gestione della carta	Trattore frontale a spinta + 2° trattore frontale a spinta (opzionale) Larghezza da 76 a 432 mm - spessore max 0,64 mm Trattore a tirare (opzionale), Taglierina 1+7 copie (opzionale), 3 tipi di piedistallo																
Copie	1+7																
Funzioni speciali	Alternanza automatica tra i percorsi della carta - Aggiustamento automatico della testina (AGA) in base allo spessore della carta Margine strappo zero (con possibilità di selezionare il time-out) - Parcheggio automatico del modulo continuo Modalità grafica veloce tramite menu o driver - Aggiornamento del codice tramite interfaccia parallela o LAN Fino a 4 configurazioni stampabili a scelta																
Risoluzione grafica (dpi)	Orizzontale: 60, 72, 80, 90, 120, 180, 240 Verticale: 72, 144																
Spaziatura verticale	6 - 8 - 12 linee per pollice 3 - 4 - 6 - 8 - 12 linee per 30 mm. n/60, n/72, n/216 per pollice																
Spaziatura orizzontale	5; 6; 7,5; 8,5; 10; 12; 15; 17,1; 20 cpi e proporzionale																
Codici a barre	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13 - UPC/EAN ADD-ON 2, UPC/EAN ADD-ON 5 - Code 2 of 5 bidirectional; Interleaved; Industrial; Matrix; Code 39; Code 128, Code 11, Code 39, MSI, Codabar, Postnet																
Set di caratteri	Set di caratteri PC standard: CS1 & CS2 IBM Code Pages : CP437, CP437Greco, CP850, CP851, CP852, CP853, CP855, CP857, CP858, CP860, CP862, CP863, CP864, CP865, CP866, CP867, CP876, CP877, CP1098, CP1250, CP1251, CP1252, CP1253, CP1254, CP1255, CP1256, CP1257 Set di caratteri ISO: 8859/1, 8859/2, 8859/3, 8859/4, 8859/5, 8859/6, 8859/7, 8859/8, 8859/9, 8859/15 Variazioni nazionali Epson: USA, Francia, Germania, Inghilterra, Danimarca 1, Svezia, Italia, Spagna 1, Giappone, Norvegia, Danimarca 2, Spagna 2, America Latina 1 Variazioni nazionali ANSI: USA, Tedesco, Francese A, Francese B, Franco/Canadese, Olandese, Italiano, Regno Unito, Spagnolo, Danese/Norvegese A / B / C / D Svedese/Finlandese A / B / C / D, Svizzera, Cirillico, Jugoslavia, Regno Unito A, Turco, Greco Altre variazioni nazionali: Roman-8, Kamenicky, CWI, IN2, CP864 Esteso, Turco, CP Bulgaro, 96Greco, Gost, Tass, Mazowia, Ucraino CP437Slavo, KOI8-U																
Font residenti	Draft, Courier, Gothic, DP Text, OCR-A, OCR-B																
Emulazioni residenti	IBM Proprinter III XL, 2381 Personal Printer, Epson Serie FX, ANSI, comandi nativi CPG																
Interfacce	Centronics, parallela bidirezionale IEEE1284, Seriale RS232-C, RS422-A (commutazione automatica) Scheda integrata Ethernet 10/100 baseT (opzionale) Input buffer fino a 128 Kbytes Plug & play (in ambiente Windows)																
Affidabilità	MTBF: 10.000 ore																
Vita testina di stampa	800 milioni di caratteri																
Vita nastro di stampa	Nastro nero: 25 milioni di caratteri Nastro a colori (opzionale)																
Livello di rumorosità	<54 dBA																
Alimentazione elettrica	Tensione universale da 110 a 230V; frequenza 50 / 60 Hz																
Potenza assorbita	120 W Max. (in attività), 30 W (in attesa)																
Dimensioni (L x A x P) e peso	670 x 320 x 450 mm - 21 Kg																



SFERAL WWT - Compuprint SALES CONTACTS

Italy: (+39) 011 9892 141 -
Other Countries: (+39) 011 9892 141 -
Email: sales@sferalwwt.com -
Website: www.sferalwwt.com -

Informazioni per l'ordine

Stampanti e consumabili

PRT9200	Compuprint 9200
PRKN102-1	Nastro nero (25 milioni di caratteri)
PRKN103-1	Nastro a colori (2 milioni di caratteri ciascuno)

Opzioni

PRF9000	Trattore a tirare
PRFN103	2° trattore (6 pin)
PRFN088	Taglierina
PRFN405-0000	Piedistallo aperto
PRFN406-0000	Piedistallo a inclinazione regolabile
PRAN102	Scheda Ethernet 10/100 baseT
PRAN103	Scheda Ethernet 10/100 baseT con IPDS

