



Soluciones de impacto para el entorno industrial y comercial

Compuprint 9200

La familia Compuprint 9000 se ha diseñado para satisfacer las necesidades más exigentes de las aplicaciones existentes hoy en día, a la vez que ofrece unas prestaciones incomparables en entornos Windows y de impresión gráfica. Representa la solución ideal para necesidades de impresión críticas, con total flexibilidad para soportar diferentes tipos de hojas y documentos.



Principales características

- Cabezal de 18 agujas con tecnología de larga duración
- 1100 cps a 10cpp
- Mayor rendimiento en impresión gráfica
- Doble alimentación frontal de papel con trayectoria rectilínea
- Capaz de imprimir hasta 8 copias
- Fácil de usar, permite hasta cuatro configuraciones preestablecidas
- Preparada para conexión LAN con tarjeta de red integrada opcional
- Amplia gama de códigos de barra y macro caracteres

Una serie a la vanguardia para hoy y mañana

La Compuprint 9200 integra la última tecnología y la innovación basada en los más de 30 años de experiencia que Compuprint tiene como líder en la tecnología de impresoras matriciales. Representa la mejor opción para aplicaciones de impresión comerciales e industriales con una carga de trabajo de hasta 65.000 páginas al mes, siendo de esta forma la mejor inversión para muchos años de impresión sin preocupaciones.

Rápida, flexible, fiable

La Compuprint 9200 está fabricada utilizando las más avanzadas tecnologías y las funciones más innovadoras. Proporciona un rendimiento superior en aplicaciones de impacto tradicionales, ofreciendo al mismo tiempo una alta velocidad en las crecientes aplicaciones gráficas y de Windows. Integra el más alto nivel de flexibilidad y automatización para el usuario y una trayectoria única de papel para una impresión de total confianza.

Para una conectividad múltiple y variedad de necesidades de impresión.

Una amplia gama de interfaces y protocolos permite a la impresora conectarse a los entornos más contemporáneos proporcionando a la vez seguridad ante futuras migraciones. La Compuprint 9200 ofrece conectividad LAN integrada, software de gestión en red y el mejor IPDS sobre LAN de la industria. Por su calidad y velocidad en modo gráfico representa la solución ideal para las industrias que precisen imprimir macro caracteres, códigos de barras y documentos preimpresos.



Tecnología de impresión	Impresora matricial de 18 agujas
Velocidad de impresión	Max.: 1100 cps ·
	· 15 cpp · 12 cpp · 10 cpp
	HSD/Draft --/960 cps --/960 cps 1100/800 cps
	DPTText · 480 cps 480 cps 480 cps
	LQ · 240 cps 240 cps 240 cps
Productividad (ISO/IEC 10561)	750 pph
Longitud de línea	136 columnas a 10 cpp
Gestión del papel	Alimentador frontal de hoja suelta + 2º tractor de empuje frontal opcional (Ancho desde 76 hasta 432 mm- espesor máximo 0,64 mm) Tractor de arrastre (opcional), Cutter hasta 1+7 copias (opcional), 3 tipos diferentes de pedestales.
Copias	1 + 7
Funciones especiales	Cambio automático de la trayectoria del papel, ajuste automático de la separación del cabezal (AGA), Corte de papel en posición cero (con tiempo de espera ajustable), Aparcamiento automático del papel continuo, posibilidad de seleccionar "modo rápido en gráficos" a través del menú o de driver, capacidad de actualización de códigos por vía paralela y LAN, selección e impresión de hasta 4 configuraciones
Resolución gráfica (ppp)	Horizontal: 60, 72, 80, 90, 120, 180, 240, Vertical: 72, 144
Espaciado vertical	6-8-12 líneas por pulgada - 3-4-6-8-12 líneas cada 30mm - n/60, n/72, - n/216 por pulgada
Espaciado horizontal	5, 6, 7.5, 8.5, 10, 12, 15, 17.1, 20, caracteres por pulgada y proporcional
Códigos de barra	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC/EAN ADD-ON 2, UPC/EANADD-ON 5, Code 2 of 5 Bidireccional / Interleaved / Industrial / Matrix, Code 39, Code 128, Code 11, Code 93, MSI, Codabar, POSTNET
Juegos de caracteres	Juego estándar PC CS1 & CS2 - Páginas de código IBM: CP437, CP437 Grecia, CP850, CP851, CP852, CP853, CP855, CP857, CP858, CP860, CP862, CP863, CP864, CP865, CP866, CP867, CP876, CP877, CP1098, CP1250, CP1251, CP1252, CP1253, CP1254, CP1255, CP1256, CP1257 - Juego de caracteres ISO: 8859/1, 8859/2, 8859/3, 8859/4, 8859/5, 8859/6, 8859/7, 8859/8, 8859/9, 8859/15 - Variaciones nacionales Epson: EEUU, Francia, Alemania, Reino Unido, Dinamarca 1, Suecia, Italia, España 1, Japón, Noruega, Dinamarca 2, España 2, América Latina 1 - Variaciones nacionales ANSI: EEUU, alemán, francés A, francés B, francés/canadiense, Países Bajos, Italiano, Reino Unido, español, danés /noruego A / B / C / D sueco /finlandés A / B / C / D, Suiza, cirílico, Yugoslavia, Reino Unido A, Turquía, Grecia. - Otras Variaciones nacionales: Roman-8, Kamenicky, CWI, IN2, CP864 extenso, turco, CP búlgaro, 96 griego, Gost, Tass, Mazowia, ucraniano, CP437 eslavo, KOI8-U
Fuentes residentes	Draft, Courier, Gothic, DP Text, OCR-A, OCR-B
Emulaciones residentes	IBM Proprinter III XL, 2381 Personal Printer, Epson FX Series, ANSI, CPG Native commands.
Interfaces	Paralelo Centronics IEEE1284 bidireccional, Serie RS232-C, RS422- A (conmutación automática de interfaces) Tarjeta Ethernet 10/100 base-T integrada (opcional), Buffer de entrada hasta 128 Kbytes, Plug&play (entorno Windows)
Fiabilidad	MTBF: 10.000 horas
Duración del cabezal	800 millones de caracteres
Duración de la cinta	Cartucho de cinta negra 25 MC (millones de caracteres) Cartucho de cinta de color (opcional)
Nivel acústico	<54 dbA
Alimentación eléctrica	Voltaje: Universal desde 100 hasta 230 V; Frecuencia : 60Hz / 50Hz
Consumo eléctrico	120 W max. (imprimiendo), 30 W (en espera)
Dimensiones físicas y peso	670 (ancho) x 320 (altura) x 450 (profundidad) mm - 21 Kg



SFERAL WWT - Compuprint SALES CONTACTS

Italy: (+39) 011 9892 141 -
Other Countries: (+39) 011 9892 141 -
Email: sales@sferalwwt.com -
Website: www.sferalwwt.com -



Información para pedidos

Impresora y consumibles

Compuprint 9200	PRT9200
cartucho de cinta negra 25MC	PRKN102-1
cartucho de cinta de color 2MC cada color	PRKN103-1

Opciones

Tractor de arrastre	PRF9000
2º tractor (con seis puntos de arrastre)	PRFN103
Cutter	PRFN088
Pedestal abierto	PRFN405-0000
Pedestal de suelo con altura regulable	PRFN406-0000
Tarjeta Ethernet 10/100base-T interna	PRAN102

Especificaciones sujetas a modificación sin aviso. Los demás nombres de empresas y productos corresponden a marcas comerciales o registradas de sus titulares respectivos.

Copyright © 2007 Sferal wwt

ENBROCH-MAY03