

Compuprint

MDP30FB

La Compuprint MDP 30 FB es una innovadora impresora diseñada para todas las aplicaciones de ventanilla que tienen como requisito clave la capacidad de imprimir en soportes especiales tales como tickets, documentos multicopia y documentos con diferente grosor. La Compuprint MDP 30 FB es la solución ideal para todas las aplicaciones transaccionales de ventanilla.



Características principales

- Sistema de auto-alineación para eliminar cualquier desviación en la alimentación del papel
- Sistema de detección automática de los bordes del papel para garantizar la precisión de la impresión
- Sistema de regulación automática de la separación del cabezal según el grosor del papel
- Innovadores procedimientos para una fácil y rápida configuración de la impresora
- Velocidad de impresión de hasta 360 cps

Impresión segura y fácil manejo

La MDP 30 FB es fácil de usar y fácil de cargar con formatos normales y especiales. El sistema flat bed (trayectoria de papel rectilínea y plana para hojas sueltas y papel continuo) permite gestionar cualquier tipo de documento sin riesgo para la integridad del mismo. El sistema de ajuste automático del cabezal al grosor del papel (AGA) permite alternar automáticamente documentos con diferente grosor sin que el operador tenga que intervenir. Las cintas de larga duración y los cabezales de impresión son inigualables en impresoras de esta categoría y proporcionan millones de caracteres de primera calidad.

Capaz de escribir, capaz de leer

La innovadora función de alineación automática permite la gestión de diferentes formatos sin tener que cambiar la posición del papel para poder imprimir en cualquier tipo de documento. La disponibilidad de un lector óptico proporciona muchas ventajas en el sector de las aplicaciones. Ahora es posible identificar formatos, tickets o módulos insertados. La impresora, al comprobar las marcas, reconoce el soporte introducido y empieza a imprimirlo. El lector óptico reconoce el formulario de configuración partiendo de una hoja de instrucción marcada manualmente. Esta hoja puede ser enviada por fax a otras sucursales donde puede ser utilizada por personal no especializados para así configurar inmediatamente la impresora.

Amplia compatibilidad

Las emulaciones residentes aseguran la compatibilidad total con los softwares más comunes. El modelo estándar proporciona interfaces serial y paralelo con un conmutador automático.

La Compuprint MDP 30 FB cumple con las normas EPA, que prevé la reducción de costes y un bajo consumo de los recursos naturales y con las normas de la CE.



Tecnología de impresión	Cabezal de impresión: 24 agujas Resolución: 360x360 ppp (HxV)
Velocidad de impresión	12 cpp · 10 cpp Draft · 360 cps 300 cps LQ 130 cps 110 cps
Longitud de línea (a 10 cpp)	Hojas sueltas: 94 columnas Papel continuo: 80 columnas
Copias	1 + 5 - grosor de hasta 0.6 mm
Funciones especiales	Ajuste automático del cabezal al grosor del papel (AGA) Auto-alineación Detección automática de los bordes Lector de marcas ópticas
Dimensiones de hoja suelta	Longitud: min. 68.6 mm - max. 711.2 mm Ancho: min 70/90 mm (alineación manual / alineación automática) - max. 240/226 mm (hoja suelta / multicopia)
Dimensiones papel continuo	Longitud: min. 68.6 mm Ancho: min. 76 mm - max. 242 mm
Códigos de barra	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 128, Postnet, Codabar, ADD-ON 2, ADD-ON 5, Code 11, Code 93, BCD, MSI, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, Industrial 2/5
Juego de caracteres	Juego estándar PC (CS1-CS2) - 13 juego nacional Epson - CP437 (EEUU) - CP437G (Grecia) - CP850 (Multilingüe) - CP851 (Griego) - CP852 (Latín 2) - CP853 (Turco) - CP855 (Ruso) - CP857 (Turco) - CP860 (Portugués) - CP862 (Hebreo) - CP863 (Francés / canadiense) - CP864 (Arábigo) - CP865 (Noruego) - CP866 (Cirílico) - CP867 (Turco) - CP876 (OCRA) - CP877 (OCRB) - CP 858 (Euro) - Gost - Tass - ISO 8859/1/2/3/4/5/6/7/8/9/15 -
Fuentes residentes	Draft, Courier, Gothic, Prestige, Presenter, Script, OCR-A, OCR-B, Boldface
Emulaciones	IBM ® Personal Printer 2390+, Proprinter XL24E, Proprinter XL24E-AGM EPSON ® LQ 870 (ESC P/2 sin escalado de fuentes)
Interfaces	Paralelo IEEE 1284 bidireccional, Serie RS-232 C (conmutación automática de interfaces)
Memoria	Buffer de 32 Kbytes
Fiabilidad	MTBF: 10.000 horas
Duración del cabezal	400 millones de caracteres
Duración de la cinta	Cartucho de cinta negra - 4 millones de caracteres
Alimentación eléctrica	Tensión: 110V y 220V Frecuencia: 60Hz y 50Hz
Consumo eléctrico	120 W max. (imprimiendo), 10 W (en espera)
Dimensiones físicas y peso	390 (Ancho) x 210 (Altura) x 320 (Profundidad) mm, 14 Kg
Condiciones ambientales	Temperatura: en funcionamiento 5/40 °C, en almacén -25/60 °C Humedad: en funcionamiento desde 20 hasta 85% (R.H.), en almacén desde 10% hasta 90% (R.H.) (sin condensación)
Estándar	EN 60950, IEC 950
Entorno	Compatible con Energy Star
Nivel acústico	55 dbA



SFERAL WWT - Compuprint SALES CONTACTS

Italy: (+39) 011 9892 141 -
Other Countries: (+39) 011 9892 141 -
Email: sales@sferalwwt.com -
Website: www.sferalwwt.com -



Información para pedidos

Consumibles

MDP 30 FB flat bed y papel continuo	PRT0423
6 cartuchos de cinta negra para la familia MDP	PRK4287-6

Opciones

Especificaciones sujetas a modificación sin aviso. Los demás nombres de empresas y productos corresponden a marcas comerciales o registradas de sus titulares respectivos.

Copyright © 2007 Sferal wwt

ENBROCH-MAY04