



Compuprint

MDP40B

MDP40T plus

Die Drucker der Compuprint MDP 40-Serie sind speziell für alle Multidokumenten-Anwendungen im Schalterbereich konzipiert. Sie bilden die ideale Lösung für Banken, Postämter, Reisebüros und andere Unternehmen, die spezialisierte Drucklösungen benötigen.



Mehrwert und Eigenschaften

- Schnelles Drucken mit bis zu 600 Zeichen pro Sekunde
- Automatische Papierausrichtung zur Vermeidung von Fehleinzügen
- Automatische Papierranderkennung für garantiert exakten Druck
- Automatische Papierstärkenabtastung für die ständige Messung der Papierstärke
- Innovative Setup-Prozedur für schnelle und einfache Druckerkonfiguration

Doppelte Produktivität am Schalter

Der Compuprint MDP 40, bei dem intelligente Dokumentenverarbeitung mit Robustheit und Zuverlässigkeit einhergeht, verbessert dank automatischer Papierausrichtung, Randerkennung und Papierstärkenabtastung erheblich die Leistung in Schalter-Umgebungen. Er ist der schnellste Schalter-Drucker auf dem Markt (600 Zeichen/Sek. im Draft-Modus bei 15 Zeichen/Zoll) und ist dabei extrem leise (weniger als 54 dBA). Die langlebigen Farbbänder und der robuste Druckkopf des MDP 40 sind bei Druckern dieser Klasse unerreich. Sie garantieren Millionen gedruckter Zeichen in bester Qualität und tragen zur Senkung der Betriebs- und Unterhaltskosten bei.

Der Drucker, der sowohl schreiben als auch lesen kann

Darüber hinaus profitieren viele Anwendungen von der optischen Erkennung der Blattmarkierungen. Damit können zugeführte Formulare, Tickets oder Module erkannt werden. Anhand der Blattmarkierungen erkennt der Drucker das zugeführte Druckmaterial und stellt sich entsprechend ein. Dank der einzigartigen, innovativen Setup-Prozedur ist die Konfiguration der MDP 40 Drucker extrem einfach. Ein optischer Sensor registriert die Konfiguration anhand einer manuell markierten Einstellungsvorlage. Dieses Modul kann per Fax an andere Filialen verschickt werden, wo es von jedem Mitarbeiter ohne Weiteres für die Druckereinrichtung genutzt werden kann.

Die Compuprint MDP 40-Serie ist eine Familie innovativer Drucker, die für alle Schalter-Anwendungen konzipiert ist, in denen das Bedrucken besonderer Medien (Sparbücher, Tickets, Mehrfachformulare, Dokumente in unterschiedlichen Stärken, Schecks etc.) eine wesentliche Anforderung ist. Der MDP 40 von Compuprint erfüllt die typischen Anforderungen von Bankfilialen ebenso wie von Postämtern, Behörden, Reisebüros sowie Unternehmen des Gesundheits- und Transportwesens.

Kompatibilität

Der Drucker emuliert Epson- und IBM-Protokolle. Durch die Kompatibilität mit den Standard-Druckertreibern, wie sie die meisten gängigen Betriebssysteme (Windows® 3.1x - 95 - 98 - 2000 - NT und Unix AIX) bereitstellen, lässt sich der Drucker problemlos in die Workstation-Softwareumgebung integrieren. Die Sonderfunktionen können ohne zusätzlichen Befehle ganz einfach über die Standard-Druckeremulation aktiviert werden.



Drucktechnologie	Druckkopf: 24 Nadeln Auflösung: 360 x 360 Punkte/Zoll (H x V)
Druckgeschwindigkeit	MDP40 B/C 15 Zeich./Zoll 12 Zeich./Zoll 10 Zeich./Zoll MDP 40T plus 15 Zeich./Zoll 12 Zeich./Zoll 10 Zeich./Zoll Draft 600 Zeich./Sek. 480 Zeich./Sek. 400 Zeich./Sek. Draft 480 Zeich./Sek. 420 Zeich./Sek. 350 Zeich./Sek. LQ 200 Zeich./Sek. 160 Zeich./Sek. 133 Zeich./Sek. LQ 175 Zeich./Sek. 140 Zeich./Sek. 117 Zeich./Sek.
Zeilenlänge (bei 10 Zeichen/Zoll)	Einzelblätter: 94 Spalten Endlos: 80 Spalten (Modelle MDP 40T plus)
Sonderfunktionen	Automatische Papierstärkenabastung (AGA); Automatische Papierausrichtung; Automatische Papierranderkennung Optische Erkennung von Blattmarkierungen; Handhabung von Sparbüchern (Modelle MDP 40B)
Papierhandling	1 + 5 Durchschläge, Stärke max. 0,65 mm (Modelle MDP 40B) 1 + 7 Durchschläge bei chemischem Papier, 1 + 8 Durchschläge bei Kohlepapier (nur MDP 40T plus) Sparbuch: max. Stärke geöffnet 1,8 mm (Modelle MDP 40B)
Papiermaße Einzelblätter	Länge: min. 68,6 mm - max. 711,2 mm Breite: min. 70/90 mm (manuelle/automatische Ausrichtung) - max. 240/226 mm (Einzelblatt/Durchschreibesatz)
Papiermaße Endlosformulare	Länge: min. 68,6 mm (Modelle MDP 40T plus) Breite: min. 76 mm - max. 242 mm (Modelle MDP 40T plus)
Barcodes	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 128, Postnet, Codabar, ADD-ON 2, ADD-ON 5, Code 11, Code 93, BCD, MSI, 2/5 Interleaved, 2/5 Matrix, 2/5 Industrial
Zeichensatz	PC-Standardzeichensatz (CS1-CS2) - 13 nationale EPSON-Varianten - CP437 (USA) - CP437G (Griechisch) - CP850 (mehrere Sprachen) - CP851 (Griechisch) - CP852 (Latein 2) - CP853 (Türkisch) - CP855 (Russisch) - CP857 (Türkisch) - CP858 (Euro) - CP860 (Portugiesisch) - CP862 (Hebräisch) - CP863 (Französisch/Kanada) - CP864 (Arabisch) - CP865 (Norwegisch) - CP866 (Kyrillisch) - CP867 (Türkisch) - CP876 (OCRA) - CP877 (OCRB) - CP1250 (Mitteleuropa) - CP1251 (Kyrillisch) - CP1252 (Windows Latein1 Ansi) - Gost - Tass - Mazowia - ISO 8859/1/2/3/4/5/6/7/8/9/15 - 96 Griechisch - Ukranian - ID 12 - ID 14 - ID 17 - CP 1098 (Farsi) - Roman 8 - CP437 Slawisch - Sanyo - Ku - Philip Olivetti-Zeichensätze: CS000 - CS010 International, CS020 Deutschland, CS 030 Portugal, CS040 Spanien, CS050 Dänemark/Norwegen, CS060 Frankreich, CS070 Italien, CS080 Schweden/Finnland, CS090Schweiz, CS100 Großbritannien, CS110 USA ASCII, CS140 Griechenland, CS150 Israel, CS170 Spanien, CS200 Jugoslawien, CS410 Olivetti TCV 370, CS510 SDC, CS520 Türkei, CS540 CIBC, CS 680 OLI-UNIX, CS701 PC-220 Spanien2, CS711 PC-Dänemark/Norwegen, CS712 PC-Dänemark OPE, CS771 PC-210 Griechenland
Residente Schriften	Draft, Courier, Gothic, Prestige, Presentor, Script, OCR-A, OCR-B, Boldface
Emulationen	IBM ® Personal Printer 2390+, Proprinter XL24E, Proprinter XL24E-AGM und Epson ® LQ 870 IBM ® 4722, Olivetti ® PR40 plus/PR2/2845, IBM 9068 (nur MDP 40B)
Schnittstellen	Parallel IEEE1284 bidirektional, seriell RS-232 C (Automatische Schnittstellenumschaltung)
Speicher	32 KB Puffer
Zuverlässigkeit	Mittlerer Ausfallabstand: 10.000 Stunden
Druckkopflebensdauer	400 Millionen Zeichen
Lebensdauer Farbband	Farbbandkassette: Farbband Schwarz - 4 Millionen Zeichen
Elektrische Werte	Spannung: 110 V und 220 V Frequenz: 60 Hz und 50 Hz
Leistungsaufnahme	max. 120 W (Druck), 10 W (Bereitzustand)
Maße & Gewicht	390 (B) x 210 (H) x 320 (T) mm - 14 kg
Environmental Conditions	Temperatur: Betrieb 5/40 °C, Lagerung -25/60 °C Luftfeuchtigkeit: Betrieb 20 bis 85 % (rel. Luftf.), Lagerung 10 bis 90 % (rel. Luftf.) (nicht kondensierend)
Standard	EN 60950, IEC 950
Umwelt	Energy Star-konform
Geräuschentwicklung	54 dbA (Modell MDP 40B); 55 dbA (Modelle MDP 40T plus)



SFERAL WWT - Compuprint SALES CONTACTS

Italy: (+39) 011 9892 141 -
Other Countries: (+39) 011 9892 141 -
Email: sales@sferalwwt.com -
Website: www.sferalwwt.com -



Bestellinformationen

Drucker und Verbrauchsmaterial

MDP 40 B Flachbett mit Sparbuch	PRT0419
MDP 40 T plus Flachbett mit Endlosformular	PRT0434
MDP 40 T plus (Barcode-Leser) Flachb. + Endlos	PRT0435
6 Farbbänder Schwarz für MDP-Familie	PRK4287-6

Optionen

Alle übrigen Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Änderungen vorbehalten.

Copyright © 2007 Sferal wwt

ENBROCH-MAY04