



Compuprint

MDP40B

MDP40T plus



Las impresoras de la serie Compuprint MDP 40 han sido diseñadas para hacer frente a todas las aplicaciones transaccionales de ventanilla. Son la solución ideal para bancos, oficinas de correo, agencias de viaje y otras organizaciones que requieren soluciones de impresión especializadas.

Características principales

- Velocidad de impresión de hasta 600 cps
- Sistema de auto-alineación para eliminar cualquier desviación en la alimentación del papel
- Sistema de detección automática de los bordes del papel para garantizar la precisión de la impresión
- Sistema de regulación automática de la separación del cabezal según el grosor del papel
- Innovadores procedimientos para una fácil y rápida configuración de la impresora

Duplique la productividad en la ventanilla

La Compuprint MDP 40, con una combinación de gestión inteligente de documentos, solidez y fiabilidad, mejora considerablemente las prestaciones en ventanilla gracias a los avanzados sistemas de Auto-Alineación, Detección Automática de los Bordes y Ajuste Automático del Cabezal al Grosor del Papel (AGA). La Compuprint MDP 40 es la impresora de ventanilla más rápida (600 cps en draft con 15 cpp) y trabaja con un nivel acústico muy bajo (por debajo de los 54dBA). Las cintas de larga duración y los cabezales de impresión son inigualables en impresoras de esta categoría y proporcionan millones de caracteres de primera calidad a un bajo coste de mantenimiento.

Capaz de escribir, capaz de leer

Muchas aplicaciones pueden aprovechar el lector de marcas ópticas. Ahora es posible identificar formularios, tickets o módulos introducidos. La impresora al leer las marcas, reconoce el soporte introducido y empieza la impresión. Además, la configuración de las impresoras MDP 40 no podría ser más sencilla gracias al procedimiento de configuración único. Un lector óptico reconoce el formulario de configuración partiendo de una hoja de instrucción marcada manualmente. Esta hoja puede ser enviada por fax a otras sucursales donde puede ser utilizada por personal no especializado para así configurar inmediatamente la impresora.

La serie Compuprint MDP 40 es una avanzada familia de impresoras que han sido diseñadas para todas las aplicaciones de ventanilla donde la necesidad clave es la capacidad de imprimir en un soporte especial (libretas, tickets, multicopias /documentos con diferente grosor, cheques, etc.) Las Compuprint MDP 40 hacen frente a las típicas necesidades de la sucursales bancarias, oficinas de correo, oficinas de la administración pública, agencias de viaje, oficinas sanitarias y compañías de transporte.

Compatibilidad

La impresora soporta emulaciones Epson e IBM. La integración con el software del terminal de trabajo es inmediata ya que existe compatibilidad con los drivers de las impresoras estándar proporcionados por los sistemas operativos más comunes (Windows® 3.1x - 95 - 98 - 2000 - NT y Unix AIX). Estas características especiales son activadas por la emulación estándar de la impresora sin la necesidad de comandos específicos adicionales.



Tecnología de impresión	Cabezal de impresión: 24 agujas Resolución: 360x360 ppp (HxV)
Velocidad de impresión	MDP40 B/C · 15 cpp · 12 cpp · 10 cpp · MDP 40T plus □ 15 cpp · 12 cpp · 10 cpp · Draft · 600 cps 480 cps 400 cps Draft 480 cps 420 cps 350 cps LQ 200 cps 160 cps 133 cps LQ 175 cps 140 cps 117 cps
Longitud de línea (a 10 cpp)	Hojas sueltas: 94 columnas ; Papel continuo: 80 columnas (MDP 40T plus)
Funciones especiales	Ajuste automático de la separación del cabezal de impresión (AGA) ; Auto-alineación ; Detección automática de los bordes ; Lector de marcas ópticas ; Manejo de libretas (MDP 40B)
Gestión del papel	1 + 5 copias, grosor de hasta 0.65 mm ((MDP 40B) 1 + 7 copias papel químico, 1 + 8 copias papel carbón (únicamente MDP 40T plus) Libretas: grosor máximo para libreta abierta de hasta 1.8 mm (MDP 40B)
Dimensiones de hoja suelta	Longitud: min. 68.6 mm - max. 711.2 mm Ancho: min 70/90 mm (alineación manual / alineación automática) - max. 240/226 mm (hoja suelta / multi copia)
Dimensiones papel continuo	Longitud: min. 68.6 mm (MDP 40T plus) Ancho: min. 76 mm - max. 242 mm (MDP 40T plus)
Códigos de barra	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 128, Postnet, Codabar, ADD-ON 2, ADD-ON 5, Code 11, Code 93, BCD, MSI, 2/5 Interleaved, 2/5 Matrix, 2/5 Industrial
Juego de caracteres	Juego estándar PC (CS1-CS2) - 13 juego nacional Epson - CP437 (EEUU) - CP437G (Grecia) - CP850 (Multilingüe) - CP851 (Griego) - CP852 (Latín 2) - CP853 (Turco) - CP855 (Ruso) - CP857 (Turco) - CP858 (Euro) - CP860 (Portugués) - CP862 (Hebreo) - CP863 (Francés / canadiense) - CP864 (Arábigo) - CP865 (Noruego) - CP866 (Cirílico) - CP867 (Turco) - CP876 (OCRA) - CP877 (OCRB) - CP1250 (Europa Central) - CP1251 (Cirílico) - CP1252 (Windows Latin1 Ansi) - Gost - Tass - Mozawia - ISO 8859 /1/2/3/4/5/6/7 /8/9/15 - 96 GREEK - Ucraniano - ID 12 - ID 14 - ID 17 - CP 1098 (Farsi Arábigo) - Roman 8 - CP437 - Slavic - Sanyo - Ku - Philip - Juegos de caracteres Olivetti: CS000 - CS010 Internacional, CS020 Alemania, CS 030 Portugal, CS040 España, CS050 Dinamarca /Noruega, CS060 Francia, CS070 Italia, CS080 Suecia /Finlandia, CS090 Suiza, CS100 Gran Bretaña, CS110 EEUU ASCII, CS140 Grecia, CS150 Israel, CS170 España, CS200 Yugoslavia, CS410 Olivetti TCV 370, CS510 SDC, CS520 Turquía, CS540 CIBC, CS 680 OLI-UNIX, CS701 PC-220 España2, CS711 PC-Dinamarca /Noruega, CS712 PC-Dinamarca OPE, CS771 PC-210 Griego
Fuentes residentes	Draft, Courier, Gothic, Prestige, Presentor, Script, OCR-A, OCR-B, Boldface
Emulaciones	- IBM ® Personal Printer 2390+, Proprinter XL24E, Proprinter XL24E-AGM y Epson ® LQ 870 - IBM ® 4722, Olivetti ® PR40 plus/PR2/2845, IBM 9068 (MDP 40B only)
Interfaces	Paralelo IEEE 1284 bi-direccional, Serial RS-232 C (Conmutación automática de interfaces)
Memoria	Buffer de 32 Kbytes
Fiabilidad	MTBF: 10.000 horas
Duración del cabezal	400 millones de caracteres
Duración de la cinta	Cartucho de cinta: cinta negra - 4 millones de caracteres
Alimentación eléctrica	Tensión: 110V y 220V Frecuencia: 60Hz y 50Hz
Consumo eléctrico	120 W max. (imprimiendo), 10 W (en espera)
Dimensiones físicas y peso	390 (Ancho) x 210 (Altura) x 320 (Profundidad) mm, 14 Kg
Condiciones ambientales	Temperatura: en funcionamiento 5/40 °C, en almacén -25/60 °C Humedad: en funcionamiento desde 20 hasta 85% (R.H.), en almacén desde 10% hasta 90% (R.H.) (sin condensación)
Estándar	EN 60950, IEC 950
Medioambiente	Conformidad Energy Star
Nivel acústico	54dba (modelo MDP 40B) ; 55dba (MDP 40T plus)



SFERAL WWT - Compuprint SALES CONTACTS

Italy: (+39) 011 9892 141 -
Other Countries: (+39) 011 9892 141 -
Email: sales@sferalwwt.com -
Website: www.sferalwwt.com -



Información para pedidos

Consumibles

MDP 40 B validadora con libreta	PRT0419
MDP 40 T Plus - validadora con papel continuo	PRT0434
MDP 40 T Plus - (lector códigos de barra) - validadora con papel continuo	PRT0435
6 cartuchos de cinta negra para la familia MDP	PRK4287-6

Opciones

Especificaciones sujetas a modificación sin aviso. Los demás nombres de empresas y productos corresponden a marcas comerciales o registradas de sus titulares respectivos.

Copyright © 2007 Sferal wwt

ENBROCH-MAY04