

Tecnologia di stampa	Seriale a matrice - 24 aghi												
Velocità di stampa	max: 600 cps												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>15 cpi</th> <th>12 cpi</th> <th>10 cpi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Draft</td> <td>600 cps</td> <td>480 cps</td> <td>400 cps</td> </tr> <tr> <td>LQ</td> <td>200 cps</td> <td>164 cps</td> <td>133 cps</td> </tr> </tbody> </table>		15 cpi	12 cpi	10 cpi	Draft	600 cps	480 cps	400 cps	LQ	200 cps	164 cps	133 cps
	15 cpi	12 cpi	10 cpi										
Draft	600 cps	480 cps	400 cps										
LQ	200 cps	164 cps	133 cps										
Lunghezza linea	94 colonne @ 10 cpi												
Gestione carta	Foglio singolo, libretti, buste, etichette Spessore: libretti max 2,7 mm (aperti); altri tipi di carta fino a 0,65mm Larghezza fogli singoli: 65 - 244 mm Lunghezza fogli singoli: 70 - 470 mm												
Copie	1 +6												
Funzioni speciali	Automatic Gap Adjustment (AGA), Auto Allineamento documenti, Auto Border Recognition, Optical Mark Reading, stampa libretti orizzontali e verticali, set-up automatico (riconoscimento automatico dei valori marcati)												
Risoluzione grafica (dpi)	60,120,180, 240, 360 (orizzontale) 72, 90, 180, 216, 360 (verticale)												
Spaziatura verticale	6-8-12 linee/pollice - 3-4-6-8-12 linee/30mm - n/60, n/72, -n/180 - n/216 -n/360 per pollice												
Spaziatura orizzontale	5, 6, 7.5, 8.5, 10, 12, 15, 17.1, 20, 24 cpi e proporzionale												
Barcodes	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 128, Postnet, Codabar, ADD-ON 2, ADD-ON 5, Code 11, Code 93, BCD, MSI, 2/5 Interleaved, 2/5 Matrix, 2/5 Industrial												
Set caratteri	Code Page:PC standard set (CS1-CS2) - 13 National Epson set - CP437 (USA) - CP437G (Greek) - CP850 (Multilanguage) - CP851 (Greek) - CP852 (Latin 2) - CP853 (Turkish) - CP855 (Russian) - CP857 (Turkish) - CP858 (Euro) - CP860 (Portuguese) - CP862 (Hebrew) - CP863 (French/Canadian) - CP864 (Arabic) - CP865 (Norwegian) - CP866 (Cyrillic) - CP867 (Turkish) - CP876 (OCRA) - CP877 (OCRB) - CP1250 (Central Europe) - CP1251 (Cyrillic) - CP 1252 (Windows Latin1 Ansi) - Gost - Tass - Mazowia - ISO 8859/1/2/3/4/5/6/7/8/9/15 - 96GREEK - Ukrainian - ID 12 - ID 14 - ID 17 - CP1098 (Farsi Arabic) - Roman 8 - CP 437 Slavic - Sanyo- Ku - PhilipOlivetti Character CS000 - CS010 International, CS020 Germany, CS030 Portugal, CS040 Spain1,SetCS050 Denmark/Norway, CS060 France, CS070 Italy, CS080 Sweden/Finland, CS090 Switzerland, CS100 Great Britain, CS110 USA ASCII, CS140 Greece, CS150 Israel, CS170 Spain 2, CS200 Jugoslavia, CS410 Olivetti TCV 370, CS510 SDC, CS520 Turkey, CS540 CIBC, CS680 OLI-UNIX, CS701 PC-220 Spain2, CS711 PC-Denmark/Norway, CS712 PC-Denmark OPE, CS771 PC-210 Greek												
Font residenti	Draft, Courier, Gothic, Prestige, Presentor, Script, OCR-A, OCR-B, Boldface												
Emulazioni residenti	IBM ® Personal Printer 2390+, Proprinter XL24E, Proprinter XL24E-AGM and Epson ® LQ2550/LQ1170, IBM ® 4722, Olivetti ® PR40 plus/PR2/PR2845, IBM 9068												
Interfacce	Parallela IEEE 1284 bidirezionale, Seriale RS-232 C, USB 2.0 (commutazione automatica interfacce) Input buffer fino a 64 Kbytes, Plug&play (ambiente Windows)												
Scanner	Scanner a colori, formato A4, fronte/retro, 16 milioni di colori (RGB), 256 livelli di grigio,risoluzione fino a 600dpi Velocità scansione (fronte/retro): fino a 305mm/sec bianco-nero e 127mm/sec colore, twain compatibile												
MSR/W MICR	Bande magnetiche orizzontali; Codice 4bit; Caratteri tabella ASCII; DIN 32774 - ANSI - IBM 3604 CMC7 - E13B - Borroughs; Velocità lettura 0,7 m/s												
Affidabilità	MTBF: 10.000 ore												
Vita testina stampa	400 milioni di caratteri												
Vita nastro stampa	Nastro nero: 5 milioni di caratteri - long Life 15 milioni di caratteri												
Rumorosità	< 55dba												
Alimentazione	Universale da 100 a 230 V Frequenza: 60Hz / 50Hz												
Assorbimento	75 W max. (stampa), 7 W (standby)												
Dimensioni e peso	400 (L) x 200 (A) x 295 (P) mm - <12 Kg												



COMPUPRINT SALES CONTACTS

Italy: (+39) 011 9892 141
Other Countries: (+39) 011 9892 141
Email: sales@compuprint.com
Website: www.compuprint.com

Informazioni per l'ordine

Stampante e consumabili

Compuprint SP 40 scanner-MSR/W-MICR	PRT0532
Nastro nero 5 MC (conf. 6 nastri)	PRK5287-6
Nastro nero 15 MC (conf. 6 nastri)	PRK5290-6



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a variazioni senza preavviso
Tutti i nomi di prodotti ed aziende citati sono marchi o marchi registrati di proprietà delle rispettive società.
Copyright © 2010 Compuprint