

Compuprint SP 40LAN

La stampante Compuprint SP40 è stata studiata come soluzione di punta per le nuove applicazioni transazionali ed i servizi finanziari. Compuprint SP40 garantisce la massima efficienza dei processi con un costo di esercizio molto competitivo. Pertanto si propone come la soluzione di lungo termine ideale per le banche e la gestione elettronica dei documenti.



Ethernet 10/100baseT INTEGRATA

- Compatibile MS Windows, Unix, Linux Operating Systems
- Pronta per l'evoluzione dei sistemi bancari con architettura network
- Gestione e configurazione stampante via pagina WEB
- Notifica messaggi via e-mail
- Configurazione software LAN in remoto
- Connessione LAN coesistente con Parallela CX e Seriale RS232

NETWORK
BACKBONE

PRINTER WEB PAGE



THIN CLIENT

BRANCH DESK TOP
EQUIPMENTS



NETWORK PRINTER

La stampante da sportello "in rete"

La stampante Compuprint SP40LAN integra le più recenti tecnologie, frutto dell'esperienza nel campo delle applicazioni transazionali. Oltre alle caratteristiche classiche di una stampante da sportello offre le funzionalità di connessione in rete con scheda integrata; il tutto integrato in un solo prodotto dal design ergonomico e di ridotte dimensioni ideale per le moderne applicazioni di sportello.

Veloce, flessibile ed affidabile

La SP40LAN può essere configurata remotamente tramite pagina WEB HTTP monitorando lo stato della stampante. Eventuali messaggi di errore vengono inviati all'amministratore di sistema tramite e-mail.

Efficienza e produttività

La Compuprint SP40 LAN è stata sviluppata per tutte le applicazioni che richiedono la distribuzione delle informazioni in rete aziendale. Prerequisito fondamentale per ottimizzare la produttività e l'efficienza dell'operatore e consentire allo stesso tempo maggiore attenzione e servizio al cliente.

Tecnologia di stampa	Seriale a matrice - 24 aghi
Velocità di stampa	max: 600 cps 15 cpi 12 cpi 10 cpi Draft 600 cps 480 cps 400 cps LQ 200 cps 164 cps 133 cps
Lunghezza linea	94 colonne @ 10 cpi
Gestione carta	Foglio singolo, libretti, buste, etichette Spessore: libretti max 2,7 mm (aperti); altri tipi di carta fino a 0,65mm Larghezza fogli singoli: 65 - 244 mm Lunghezza fogli singoli: 70 - 470 mm
Copie	1 +6
Funzioni speciali	Automatic Gap Adjustment (AGA), Auto Allineamento documenti, Auto Border Recognition, Optical Mark Reading, stampa libretti orizzontali e verticali, set-up automatico (riconoscimento automatico dei valori marcati)
Risoluzione grafica (dpi)	60,120,180, 240, 360 (orizzontale) 72, 90, 180, 216, 360 (verticale)
Spaziatura verticale	6-8-12 linee/pollice - 3-4-6-8-12 linee/30mm - n/60, n/72, -n/180 - n/216 -n/360 per pollice
Spaziatura orizzontale	5, 6, 7.5, 8.5, 10, 12, 15, 17.1, 20, 24 cpi e proporzionale
Barcodes	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 128, Postnet, Codabar, ADD-ON 2, ADD-ON 5, Code 11, Code 93, BCD, MSI, 2/5 Interleaved, 2/5 Matrix, 2/5 Industrial
Set caratteri	Code Page:PC standard set (CS1-CS2) - 13 National Epson set - CP437 (USA) - CP437G (Greek) - CP850 (Multilanguage) - CP851 (Greek) - CP852 (Latin 2) - CP853 (Turkish) - CP855 (Russian) - CP857 (Turkish) - CP858 (Euro) - CP860 (Portuguese) - CP862 (Hebrew) - CP863 (French/Canadian) - CP864 (Arabic) - CP865 (Norwegian) - CP866 (Cyrillic) - CP867 (Turkish) - CP876 (OCRA) - CP877 (OCRB) - CP1250 (Central Europe) - CP1251 (Cyrillic) - CP 1252 (Windows Latin1 Ansi) - Gost - Tass - Mazowia - ISO 8859/1/2/3/4/5/6/7/8/9/15 - 96GREEK - Ukrainian - ID 12 - ID 14 - ID 17 - CP1098 (Farsi Arabic) - Roman 8 - CP 437 Slavic - Sanyo- Ku - PhilipOlivetti Character CS000 - CS010 International, CS020 Germany, CS030 Portugal, CS040 Spain1,SetCS050 Denmark/Norway, CS060 France, CS070 Italy, CS080 Sweden/Finland, CS090 Switzerland, CS100 Great Britain, CS110 USA ASCII, CS140 Greece, CS150 Israel, CS170 Spain 2, CS200 Jugoslavia, CS410 Olivetti TCV 370, CS510 SDC, CS520 Turkey, CS540 CIBC, CS680 OLI-UNIX, CS701 PC-220 Spain2, CS711 PC-Denmark/Norway, CS712 PC-Denmark OPE, CS771 PC-210 Greek
Font residenti	Draft, Courier, Gothic, Prestige, Presentor, Script, OCR-A, OCR-B, Boldface
Emulazioni residenti	IBM ® Personal Printer 2390+, Proprinter XL24E, Proprinter XL24E-AGM and Epson ® LQ2550/LQ1170, IBM ® 4722, Olivetti ® PR40 plus/PR2/PR2845, IBM 9068
Interfacce	Parallela IEEE 1284 bidirezionale, Seriale RS-232 C (commutazione automatica interfacce) Scheda Ethernet 10/100 baseT INTEGRATA, standard MIB, indirizzo IP automatico via DHCP, pagina web HTTP Compatibile HP WebJetAdmin, IBM Network Printer Manager Input buffer fino a 64 Kbytes, Plug&play (ambiente Windows)
Affidabilità	MTBF: 10.000 ore
Vita testina stampa	400 milioni di caratteri
Vita nastro stampa	Nastro nero: 5 milioni di caratteri o long life 15 milioni caratteri
Rumorosità	< 55dbA
Alimentazione	Universale da 100 a 230 V Frequenza: 60Hz / 50Hz
Assorbimento	75 W max. (stampa), 7 W (standby)
Dimensioni e peso	400 (L) x 200 (A) x 295 (P) mm - <12 Kg



COMPUPRINT SALES CONTACTS

Italy: (+39) 011 9892 141
Other Countries: (+39) 011 9892 141
Email: sales@compuprint.com
Website: www.compuprint.com



Informazioni per l'ordine

Stampante e consumabili

Compuprint SP 40 LAN	PRT0519-LAN
Nastro nero 5 MC (conf. 6 nastri)	PRK5287-6
Nastro nero 15 MC (conf. 6 nastri)	PRK5290-6

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a variazioni senza preavviso
Tutti i nomi di prodotti ed aziende citati sono marchi o marchi registrati di proprietà delle rispettive società.
Copyright © 2010 Compuprint