

Compuprint SP 40

La Compuprint SP 40 ha sido diseñada para ser la mejor solución de impresión para las aplicaciones transaccionales y los servicios financieros. Una eficiencia asegurada en todos los procesos y un bajo costo de mantenimiento hacen de la impresora Compuprint SP 40 el mejor activo a largo plazo para el comercio y las entidades financieras.



Características principales

- Fiable, rápida y potente
- Compacta, elegante y de último diseño
- Manejo seguro de documentos con tiempo rápido de operación
- Fácil de usar
- Totalmente compatible con las actuales aplicaciones estándar y financieras
- Potente sistema preparado para futuras aplicaciones y migración a otros sistemas

Una serie a la vanguardia para hoy y mañana

La impresora transaccional Compuprint SP 40 integra la tecnología más innovadora de última generación basada en los más de 30 años de experiencia y liderazgo de Compuprint en la fabricación de impresoras matriciales. Dotada con una tecnología insuperable es el dispositivo transaccional más eficiente disponible en el mercado. Representa la solución ideal para necesidades de impresión críticas en el comercio y las entidades financieras.

Rápido, flexible, fiable

La SP 40 imprime los documentos rápidamente, de forma clara y con total seguridad. Su diseño ergonómico y el fácil manejo de los documentos en la ventanilla permiten al usuario centrarse únicamente en la atención a sus clientes.

Para una amplia gama de necesidades de impresión

Equipada con la electrónica más flexible y potente que existe hoy en día, la impresora Compuprint SP 40 representa la plataforma ideal para instituciones y desarrolladores de aplicaciones informáticas. Trabaja con todas las aplicaciones estándar de la industria existentes en la actualidad y su plataforma electrónica abierta está preparada para hacer frente a todas las aplicaciones futuras o migraciones de sistema.



Tecnología de impresión	Impresora matricial-serie de 24 agujas
Velocidad de impresión	max: 600 cps·
	· 15 cpi· 12 cpi· 10 cpi·
	Draft · 600 cps 480 cps 400 cps
	LQ 200 cps 164 cps 133 cps
Longitud de línea	94 columnas a 10 cpp
Manejo del papel·	Hoja suelta, libretas, sobres, etiquetas libretas: max 2.7 mm (abierta), otros tipos de papel: hasta 0.65 mm Ancho hoja suelta: 65 - 244 mm Longitud hoja suelta: 70 - 470 mm
Copias·	1 +6
Funciones especiales·	Regulación automática de la distancia de la cabeza de impresión (AGA), Auto-alineación, Reconocimiento auto-margen, Lector marcas ópticas, Manejo de libretas horizontal y verticalmente, Configuración automática (reconocimiento automático de los valores marcados)
Resolución gráfica (ppp)·	60,120,180, 240, 360 (horizontal) 72, 90, 180, 216, 360 (vertical)
Espaciado vertical·	6-8-12 línea/pulgada - 3-4-6-8-12 línea cada 30 mm - n/60, n/72, -n/180 - n/216 -n/360 por pulgada
Espaciado horizontal·	5, 6, 7.5, 8.5, 10, 12, 15, 17.1, 20, 24 cpp y proporcional
Códigos de barra·	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 128, Postnet, Codabar, ADD-ON 2, ADD-ON 5, Code 11, Code 93, BCD, MSI, 2/5 Interleaved, 2/5 Matrix, 2/5 Industrial
Juegos de caracteres	Juego de caracteres PC estándar (CS1-CS2) - 13 variaciones nacionales EPSON - CP437 (EEUU) - CP437G (Grecia) - CP850 (multi lingüe) - CP851 (Grecia) - CP852 (Latin 2) - CP853 (Turco) - CP855 (Ruso) - CP857 (Turco) - CP858 (Euro) - CP860 (Portugués) - CP862 (Hebreo) - CP863 (Francés /Canadiense) - CP864 (Árabe) - CP865 (Noruego) - CP866 (Cirílico) - CP867 (Turco) - CP876 (OCRA) - CP877 (OCRB) - CP1250 (Europa Central) - CP1251 (Cirílico) - CP 1252 (Windows Latin1 Ansi) - Gost - Tass - Mazowia - ISO 8859/1/2/3/4/5/6/7/8/9/15 - 96 GRIEGP - Ucraniano - ID 12 - ID 14 - ID 17 - CP1098 (Farsi Árabe) - Roman 8 - CP 437 Eslavo - Sanyo- Ku - Caracteres PhilipOlivetti CS000 - CS010 Internacional, CS020 Alemania, CS030 Portugal, CS040 España 1,SetCS050 Dinamarca / Noruega, CS060 Francia, CS070 Italia, CS080 Suecia /Finlandia, CS090 Suiza, CS100 Reino Unido, CS110 EEUU ASCII, CS140 Grecia, CS150 Israel, CS170 España 2, CS200 Yugoslavia, CS410 Olivetti TCV 370, CS510 SDC, CS520 Turquía, CS540 CIBC, CS680 OLI-UNIX, CS701 PC-220 España 2, CS711 PC-Dinamarca / Noruega, CS712 PC-Dinamarca OPE, CS771 PC-210 Grecia
Fuentes residentes	Draft, Courier, Gothic, Prestige, Presenter, Script, OCR-A, OCR-B, Boldface
Emulaciones residentes	IBM ® Personal Printer 2390+, Proprinter XL24E, Proprinter XL24E-AGM and Epson ® LQ2550/LQ1170, IBM ® 4722, Olivetti ® PR40 plus/PR2/PR2845, IBM 9068
Interfaces	Paralelo bi-direccional IEEE 1284, Serie RS-232 C (Conmutación automática de interfaces) Versión específica USB Buffer de entrada de hasta 64 Kbytes Plug&play (entorno Windows)
Fiabilidad	MTBF: 10.000 horas
Duración del cabezal	400 millones de caracteres
Duración de la cinta·	cinta negra 5 MC - 15 MC
Nivel acústico	< 55dbA
Alimentación eléctrica	Universal desde 100 to 230 V Frecuencia: 60Hz / 50Hz
Consumo eléctrico·	75 W max. (imprimiendo), 7 W (en espera)
Dimensiones físicas y peso	400 (Ancho) x 200 (Altura) x 295 (Profundidad) mm - <12 Kg



COMPUPRINTSALES CONTACTS

Italy: (+39) 011 9892 141
Other Countries: (+39) 011 9892 141
Email: sales@compuprint.com
Website: www.compuprint.com



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Impresoras y consumibles

Compuprint SP 40	PRT0519
6 cartuchos de cinta negra 5 MC	PRK5287-6
6 cartuchos de cinta negra 15 MC	PRK5290-6

Version específica

Compuprint SP 40 USB	PRT0520
Compuprint SP 40 LAN	PRT0519-LAN
Compuprint SP 40 dual serial I/F	PRT0528
Compuprint SP 40 MSR/W	PRT0529
Compuprint SP 40 MSR/W & MICR	PRT0530
Compuprint SP 40 dual scanner	PRT0531
Compuprint SP 40 dual scanner-MSR/W & MICR	PRT0532
Compuprint SP 40 dual scanner-MSR/W	PRT0533
Compuprint SP 40 Passaporti	PRT0550
Compuprint SP 40 barcode reader	PRT0519-BCR

Especificaciones sujetas a modificación sin aviso. Los demás nombres de empresas y productos corresponden a marcas comerciales o registradas de sus titulares respectivos.

Copyright © 2010 Compuprint