



Compuprint 9050 adotta le soluzioni meccaniche ed elettroniche più avanzate per offrire un livello di prestazioni imbattibile

Compuprint 9050

500 PPH (pagine/ora)
240 LPM (linee/minuto)
Testina stampa da 500 Mil. di caratteri

Queste affidabili prestazioni, oltre alla capacità di stampare fino a 8 copie, doppio trattore carta, ampia gamma di codici a barre, macrocaratteri, emulazioni, interfacce e facilità d'uso rendono

Compuprint 9050 la scelta migliore.

Caratteristiche e funzionalità

- Testina stampa 24 aghi da 500 Milioni di caratteri
- 500 Pagine per ora (PPH)
- 240 Linee Per Minuto (LPM)
- Prestazioni d'eccellenza nella stampa di grafici
- Doppio percorso frontale e rettilineo di alimentazione carta
- Possibilità di stampa fino a 8 fogli (1 originale + 7 copie)
- Semplicità d'uso con set di configurazioni utente predefinite
- Interfacce Parallela, Seriale, USB 2.0 o Parallela, LAN
- Ampia gamma di codici a barre e macrocaratteri



Una famiglia di stampanti d'avanguardia per oggi e per il futuro

Compuprint 9050 integra le innovazioni e le tecnologie più recenti, che sono i frutti di più di trent'anni di leadership Compuprint nella tecnologia di stampa a matrice seriale.

Questa stampante è ideale per applicazioni industriali e gestionali con volumi di stampa fino a 40.000 (*) pagine per mese e rappresenta il miglior investimento per garantirsi anni di funzionamento senza problemi di affidabilità e costi di servizio.

Velocità, flessibilità ed affidabilità

Compuprint 9050 grazie alle tecnologie innovative garantisce, nelle applicazioni di stampa ad impatto, un alto livello di prestazioni con la massima velocità. Un percorso carta fino a due trattori da 4 pin, alternanza dei percorsi, riconoscimento automatico dello spessore carta, caricamento e parcheggio della carta e "strappo zero" rendono la stampante flessibile e facile nell'uso. Il tutto con una affidabilità di 20.000 ore di MTBF.

Per ogni esigenza di stampa e connettività

Compuprint 9050 è disponibile con due configurazioni di interfacce: Parallela/Seriale/USB o Parallela/LAN. In configurazione LAN è possibile gestire la stampante in remoto via pagina web integrata oppure tramite il software NetViewMaster. Un'ampia gamma di set di caratteri, font e codici a barre più emulazioni e protocolli permettono di integrare la stampante in tutti gli ambienti operativi.

Compuprint 9050 è la soluzione ideale per i requisiti di stampa di macrocaratteri, codici a barre su rapporti, fatture, moduli prestampati multicopia, packing list ed etichette.

(*) 4 ore al giorno per 22 giorni al mese

Tecnologia di stampa	24 aghi seriale a matrice - 136 colonne @ 10 cpi			
Produttività reale (nota 1)	Car. per linea	40	80	136
	LPM	340	240	175
				ISO/IEC 10561 PPH
				DIN Letter 10cpi
				500
				Spreadsheet 10cpi
				316
Velocità di stampa (cps)		10 cpi	12 cpi	15 cpi
	HSD	720		
	Draft	600	720	800
	Best Draft	330	400	500
	NLQ	220	260	330
	LQ	110	133	166
Gestione carta	Modulo continuo: caricamento frontale - Larghezza da 76 a 432 mm (da 3 a 17 pollici) Trattore a spinta 4 pin (CONFIGURAZIONE BASE) Secondo trattore a spinta 4 pin (opz.)			
Copie	1 + 7 - spessore massimo 0,635 mm (0,025 pollici)			
Funzioni speciali	Commutazione automatica percorsi carta tramite pannello operatore o comandi software Autoregolazione testina stampa per spessore carta (AGA) Strappo zero (zero tear-off) Parcheggio automatico modulo continuo			
Risoluzione grafica (dpi)	60, 80, 90, 120, 180, 240, 360 (orizzontale) 60, 72, 180, 360 (verticale)			
Spaziatura verticale	6 - 8 - 12 linee per pollice; 3 - 4 - 6 - 8 - 12 linee per 30 mm.; n/62, n/72, n/180, n/216, n/360 per pollice			
Spaziatura orizzontale	10, 12, 15, 17.1, 20, 24 cpi e proporzionale			
Codici a barre	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13 - UPC/EAN ADD-ON 5, UPC/EAN ADD-ON 2 - Code 39 - Code 128 - Code 11- Code 93 - MSI - Postnet - Codabar - 2/5 Interleaved - 2/5 Matrix - 2/5 Industrial - Code GP - C25-3BAR - Code BCD - 2/5 Bidirectional			
Set di caratteri	Standard PC IBM : CS1, CS2 ; 13 EPSON national variations IBM and EPSON character sets : CP 437 (USA), CP437G (Greek), CP437SL (Slavic), CP850 (Multilingual), CP851 (Greek), CP852 (Eastern Europe), CP853 (Turkish), CP855 (Cyrillic), CP857 (Turkish), CP858 (Euro PC Multilingual), CP860 (Portugal), CP862 (Hebrew), CP863 (French-Canadian), CP864 (Arabic), CP865 (Danish-Norwegian), CP866 (Russian), CP867 (Turkish2), CP876 (OCR-A), CP877 (OCR-B), CP1098 (Farsi), CP1250 (Latin2 Windows), CP1251 (Cyrillic Windows), CP1252 (Latin1 Windows), CP1253 (Greek Windows), CP1254 (Turkish Windows), CP1255 (Hebrew Windows), CP1256 (Arabic Windows), CP1257 (Baltic Windows), 96Greek, GOST, TASS, MAZOWIA, UKRANIAN, KOI8-U, Farsi 1, Farsi 2 ISO character sets : 8859/1 (Latin1), 8859/2 (Latin2), 8859/3 (Latin3), 8859/4 (Latin4), 8859/5 (Latin/Cyrillic), 8859/6 (Latin/Arabic), 8859/7 (Latin/Greek), 8859/8 (Latin/Hebrew), 8859/9 (Latin5), 8859/15 (Latin9)			
Font residenti	Draft, Courier, Gothic, Prestige, Present, Script, OCR-A, OCR-B			
Emulazioni residenti Emulazioni opzionali	Epson © ESC/P LQ Series, IBM © Proprinter XL24, IBM © Personal Printer 2391, , Compuprint native commands ANSI, DEC PPL2			
Interfacce	Parallela - Ethernet 10/100 o Parallela - Seriale - USB 2.0		Input buffer fino a 128 Kbytes - Plug & play (Windows)	
Drivers e Sw	Windows 9X/2000/XP/Vista NetViewMaster (SW gestione stampante da remoto) e pagina WEB interna (disponibili con interfaccia LAN)			
Affidabilità	MTBF : 20.000 ore			
Vita testina di stampa	500 Milioni di caratteri			
Vita nastro di stampa	Nastro nero 15 Milioni di caratteri			
Livello di rumorosità	54 dBA			
Alimentazione elettrica	Tensione Universale : 100V - 240V Frequenza : 60 Hz - 50 Hz			
Potenza assorbita	116W Max. (in stampa), 22W (in attesa)			
Dimensioni e peso	670 (L) x 320 (A) x 390 (P) mm - 21 Kg			

**COMPUPRINT SALES CONTACTS**

Italy: (+39) 011 9892 141
Other Countries: (+39) 011 9892 141
Email: sales@compuprint.com
Website: www.compuprint.com


Informazioni per l'ordine
Stampanti e consumabili

Compuprint 9050 W - Par/Ser/USB	PRTN950-W
Compuprint 9050 W - Par/Lan	PRTN950N-W
Nastro nero 15MC	PRKN407-1

Opzioni

Secondo trattore	PRFN2TR4
Controller Interfacce Par/Ser/USB	PRAN950
Controller Interfacce Par/Lan	PRAN950N

Nota 1 - Le performance della Compuprint 9065 dichiarate sono superiori rispetto a modelli della competizione equivalenti

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamento senza preavviso. Nomi di prodotti ed aziende citati sono marchi o marchi registrati di proprietà delle rispettive società.
Copyright © 2010 Compuprint