



Matrix-Drucklösungen für Industrie- und Unternehmensumgebungen

Compuprint 9065



Die Compuprint 9000-Druckerfamilie ist für die höchsten Anforderungen heutiger Anwendungen ausgelegt und bietet unübertroffene Leistung in Windows- und Grafikdruckumgebungen. Die ideale Lösung für geschäftskritische Anforderungen mit der Flexibilität, unterschiedlichste Formulare und Dokumente zu verarbeiten.

Herausragende Leistungsmerkmale:

- Hohe Lebensdauer: 24-Nadel-Druckkopf mit bis zu 800 Mio. Zeichen
- Hoher Durchsatz: + bis zu 600 Seiten/Stunde
- + bis zu 290 Zeilen/Minute
- 8-facher Nutzen: 1 Original und bis zu 7 Kopien
- zwei geradlinige Papierwege von vorn
- zweizeiliges Anzeigefeld mit deutscher Menüführung
- verbindungsfreudig: + parallel, seriell, USB 2.0 oder
- + Ethernet 10/100BaseT, parallel

Eine führende Druckerfamilie für heute und morgen

Der Compuprint 9065 beinhaltet die neuesten Technologien und Innovationen, die sich auf über 30 Jahre Compuprint-Führerschaft im Bereich der seriellen Druckertechnologie stützen.

Er ist die bevorzugte Wahl für Druckanwendungen in Unternehmens- und Industrieumgebungen mit einem Druckvolumen von bis zu 50.000* Seiten im Monat. Der Kauf dieses Druckers gewährleistet jahrelangen reibungslosen Druckbetrieb.

Flexibel, bequem und zuverlässig

Der Compuprint 9065 basiert auf modernsten Technologien und innovativen Funktionen. Er bietet bis zu 2 Endlospapierbahnen, die bequem von vorne zugänglich sind. Die stabilen 4-Noppen-Traktoren sorgen für sicheren Papiertransport. Die automatische Papierdickenerkennung gewährleistet stets optimale Durchschlagqualität, ob bei 2-lagigem oder 8-lagigem Papier. Verlustfreies Parken und Laden von Papier ist bei allen Compuprint-Druckern Standard.

Zur Bequemlichkeit gesellt sich die außerordentliche Zuverlässigkeit, die sich in einer Ausfallsicherheit (MTBF) von bis zu 20.000 Stunden ausdrückt.

Für vielfältige Anschlussmöglichkeiten und Druckanforderungen

Der Compuprint 9065 ist verfügbar mit zwei unterschiedlichen Schnittstellenkonfigurationen, die bei Bedarf auch getauscht werden können: Parallel/Seriell/USB oder Parallel/LAN. Über die LAN-Schnittstelle ist es möglich, den Drucker vom Internetbrowser aus zu konfigurieren. Alle relevanten Netzwerkparameter können auch am Drucker bequem per Menü mit deutschsprachiger Benutzeroberfläche eingegeben werden.

Eine große Zahl von Zeichensätzen, Schriftarten und Barcodetypen in Verbindung mit gängigen Emulationen erlaubt es, den Drucker für fast alle Arbeitsumgebungen maßgeschneidert zu konfigurieren, was ihn zu einer idealen Lösung für die vielfältigen Anforderungen in Industrie und Logistik macht.

(*) bei 4 Stunden pro Tag und 22 Tage im Monat

Drucktechnologie	24-Nadel-Drucker - 136 Spalten @ 10 Zeichen/Zoll (cpi)						
Realer Durchsatz	Zeichen pro Zeile	40	80	136		DIN Brief 10 cpi	Tabelle 10cpi
	Zeilen /Minute	410	290	210	ISO/IEC 10561 PPH	600	380
Druckgeschwindigkeit		10 cpi	12 cpi	15 cpi			
	HSD	720					
	Draft	650	780	900			
	Best Draft	400	480	600			
	NLQ	267	320	400			
	LQ	133	160	200			
Papiertransport	Endlospapier:: Frontzufuhr - Papierbreite 76 bis 432 mm (3 bis 17 Zoll) Schubtraktor vorn mit 4 Noppen (Basiskonfiguration) Optional: 2. Endlospapierzufuhr (Installation an Frontseite über 1. Papierbahn)						
Kopien	1 + 7 - max Dicke 0,635 mm (0,025 Zoll)						
Sonderfunktionen	automatische Papierwegumschaltung über Menü oder SW-Treiber automatische Papierdickenabstastung (AGA) Firmware-Update über parallele bzw. LAN-Schnittstelle bis zu 4 Konfigurationseinstellungen wählbar und druckbar						
Grafikauflösung (dpi)	60, 80, 90, 120, 180, 240, 360 (horizontal) 60,72, 180, 360 (vertical)						
Vertikale Zeichendichte	6 - 8 - 12 Zeilen/Zoll; 3 - 4 - 6 - 8 - 12 Zeilen pro 30 mm.; n/62, n/72, n/180, n/216, n/360 pro Zoll						
Horizontale Zeichendichte	10, 12, 15, 17,1, 20, 24 cpi und proportional						
Barcodes	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13 - UPC/EAN ADD-ON 5, UPC/EAN ADD-ON 2 - Code 39 - Code 128 - Code 11 - Code 93 - MSI - Postnet - Codabar - 2/5 Interleaved -2/5 Matrix - 2/5 Industrial - Code GP - C25-3BAR - Code BCD - 2/5 Bidirectional						
Zeichensätze	Standard PC IBM Zeichensätze: CS1, CS2 ; 13 EPSON nationale Varianten IBM und EPSON Zeichensätze: CP 437 (USA), CP437G (Griech.), CP437SL (Slavisch), CP850 (Multilingual), CP851 (Griech.), CP852 (Osteuropa), CP853 (Türkisch), CP855 (Kyril.), CP857 (Türkisch), CP858 (Euro PC Multilingual), CP860 (Portugal), CP862 (Hebräisch), CP863 (Franz.-Kanadisch), CP864 (Arabic), CP865 (Dänisch-Norweg.), CP866 (Russisch), CP867 (Türkisch2), CP876 (OCR-A), CP877 (OCR-B), CP1098 (Farsi), CP1250 (Latin2 Windows), CP1251 (Kyrillisch Windows), CP1252 (Latin1 Windows), CP1253 (Griech. Windows), CP1254 (Türkisch Windows), CP1255 (Hebräisch Windows), CP1256 (Arabisch Windows), CP1257 (Baltisch Windows), 96Griech., GOST, TASS, MAZOWIA, UKRANIAN, KOI8-U, Farsi 1, Farsi 2 ISO Zeichensätze: 8859/1 (Latin1), 8859/2 (Latin2), 8859/3 (Latin3), 8859/4 (Latin4), 8859/5 (Latin/Kyrillisch), 8859/6 (Latin/Arabisch), 8859/7 (Latin/Griechisch), 8859/8 (Latin/Hebräisch), 8859/9 (Latin5), 8859/15 (Latin9)						
Schriftarten	Draft, Courier, Gothic, Prestige, Present, Script, OCR-A, OCR-B						
Emulationen	Epson ® ESC/P LQ Series, IBM ® Proprinter XL24, IBM ® Personal Printer 2391, ANSI, Compuprint eigene Befehle						
Schnittstellen	Parallel - Ethernet 10/100 oder Parallel - Seriell - USB 2.0 Eingangspuffer mit bis zu 128 Kbytes - Plug&play (Windows-Umgebung)						
Treiber und Software	Windows 9X / 2000 / XP / Vista / Windows 7 (32 & 64 bit) Englisch Benutzeroberfläche als PDF-Datei Bei Verwendung der LAN-Schnittstelle zusätzlich: NetViewMaster (Fernsteuerungssoftware) und Zugriff via Browser						
Ausfallsicherheit	MTBF: 20.000 Stunden						
Druckkopflebensdauer	800 Mio. Zeichen						
Farbbandlebensdauer	schwarz, bis zu 15 Mio. Zeichen in Draft						
Geräuschentwicklung	54 dBA						
Elektrische Werte	Spannung: 100V - 240V Frequenz: 60 Hz - 50 Hz (Universelles Netzteil)						
Leistungsaufnahme	max. 116 W (Druck), 22 W (Standby)						
Maße und Gewicht	670 (W) x 320 (H) x 390 (D) mm - 21 Kg						



Compuprint Vertriebskontakte

Italien: +39 0119892 133
Deutschland: +49 6204-305640-0
Email: info@compuprint.de
Website: www.compuprint.de

Bestellinformationen

Drucker und Verbrauchsmaterial

Compuprint 9065-Parallel/Seriell/USB	PRTN965
Compuprint 9065-Parallel/LAN	PRTN965N
Farbband, schwarz, 15 Mio. Zeichen	PRKN407-1

Optionen

2. Endlosbahn	PRFN2TR4
Druckeruntertisch, dreistufig	PRFN-PD1
Schnittstellenkarte Parallel/Seriell/USB	PRAN965
Schnittstellenkarte Parallel/LAN	PRAN965N



Alle übrigen Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Änderungen vorbehalten.