



La stampante ad aghi **più veloce** oggi nel mondo della stampa

Compuprint 9300 adotta le soluzioni meccaniche ed elettroniche più innovative per offrire un livello di prestazioni imbattibile

860 PPH (pagine/ora)

460 LPM (linee/minuto)

Testina stampa da 800 Mil. di caratteri

Compuprint
9300

Queste le affidabili prestazioni, oltre alla capacità di stampare fino a 8 copie, doppio trattore carta, ampia gamma di barcode, macro caratteri, emulazioni, interfacce e facilità d'uso.

Compuprint 9300 semplicemente unica.



Caratteristiche e funzionalità

- Testina stampa 18 aghi da 800 Milioni di caratteri
- 860 Pagine per ora (PPH)
- 460 Linee Per Minuto (LPM)
- Prestazioni d'eccellenza nella stampa di grafici
- Doppio percorso frontale e rettilineo di alimentazione carta
- Possibilità di stampa fino a 8 copie
- Semplicità d'uso con set di configurazioni utente predefinite
- Interfacce Parallela, Seriale, USB 2.0 o Parallela, LAN
- Ampia gamma di codici a barre e macrocaratteri

Una famiglia di stampanti d'avanguardia per oggi e per il futuro

Compuprint 9300 integra le innovazioni e le tecnologie più recenti, che sono i frutti di più di trent'anni di leadership Compuprint nella tecnologia di stampa a matrice seriale.

Questa stampante è ideale per applicazioni industriali e gestionali con volumi di stampa fino a 75.000 (*) pagine per mese e rappresenta il miglior investimento per garantirsi anni di funzionamento senza problemi di affidabilità e costi di servizio.

Velocità, flessibilità ed affidabilità

Compuprint 9300 grazie alle tecnologie innovative garantisce, nelle applicazioni di stampa ad impatto, un alto livello di prestazioni con la massima velocità. Un percorso carta fino a due trattori da 6 pin con sensore carta, alternanza dei percorsi, riconoscimento automatico dello spessore carta, caricamento e parcheggio della carta e "strappo zero" rendono la stampante flessibile e facile nell'uso. Il tutto con una affidabilità di 20.000 ore di MTBF.

Per ogni esigenza di stampa e connettività

Compuprint 9300 è disponibile con due configurazioni di interfacce: Parallela/Seriale/USB o Parallela/LAN. In configurazione LAN è possibile gestire la stampante in remoto via pagina web integrata oppure tramite il software NetViewMaster. È disponibile la versione IPDS-LAN per ambiente operativo OS/400

Un'ampia gamma di set di caratteri, font e codici a barre più emulazioni e protocolli permettono di integrare la stampante in tutti gli ambienti operativi.

Compuprint 9080 è la soluzione ideale per i requisiti di stampa di macrocaratteri, codici a barre su rapporti, fatture, moduli prestampati multicopia, packing list ed etichette.

(*) 4 ore al giorno per 22 giorni al mese

Tecnologia di stampa	18 aghi seriale a matrice - 136 colonne @ 10 cpi			
Produttività reale (nota 1)	Car. per linea	40	80	136
	LPM	620	460	325
			ISO/IEC 10561 PPH	DIN Letter 10cpi 860
				Spreadsheet 10cpi 590
Velocità di stampa (cps)		10 cpi	12 cpi	15 cpi
	HSD	1300		
	Draft	950	1100	1100
	Best Draft	480	480	480
	LQ	240	240	240
Velocità stampa massima (cps)	1600 (correlata ai valori di produttività - comparata alla competizione)			
Gestione carta	Modulo continuo: caricamento frontale - Larghezza da 76 a 432 mm (da 3 a 17 pollici) Trattore a spinta 6 pin (CONFIGURAZIONE BASE) Secondo trattore a spinta 6 pin (opz.)			
Copie	1 + 7 - spessore massimo 0,635 mm (0,025 pollici)			
Funzioni speciali	Commutazione automatica percorsi carta tramite pannello operatore o comandi software Autoregolazione testina stampa per spessore carta (AGA) Strappo zero (zero tear-off) Parcheggio automatico modulo continuo			
Risoluzione grafica (dpi)	60, 72, 80, 90, 120, 144, 240, (orizzontale) 72, 144, (verticale)			
Spaziatura verticale	6 - 8 - 12 linee per pollice; 3 - 4 - 6 - 8 - 12 linee per 30 mm.; n/72, n/144, n/216, per pollice			
Spaziatura orizzontale	10, 12, 15, 17.1, 20 cpi e proporzionale			
Codici a barre	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13 - UPC/EAN ADD-ON 5, UPC/EAN ADD-ON 2 - Code 39 - Code 128 - Code 11 - Code 93 - MSI - Postnet - Codabar - 2/5 Interleaved - 2/5 Matrix - 2/5 Industrial - Code GP - C25-3BAR - Code BCD - 2/5 Bidirectional			
Set di caratteri	Standard PC IBM : CS1, CS2 ; 13 EPSON national variations IBM and EPSON character sets : CP 437 (USA), CP437G (Greek), CP437SL (Slavic), CP850 (Multilingual), CP851 (Greek), CP852 (Eastern Europe), CP853 (Turkish), CP855 (Cyrillic), CP857 (Turkish), CP858 (Euro PC Multilingual), CP860 (Portugal), CP862 (Hebrew), CP863 (French-Canadian), CP864 (Arabic), CP865 (Danish-Norwegian), CP866 (Russian), CP867 (Turkish2), CP876 (OCR-A), CP877 (OCR-B), CP1098 (Farsi), CP1250 (Latin2 Windows), CP1251 (Cyrillic Windows), CP1252 (Latin1 Windows), CP1253 (Greek Windows), CP1254 (Turkish Windows), CP1255 (Hebrew Windows), CP1256 (Arabic Windows), CP1257 (Baltic Windows), 96Greek, GOST, TASS, MAZOWIA, UKRANIAN, KOI8-U, Farsi 1, Farsi 2 ISO character sets : 8859/1 (Latin1), 8859/2 (Latin2), 8859/3 (Latin3), 8859/4 (Latin4), 8859/5 (Latin/Cyrillic), 8859/6 (Latin/Arabic), 8859/7 (Latin/Greek), 8859/8 (Latin/Hebrew), 8859/9 (Latin5), 8859/15 (Latin9) Draft, Courier, Gothic, DP Text, OCR-A, OCR-B			
Font residenti	Epson ® FX Series, IBM ® Proprinter III XL, IBM ® Personal Printer 2381, ANSI, Compuprint native commands			
Emulazioni residenti	Parallela - Ethernet 10/100 o Parallela - Seriale - USB 2.0 o Parallela - IPDS/LAN			
Interfacce	Input buffer fino a 128 Kbytes - Plug&play (Windows)			
Drivers e Sw	Windows 9X/2000/XP/Vista NetViewMaster (SW gestione stampante da remoto) e pagina WEB interna (disponibili con interfaccia LAN)			
Affidabilità	MTBF: 20.000 ore			
Vita testina di stampa	800 Milioni di caratteri			
Vita nastro di stampa	Nastro nero Long Life 25 Milioni di caratteri			
Livello di rumorosità	54 dBA			
Alimentazione elettrica	Tensione Universale: 100V - 240V Frequenza: 60 Hz - 50 Hz			
Potenza assorbita	120 W Max. (in stampa), 30 W (in attesa)			
Dimensioni e peso	670 (L) x 320 (A) x 390 (P) mm - 21 Kg			



COMPUPRINT SALES CONTACTS

Italy: (+39) 011 9892 141
Other Countries: (+39) 011 9892 141
Email: sales@compuprint.com
Website: www.compuprint.com



Informazioni per l'ordine

Stampanti e consumabili

Compuprint 9300- Par/Ser/USB	PRTN9300
Compuprint 9300- Par/Lan	PRTN9300N
Compuprint 9300- Par/IPDS over Lan	PRTN9300I
Nastro nero 25MC	PRKN102-1

Opzioni

Secondo trattore	PRFN2TR6
Piedestallo	PRFN-PD1
Controller Interfacce Par/Ser/USB	PRAN930
Controller Interfacce Par/Lan	PRAN930N
Controller Interfacce Par/Lan/IPDS	PRAN930I

Nota 1 - Le performance della Compuprint 9300 dichiarate sono superiori rispetto a modelli della competizione equivalenti

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamento senza preavviso. Nomi di prodotti ed aziende citati sono marchi o marchi registrati di proprietà delle rispettive società.
Copyright © 2010 Compuprint