



Compuprint MDP30FB



Compuprint MDP 30 FB è una stampante innovativa, progettata per tutti gli ambienti in cui si deve interagire con il pubblico e nei quali vengono richieste funzionalità sofisticate di gestione documenti con formati speciali come biglietti, moduli, stica varia in singola copia o multicopia. Compuprint MDP 30 FB è la risposta ideale per tutte le applicazioni di tipo transazionale.

Caratteristiche e funzionalità

- Sistema di allineamento automatico per eliminare qualsiasi imprecisione
- Sistema di riconoscimento automatico dei margini del documento per garantire la precisione di stampa
- Sistema di controllo automatico dello spessore della carta
- Innovativa modalità che consente una rapida e facile configurazione della stampante
- Velocità di stampa fino a 360 cps

Stampe in sicurezza e facilità d'uso

La stampante MDP 30 FB ha una semplice ed intuitiva modalità di caricamento di documenti a diverso formato. La stampa flat bed (percorso rettilineo ed orizzontale della carta sia per i fogli singoli che per i moduli continui) permette di gestire ogni tipo di documento mantenendone l'integrità. Il sistema AGA (controllo automatico dello spessore del documento) permette di alternare l'inserimento di documenti di vario spessore e formato senza alcun intervento da parte dell'operatore. La durata della testina e del nastro di stampa non hanno paragoni tra le stampanti di questa fascia e garantiscono una stampa di prima qualità per milioni di caratteri.

La stampante che sa leggere e scrivere

L'innovativa funzionalità di allineamento automatico permette di gestire moduli di diverso formato senza dover cambiare la posizione della carta in fase di alimentazione, assicurando la precisione di stampa su ogni tipo di documento. Il lettore ottico offre notevoli vantaggi nell'identificazione dei moduli e dei biglietti inseriti. La stampante controlla la presenza o meno di marchi, riconosce il supporto inserito e se è corretto avvia la stampa. Il lettore ottico è in grado di riconoscere i parametri di configurazione da un foglio di istruzioni marcato manualmente. Questo modulo può essere distribuito alle sedi periferiche, dove può essere usato anche da personale non addestrato per rendere immediatamente operative le stampanti.

Ampia compatibilità

Le emulazioni residenti garantiscono la compatibilità totale con gli ambienti software più diffusi. Il modello standard viene fornito con le interfacce seriale e parallela, con commutazione automatica.

Compuprint MDP 30 FB è conforme alle norme CE ed agli standard EPA, che permettono la riduzione dei costi d'esercizio ed un minore consumo delle risorse naturali.



Tecnologia di stampa	Testina di stampa: 24 aghi Risoluzione: 360x360 dpi (OxV)
Velocità di stampa	12 cpi 10 cpi Draft: 360 cps 300 cps LQ: 130 cps 110 cps
Lunghezza riga (@ 10 cpi)	Fogli singoli: 94 colonne Modulo continuo: 80 colonne
Copie	1 + 5 - spessore massimo 0,6 mm
Funzioni speciali	Controllo automatico dello spessore (AGA) Allineamento automatico Riconoscimento automatico del bordo Lettura ottica della marcatura
Dimensioni foglio singolo	Lunghezza: min. 68,6 mm - max. 711,2 mm Larghezza: min. 70/90 mm (allineamento manuale/allineamento automatico) - max. 240/226 mm (foglio singolo/multicopia)
Dimensioni modulo continuo	Lunghezza: min. 68,6 mm Larghezza: min. 76 mm - max. 242 mm
Codici a barre	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 128, Postnet, Codabar, ADD-ON 2, ADD-ON 5, Code 11, Code 93, BCD, MSI, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, Industrial 2/5
Set di caratteri	PC standard set (CS1-CS2) - 13 National Epson set - CP437 (USA) - CP437G (Greco) - CP850 (Multilingua) - CP851 (Greco) - CP852 (Latin 2) - CP853 (Turco) - CP855 (Russo) - CP857 (Turco) - CP860 (Portoghese) - CP862 (Ebraico) - CP863 (Francese/Canadese) - CP864 (Arabo) - CP865 (Norvegese) - CP866 (Cirillico) - CP867 (Turco) - CP876 (OCRA) - CP877 (OCRB) - CP 858 (Euro) - Gost - Tass - ISO 8859/1/2/3/4/5/6/7/8/9/15
Font residenti	Draft, Courier, Gothic, Prestige, Presentor, Script, OCR-A, OCR-B, Boldface
Emulazioni	IBM ® Personal Printer 2390+, Proprinter XL24E, Proprinter XL24E-AGM EPSON ® LQ 870 (ESC P/2 non effettua lo scaling dei font)
Interfacce	Parallela: IEEE 1284 bidirezionale, Seriale RS-232 C (commutazione automatica dell'interfaccia)
Memoria	Buffer da 32 KB
Affidabilità	MTBF: 10.000 ore
Durata testina di stampa	400 milioni di caratteri
Durata del nastro	Cartuccia nastro nero: 4 milioni di caratteri
Alimentazione elettrica	Tensione: 110V e 220V Frequenza: 60Hz e 50Hz
Potenza assorbita	120 W max. (in funzione), 10 W (in stand by)
Dimensioni e peso	390 (L) x 210 (A) x 320 (P) mm - 14 Kg
Condizioni ambientali	Temperatura: di esercizio 5/40 °C, di immagazzinamento 25/60 °C Umidità relativa: di esercizio dal 20 all'85%, di immagazzinamento dal 10% al 90% - senza condensa
Standard	EN 60950, IEC 950
Ambiente	Conforme Energy Star
Livello di rumorosità	55 dBA



SFERAL WWT - Compuprint SALES CONTACTS

Italy: (+39) 011 9892 141 -
Other Countries: (+39) 011 9892 141 -
Email: sales@sferalwwt.com -
Website: www.sferalwwt.com -

Informazioni per l'ordine

Stampanti e consumabili

MDP 30 FB flat bed, modulo continuo	PRT0423
6 nastri neri per la famiglia MDP	PRK4287-6

Opzioni

Box esterno Ethernet 10/100 base T	PRA9000
------------------------------------	---------



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamento senza preavviso. Tutti i nomi di prodotti ed aziende qui citati sono marchi o marchi registrati di proprietà delle rispettive società.
Copyright © 2007 Sferal wwt

MAY05