

Compuprint 4247-X03 Matrixdrucker für Mehrfachformulare

Compuprint 4247-X03



Industrie

Zuverlässiger Hochgeschwindigkeitsdruck in Anspruchsvollen Geschäftsumgebungen

Hole Zuverlässigkeit – niedrige Gesamtbetriebskosten

Der Compuprint 4247 Industrienadeldrucker ist auf höchste Ausgabeleistung in anspruchsvollen Druckumgebungen " vom Büro bis zum Warendepot" ausgelegt und überzeugt mit professioneller Zuverlässigkeit und überraschend niedrigen Gesamtbetriebskosten. Die trixdrucker von Compuprint SpA sorgen dank ihrer beeindruckenden Lebensdauer, niedrigsten Kosten pro Seite und un-komplizierter Bedienung für einen Kosten-Nutzen-Faktor, den Laserdrucker einfach nicht bieten können. Wenn Zuverlässigkeit in geschäftskritischen Anwendungen vorrangig und niedrige Druckkosten von Bedeutung sind, erfüllt der Compuprint 4247-X03 Ihre geschäftlichen Anforderungen und unterstützt Sie beim Erreichen Ihrer Umsatzziele.

Hohe Geschwindigkeit, umfassende Funktionalität

Dank einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 800 Zeichen pro Sekunde¹ liefert der Compuprint 4247-X03 in anspruchsvollen Druckumgebungen stets Höchstleistung. Das Modell verfügt an der Gerätevorderseite über komfortable primäre und sekundäre Papierzuführungseinheiten, die zwei Anwendungen auf einem Drucker unterstützen. Extrem langlebige 6-Stift-Traktoren gewährleisten sicheren Papiertransport auch bei hohen Geschwindigkeiten und unterstützen eine breite Palette an Medientypen.

HIGHLIGHTS

- Schnelles und zuverlässiges Drucken mit bis zu 800 Zeichen pro Sekunde¹ auf bis zu acht Durchschlägen
- Robustes Design für hoch-Wertige Beständigkeit in anspruchsvollen Druckumgebungen
- Podest- oder Desktop-Konfiguration
- Optional integriertes Ethernet mit Unterstützung von IPDS™
- Leistungsfähige Druckerfernverwaltung
- Automatischer Formulareinzug und automatische Papierstärkeanpassung.



Leistungsfähige Druckerfernverwaltung für maximale Effizienz

Das „Remote Printer Management“-Programm, das in den optionalen Ethernet-Controller integriert ist, liefert zu jedem Drucker im Netzwerk Statusinformationen in Echtzeit, ermöglicht die Fernkonfiguration mehrerer Drucker gleichzeitig und bietet über ein virtuelles Bedienfeld vollen Zugriff auf alle Druckerfunktionen.

Anpassbar an Ihre Geschäftsanforderungen

Funktionen wie Papierparken, Papierwegumschaltung und -verknüpfung bieten Ihnen mehr Druckoptionen und steigern dadurch Ihre Produktivität. Die APA-Grafikfunktion (All-Points-Addressable) ermöglicht einen qualitativ hochwertigen Druck von Barcodes, Logos, Overlays und mehr. Die integrierte Ethernet-Karte unterstützt IPDS und SNMP. Dadurch wird eine Migration bestehender Anbindungen ermöglicht. Zur flexiblen Aufstellung sind Podest- und Desktop-Konfigurationen verfügbar.

Einfache und effiziente Nutzung

Der automatische Formulareinzug und die automatische Papierstärkeanpassung sowie eine intelligente, einstellbare Formularverarbeitung sorgen für einen hocheffizienten Formulardruckweg. Das neue Bedienfeld wurde mit Blick auf intuitive Bedienung und effiziente Navigation gestaltet. Auf einem mehrsprachigen 2x24 LCD-Display werden Menüs und Nachrichten deutlich und leicht ablesbar angezeigt.

Weltweiter Service und Support

Zusätzlich zu den Standard-Garantie, bietet Compuprint Solutions Company umfassenden Service und Support. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:

www.compuprint.com
www.compuprint.de

Compuprint 4247-X03 Drucker für Mehrfachformulare auf einen Blick

Max. Druckgeschwindigkeit¹ (at 10cpi)	Datenverarbeitungsmodus: 800 ZpS (Zeichen pro Sekunde) DP-Textmodus: 400 ZpS NLQ-Modus: 200 ZpS
Druckoptionen	13,6"/345,44 mm maximale Druckzeile Vertikaler Abstand: 6 oder 8 lpi, auswählbar über Bedienfeld für Text 3, 4, 6, 8 oder 9 lpi, auswählbar in der Programmsteuerung für Text 1/114" Schritte in der Programmsteuerung verfügbar für Grafiken Horizontaler Abstand: 10, 12, 15, 16,7, 17,1 und 20 cpi Proportionaler Abstand verfügbar in DP-Text und NLQ-Modus
Bar Codes	UPC-A, UPC-E, UPC-2, UPC-5, EAN-8, EAN-13, Code 3 of 9, Code 128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Codabar, MSI and Matrix 2 of 5
Papierverarbeitung	Unterstützung für zwei Endlosformularpfade Zwei Traktoren vorne Papierparken, Umschalten und Verknüpfen Automatischer Formulareinzug und Papierstärkeanpassung
Papierformate	Endlosformulare: 3" bis 17" (76 mm bis 432 mm) Breite, 3" bis 24" (76 mm bis 610 mm) Län
Emulationen	Standard: Epson FX, IBM® Proprinter III XL und IBM 2381 Personal Printer und Native-4247-Modus Optional: Ethernet IPDS: IBM 4224, IBM 4230 und Native-4247-Modus
Schnittstellen	Centronics-Parallel, Seriell (RS-232C), USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT
Input Buffer	up to 128Kb
Triebler	Windows® 2000, XP, VISTA, Win7 (32 and 64 bit)
Physische Merkmale	BxTxH: 26.4" x 17.7" x 12.6" (670 mm x 450 mm x 320 mm) 46.3 lb./21 kg (Gewicht)
Umgebungsbedingungen	Relative Feuchtigkeit: 40% to 60% (nicht kondensierend), Temperatur: 50° bis 104°F (10° bis 40°C) Operating Relative Feuchtigkeit: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend), Temperatur: -31°F bis 149°F (-35° bis 65°C) Lagerung Geräuschentwicklung (im DP-Textmodus) : 55,7 DbA , abhängig von der Konfigurati
Leistung Spannung	90 to 244 Vac
Stromfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	Maximum, 220 Watts, Typische 155 Watts, Energiesparmodus 20 Watts
Heizleistung	147 W typical (500 BTU/hr), 23 W Energiesparmodus (75 BTU/hr)
Workload²	57.000 Seiten pro Monat
Throughput	660 Seiten pro Stunde (ECMA 132)
Druckkopf Lebensdauer	800 Millionen Zeichen Entwurf
Verbrauchsmaterialien³	Farbband für 25 Millionen Zeichen
Zuverlässigkeit MTBF	20.000 Stunden bei 25% D.C.

ENDNOTES

- ¹ Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von der Komplexität des Dokuments, der Systemkonfiguration, der Softwareanwendung, dem Treiber und vom Druckerstatus ab.
- ² Die maximale Arbeitsbelastung wird bei Nenn-Tastverhältnis berechnet (4 Stunden pro Tag für 22 Tage im Monat)
- ³ Farbband-Lebensdauer hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich Drucker, den Geräteeinstellungen, der Papierqualität und Barcode. Für eine optimale Leistung des Druckers Verwenden Sie nur Original Verbrauchsmaterial Compuprint.

Bestellinformationen

Drucker

4247-X03 Drucker für Mehrfachformulare 44D8400-C

Interface Controller (initial)

4247-X03 SBCS Controller mit Parallela/Seriale/USB 44D8403-C

4247-X03 SBCS Controller mit Parallela/Ethernet 10/100 44D8406-C

4247-X03 SBCS Controller mit Parallela/Ethernet 10/100 IPDS 44D8409-C

Optionen

4247-X03 Zweiten Traktoren 6 pin 44D8978-C

4247-X03 Ständer für Drucker 44D8973-C

Verbrauchsmaterial

4247-X03 Schwarzes Band (25MC) 57P1743-C

© Urheberrecht Compuprint
Gedruckt in Italien 2011

Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Firmen- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.

Änderungen ohne vorherige Ankündigung ändern.

Version: 1.1 - 16.02.2012

MAN-10312.00.00



Compuprint Vertriebekontakte

Italien: Tel. +39 011 9892133

Fax. +39 011 9974432

Deutschland: +49 6204 305640 0

Email: sales@compuprint.com

Email: info@compuprint.de

Internet: www.compuprint.com

