

Compuprint 4247-L03 Drucker für Mehrfachformulare

Compuprint 4247-L03



Industrie

Zuverlässigkeit und Formularflexibilität für niedrige und mittlere Druckaufkommen –in Lieferketten, für Büroanwendungen und in Einzelhandelsumgebungen mit anspruchsvollen.

High reliability—Low cost of ownership

Designed to meet low- to mid-volume output requirements, the Compuprint 4247-L03 can provide reliable supply chain printing at an attractive total cost of ownership. A low-cost alternative to laser technology, the Compuprint 4247-L03 can deliver broad forms flexibility, support for wide-format printing and the convenience of remote printer management. The optional integrated Ethernet attachment allows you to integrate this printer easily into a variety of network environments.

Focus on performance and uptime

Zuverlässigkeit und stabile Leistung sind die Hauptvoraussetzungen für eine funktionierende Lieferkette. Dank seines Hochleistungsdesigns eignet sich der Compuprint 4247-L03 für Büro- und Warenlagerumgebungen, die eine zuverlässige und effiziente Druckausgabe erfordern. Zusammen mit der optionalen Ethernet-Schnittstelle wird eine Software zur Druckerfernverwaltung bereitgestellt, die die Einrichtung erleichtert und Unterbrechungen der Ausgabe minimiert. Diese Software ermöglicht die Fernkonfiguration verschiedener Drucker über ihre benutzerfreundliche grafische Oberfläche und stellt proaktive Überwachungsfunktionen und somit Informationen zum Druckerstatus in Echtzeit bereit.

Anforderungen an Ausgabe und Bedienung erfüllen

Der Compuprint 4247-L03 verfügt an der Gerätevorderseite über komfortable primäre und sekundäre Papierzuführungseinheiten, die zwei Anwendungen auf einem Drucker unterstützen.

HIGHLIGHTS

- Schnell, leise, zuverlässig bis zu 720 Zeichen second1 Module von bis zu 8 teil¹
- Einfach auf das Control Panel verwenden.
- Robustes Design für maximale Zeit in Umgebungen, in hohe Arbeitsbelastung
- Effektive Funktionen Remote Management
- Automatic forms loading and thickness adjustment
- Einfache Integration über Schnittstellen zur Verfügung intergrate Ethernet, USB 2.0, RS232 seriell und parallel.



Die gerade Papierzuführung stellt einen zuverlässigen Formulareinzug sicher und ermöglicht die Verwendung unterschiedlichster Papiertypen und -stärken. Benutzer werden das mehrsprachige LCD-Display und das intuitive, benutzerfreundliche Bedienfeld zu schätzen wissen. Der optionale passende Druckertisch vollendet die Lösung und erleichtert Einrichtung und Standortwahl.

Weltweiter Service und Support

Zusätzlich zu den Standard-Garantie, bietet Compuprint Solutions Company umfassenden Service und Support. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:

www.compuprint.com
www.compuprint.de

Compuprint 4247-L03 Matrixdrucker für Mehrfachformulare auf einen Blick

Max. Druckgeschwindigkeit¹	Datenverarbeitungsmodus: 720 ZpS (Zeichen pro Sekunde)
1 (at 10cpi)	Best Draft modus 400 ZpS NLQ modus 262 ZpS LQ mode 133 Zps
Druckoptionen	13,6"/345,44 mm maximale Druckzeile Vertikaler Abstand: 6 oder 8 lpi, auswählbar über Bedienfeld für Text 3, 4, 6, 8 oder 9 lpi, auswählbar in der Programmsteuerung für Text 1/144" Schritte in der Programmsteuerung verfügbar für Grafiken Horizontaler Abstand: 10, 12, 15, 16,7, 17,1 und 20 cpi, 10 cpi in Fast Draft Modus Proportionaler Abstand verfügbar in DP-Text und NLQ-Modus
Bar Codes	UPC-A, UPC-E, UPC-2, UPC-5, EAN-8, EAN-13, Code 3 of 9, Code 128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Codabar, MSI and Matrix 2 of 5
Papierverarbeitung	Unterstützung für zwei Endlosformularpfade Zwei Traktoren vorne Papierparken, Umschalten und Verknüpfen Automatischer Formulareinzug und Papierstärkeanpassung
Papierformate	Endlosformulare: 3" bis 17" (76 mm bis 432 mm) Breite, 3" bis 24" (76 mm bis 610 mm) Län
Emulationen	IBM Proprinter: XL24 /XL24 AGM und 2391 Personal Printer. Epson ESC/P LQ series, ANSI X3.64 und Native-4247-Modus
Schnittstellen	Centronics Parallel, Serial (RS-232C), USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT
Input Buffer	up to 128Kb
Triebler	Windows [®] 2000, XP, VISTA, Win7 (32 and 64 bit)
Physische Merkmale	BxTxH: 26.4" x 17.7" x 12.6" (670 mm x 450 mm x 320 mm) 46.3 lb./21 kg (weight)
Umgebungsbedingungen	Relative Feuchtigkeit: 40% to 60% (nicht kondensierend), Temperatur: 50° bis 104°F (10° bis 40°C) Operating Relative Feuchtigkeit: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend), Temperatur: -31°F bis 149°F (-35° bis 65°C) Lagerung Geräuschentwicklung : 53.9 to 59.7 dBA , abhängig von der Konfigurati

Compuprint 4247-L03 Multi-Form Printers at a glance

Leistung Spannung	90 to 244 Vac
Stromfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	Maximum, 240 Watts, Typische 160 Watts, Energiesparmodus 22 Watts
Heizleistung	154 W Typische (526 BTU/hr), 22 W Energiesparmodus (75 BTU/hr)
Workload²	50.000 Seiten pro Monat
Throughput	610 Seiten pro Stunde (ECMA 132)
Druckkopf Lebensdauer	800 Millionen Zeichen Entwurf
Verbrauchsmaterialien³	Farbband für 15 Millionen Zeichen
Zuverlässigkeit MTBF	20.000 Stunden bei 25% D.C.

ENDNOTES

- ¹ Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von der Komplexität des Dokuments, der Systemkonfiguration, der Softwareanwendung, dem Treiber und vom Druckerstatus ab.
- ² Die maximale Arbeitsbelastung wird bei Nenn-Tastverhältnis berechnet (4 Stunden pro Tag für 22 Tage im Monat)
- ³ Farbband-Lebensdauer hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich Drucker, den Geräteeinstellungen, der Papierqualität und Barcode. Für eine optimale Leistung des Druckers Verwenden Sie nur Original Verbrauchsmaterial Compuprint.

Bestellinformationen

Drucker

4247-L03 Drucker für Mehrfachformulare 45U2382-C

Interface Controller (initial)

4247-L03 SBCS Controller mit Parallela/Seriale/USB 45U2368-C

4247-L03 SBCS Controller mit Parallela/Ethernet 10/100 45U2369-C

Optionen

4247-L03 Zweiten Traktoren 4 pin 44D8975-C

4247-L03 Ständer für Drucker 44D8973-C

Verbrauchsmaterial

4247-L03 Schwarzes Band (15MC) 41U2235-C

© Urheberrecht Compuprint
Gedruckt in Italien 2011

Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Firmen- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.

Änderungen ohne vorherige Ankündigung ändern.

Version: 1.1 - 16.02.2012

MAN-10307.00.00



Compuprint Commercial Contacts

Italy: Tel: +39 0119892 133

Fax :+39 011 9974432

Email: sales@compuprint.com

Internet: www.compuprint.com

