Compuprint 4247-L03
Imprimante multi-formes

Compuprint 4247-L03

Industrielle

Fiabe et flexibile pour les environnements de bureau, «supply chain» et de détail à faible et à l'impression de volume moyen

Conçue pour des volumes d'impression faibles à modérés, Compuprint 4247-L03 est le gage d'une grande fiabilité d'impression et d'un coût total de possession extrêmement attractif. Alternative économique aux imprimantes laser, Compuprint prend en charge de nombreux formulaires et supporte l'impression grands formats, le tout avec la simplicité de la gestion à distance. L'adaptateur Ethernet intégré en option vous permet d'installer aisément cette imprimante dans de nombreux types d'environnements.

L'équilibre parfait entre performances et productivité

Fiabilité et stabilité des performances sont les clés du bon fonctionnement des chaînes d'approvisionnement. Avec son châssis robuste et sa vitesse de production, Compuprint 4247-L03 convient aux besoins d'impression à la demande des environnements de bureau et des entrepôts qui recherchent fiabilité et efficacité. Son logiciel de gestion à distance, fourni avec la fonction Ethernet en option, simplifie les tâches de configuration et réduit les risques d'interruption des Impressions. Son interface graphique conviviale permet de configurer à distance plusieurs imprimantes et de surveiller leur état en temps réel, de manière proactive.

Performance et simplicité d'utilisation

Compuprint 4247-L03 propose deux sources d'alimentation papier en façade (l'une principale et l'autre secondaire) afin de supporter deux applications en simultané. La trajectoire directe du papier contribue à garantir la fiabilité d'alimentation des formulaires et autorise.

POINTS FORTS

- Imprime jusqu'à 720 caractères par seconde pour une exécution rapide et fiable des jobs d'impression.[1]
- Convivialité de l'interface de commande et des éléments visuels superposés commune à l'ensemble de la gamme Compuprint 4247.
- Habillage noir caractéristique de l'aspect industriel des autres modèles de la gamme Compuprint 4247.
- Intégration aisée grâce à la connectivité proposée — interfaces intégrées Ethernet, USB 2.0, série RS232 et parallèle.

GDS Compuprint

l'utilisation de nombreux types de papier aux grammages différents. Les utilisateurs apprécieront tout particulièrement son écran LCD multilingue et son interface de commande intuitive et simple d'utilisation. Un support en option facilite l'installation et la mise en œuvre de l'imprimante dans l'environnement de votre choix.

S'appuyer sur Compuprint, de fournitures et de l'expérience

Outre la garantie standard, Compuprint propose des services et une assistance technique complets. Pour plus d'informations contacter le distributeur local ou visitez le Web à l'adresse:

Compuprint.com

Compuprint 4247-L03 Imprimante multi-formulaires en bref

Élément	Caractéristiques
Modèle	4247-L03
Vitesse d'impression Maximale @10 cpi	Mode Liste Rapide 720 cps (à 10 caràcteres par pouce) Mode de traitement des données, 400 cps Modde NLQ : 262 cps Mode LQ: 133 cps
Méthode d'impression	Impact de série
Émulations	IBM Proprinter: XL24 /XL24 AGM, 2391 Personal Printer. Epson ESC/P serie LQ, ANSI X3.64, Comandi nativi 4247
Charge de travail2	50,000 pages par mois
Throughput	610 pages par heures (ECMA 132)
Espacement Vertical	6, 8, 12 lpi (lignes par pouce)
Espacement horizontal	10, 12, 15, 17.1, 20, 24 cpi
Résolution maximale graphisme	360 x 360 dpi (points par pouce)
Code à Barres	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC-EAN 2, UPC-EAN 5, Code GP, MSI Plessey, Code BCD, C2/5-3 BAR, Code 39, Code 128, Code 11, Code 93, Codabar, 2/5 Bidirectional, 2/5 Interleaved, 2/5 Industrial, 2/5 Matrix, Postnet
Tête d'impression	24 aiguilles
Vie de tête d'impression[3]	700 millions de caractères (draft)
Consommables	Ruban d'impression pour 15 millions de caractères
Gestion du Papier	Support de deux chemins pour papier continu Tailles jusqu'à 8 pièces pour les deux chemins de papier Chemin papier Commutation automatique via l'opérateur ou les commandes du logiciel PANNEAU. Le format et l'ajustement Autoload épaisseur du papier. D'éjection automatique et le repositionnement avec un choix de délai. Réglage et de stockage de tailles de papier et d'impression pour chaque chemin de papier dans la mémoire non volatile. Réglage et rappelant les formats de page et les chaînes de commande de l'imprimante à l'aide maternelle.
Type du Papier	Formulaire en continu
Format papier et de l'épaisseur[4]	da 3 a 17 pollici in larghezza e massimo spessore di 0,635 mm (0.025 pollici)
Type de tracteurs	Quatre pin

Compuprint 4247-L03 Imprimante multi-formulaires en bref

Élément	Caractéristiques
Connexions	Des nterfaces standards (selon le contrôleur): 1 – Parallèle et Ethernet 2 – Parallèle, Série (9 pin) RS232, USB 2.0
Poids	21 kg (46.3 lbs)
Poids avec imballage	33 kg (72.8 lbs)
Dimensions	Hauteur - 315 mm (12.21 pouces) Largeur - 670 mm (26.18 pouces) Profondeur - 390 mm (15.35 pouces)
Dimensions avec imballage	Hauteur - 590 mm (23.2 pollici) Largeur - 800 mm (31.5 pollici) Profondeur - 640 mm (25.2 pollici)
Tension	90 to 244 V ac
Fréquence	50/60 Hz
Consummation d'enérgie	Puissance maximale de consommation 480 VA, 300 VA typique, une pause de 50 VA
Fiabilité MTBF	10,000 heures à 25% DC (Duty Cycle)
Pilotes	Windows® 95, 98, ME, WindowsNT® 4.0, 2000, XP, Windows 7
Température	-40° to 50° C (-40° to 122° F) dé stockage 10° to 38° C (50° to 100° F) opération
Humidité	10% to 90% RH (sans condensation) dé stockage 40% to 60% RH (sans condensation) opération
Bruit	53.9 à 57.4 dBA selon la configuration
Options	Supplémentaires tracteur poussant avant, piédestal

NOTES

[1] La vitesse exacte varie selon la complexité du document, la configuration système, du logiciel, du pilote et de l'état..
[2] La durée de la bande dépend de nombreux facteurs, notamment l'état de l'imprimante, réglages de la machine, la qualité du papier et du code à barres. Pour une performance optimale de l'imprimante utiliser uniquement Compuprint véritables consommables..

Informations pour la commande

Imprimante

4247-L03 Imprimante multi-formes	45U2382-C

Interface Controller (initiale)

4247-L03 SBCS Controller avec Parallèle/Série /USB	45U2368-C
4247-L03 SBCS Controller avec Parallèle/Ethernet 10/100	45U2369-C

Options

4247-L03 Second tracteur - 4 pin	44D8975
4247-L03 Support pour Imprimante	44D8973

Consommables

4247-L03 Ruban Noir (15MC)	41U2235-C

Contact Commercial Compuprint
Italie: Tel. +39 011 9892133
Fax. +39 011 9974432
Email: sales@compuprint.com
Internet: www.compuprint.com

Copyright © Compuprint.
Imprimé en Italie 2011

Tous droits réservés.
Tous les autres noms de produits sont Marques de commerce ou des marques déposées
de leurs propriétaires respectifs.

Sujet à changement sans préavis.

MAN-10310.00.00