

Compuprint 4247-L03 Multiform Printer

Compuprint 4247-L03



Industria

Affidabilità e flessibilità per ambienti di ufficio, di “supply-chain” e retail per basso e medio volume di stampa.

High reliability—Low cost of ownership

Progettata per soddisfare requisiti di lavoro di basso e medio volume di stampa, la Compuprint 4247-L03 è una stampante affidabile in grado di fornire stampe ad un interessante costo totale di proprietà. Nella sua flessibilità, la Compuprint 4247-L03 è in grado di gestire un'ampia casistica di moduli, per grandi formati di stampa e la gestione remota, diventando un'alternativa a basso costo alla tecnologia laser. Il collegamento Ethernet integrato opzionale permette di integrare facilmente questa stampante in una varietà di ambienti di rete.

Focalizzata sulle prestazioni e il tempo di servizio

Affidabilità e prestazioni costanti sono fondamentali per il successo della “supply-chain”. La robusta costruzione e la velocità della Compuprint 4247-L03 la rendono adatta in svariati ambienti, dall'ufficio al magazzino, che richiedono un punto di stampa affidabile ed efficiente. Il software di gestione remota della stampante, che è incluso con la funzione opzionale Ethernet, semplifica di impostazione e riduce al minimo le interruzioni della stampa. Questo software permette la configurazione remota di più stampanti tramite l'intuitiva interfaccia grafica e il monitoraggio proattivo della stampante per fornire in tempo reale il suo stato.

Soddisfa i requisiti di stampa e dell'utente

La Compuprint 4247-L03 fornisce un comodo caricamento frontale per entrambi i percorsi carta primario e secondario, in questo modo è in grado di supportare due applicazioni in una sola stampante. Il percorso della carta molto rettilineo, è in grado di assicurare un'affidabile gestione dei moduli consentendo nel contempo l'uso di molti tipi di carta di spessore variabile.

PUNTI DI FORZA

- Stampa veloce, silenziosa, affidabile fino a 720 caratteri al secondo¹ su moduli fino a 8 parti.
- Pannello operatore di facile utilizzo.
- Efficaci funzioni di gestione remota
- Design resistente per la massima durata in ambienti che richiedono elevati carichi di lavoro
- Caricamento automatico dei moduli e regolazione automatica dello spessore
- Facile integrazione tramite le interfacce disponibili integrate Ethernet, USB 2.0, seriale RS232 e parallela.



L'utente apprezzerà il display LCD multilingua e un nuovo, intuitivo pannello operatore. Il supporto opzionale per la stampante completa la soluzione scelta e semplifica la configurazione.

Affidatevi a Compuprint, per forniture ed esperienza

In aggiunta alla garanzia standard, Compuprint offre un servizio completo e di supporto che estende la copertura. Per ulteriori informazioni contattare il distributore locale o, visitare il sito:

www.compuprint.com

Compuprint 4247-L03 stampante multi modulo in breve

Massima Velocità di stampa¹ (a 10cpp)	Modalità Draft: 720 cps (caratteri per secondo) Modalità Best Draft 400 cps Modalità NLQ 262 cps Modalità LQ 133 cps
Opzioni di stampa	13.6"/345.44mm larghezza linea di stampa massima Spaziatura verticale: 6 o 8 righe per pollice, selezionabile da pannello di controllo per il testo 3, 4, 6, 8 o 9 linee per pollice selezionabile da programma per il testo Incrementi di 1/144" da programma per la grafica Spaziatura orizzontale: 10, 12, 15, 16.7, 17.1 e 20 caratteri per pollice, 10cpp in Fast Draft Mode Spaziatura proporzionale disponibile in modalità testo DP e NLQ
Codici a Barre	UPC-A, UPC-E, UPC-2, UPC-5, EAN-8, EAN-13, Code 3 of 9, Code 128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Codabar, MSI and Matrix 2 of 5
Gestione Carta	Supporto per due percorsi a modulo continuo Doppi trattori frontali Parcheggio, passaggio e interscambiabilità tra i moduli Caricamento automatico dei moduli e del controllo dello spessore della carta
Dimensioni della carta	Moduli continui: da 3" a 17" (da 76 mm a 432 mm) in larghezza, da 3" a 24" (da 76 mm a 610 mm) in lunghezza
Emulazioni	IBM Proprinter: XL24 /XL24 AGM, 2391 Personal Printer. Epson serie ESC/P LQ, ANSI X3.64 e modalità nativa 4247
Interfacce	Centronics Parallela, Seriale (RS-232C), USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT
Input Buffer	fino a 128Kb
Drivers	Windows [®] 2000, XP, VISTA, Win7 (32 and 64 bit)
Caratteristiche fisiche	LxPxA: 26.4" x 17.7" x 12.6" (670 mm x 450 mm x 320 mm) 46.3 lb./21 kg (peso)
Condizioni ambientali	Umidità relativa: 40% to 60% (senza condensa), Temperatura: da 50° a 104°F (da 10° a 40°C) Operatività Umidità relativa: 5% to 95% (senza condensa), Temperatura: da -31°F a 149°F (da -35° a 65°C) Magazzino Rumorosità (dipende dalla configurazione): 53.9 to 59.7 dBA

Compuprint 4247-L03 stampante multi modulo in breve

Voltaggio	da 90 a 244 Vac
Frequenza	50/60 Hz
Potenza Consumata	Massimo 240 Watts, Tipico 160 Watts, Modalità risparmio energia 22 Watts
Potenza Termica	154 W tipico (526 BTU/hr), 22 W Pausa (75 BTU/hr)
Carico di Lavoro²	50.000 pagine per mese
Throughput	610 pagine per ora (ECMA 132)
Vita della Testina di Stampa	800 milioni di caratteri draft
Consumabili³	Nastro inchiostro da 15 milioni di caratteri
Affidabilità MTBF	20.000 ore al 25% D.C.

NOTE A FINE DOCUMENTO

¹ La velocità esatta dipende dalla complessità dei singoli documenti, dalla configurazione del sistema, dell'applicazione software, dal driver e dallo stato della stampante.

² Il workload massimo è calcolato al duty cycle nominale (4 ore al giorno per 22 giorni mese)

³ Durata del nastro dipende da molti fattori, tra cui le condizioni della stampante, le impostazioni della macchina, la qualità della carta e di codice a barre. Per ottimizzare le prestazioni della stampante utilizzare solo consumabili originali Compuprint

Informazioni per Ordinare

Stampante

4247-L03 Stampante multi-modulo 45U2382-C

Interfaccia Controller (iniziale)

4247-L03 SBCS Controller con Parallela/Seriale/USB 45U2368-C

4247-L03 SBCS Controller con Parallela/Ethernet 10/100 45U2369-C

Opzioni

4247-L03 Secondo trattore - 4 pin 44D8975-C

4247-L03 Piedistallo per Stampante 44D8973-C

Consumabili

4247-L03 Nastro Nero (15MC) 41U2235-C

© Copyright Compuprint.
Stampato in Italia 2011

Tutti i diritti riservati.
Tutti gli altri nomi di prodotti sono
Marchi o marchi registrati dei
rispettivi proprietari.

Soggetto a modifiche senza
preavviso.

Versione: 1.1 - 16.02.2012

MAN-10307.00.00



Compuprint Contatti Commerciali Italy: T
+39 0119892 133

Fax :+39 011 9974432

Email: sales@compuprint.com

Internet: www.compuprint.com

