

Compuprint 4247-L03 Impresoras Multiformes

Compuprint 4247-L03



Industriale

Fiabilidad y flexibilidad para entornos de oficina, "la cadena de suministro" y al por menor de bajo y medio volumen de impresión.

Diseñado para satisfacer las necesidades de mano de obra de baja a la impresión de volumen medio, Compuprint 4247-L03 es una impresora fiable que puede imprimir para proporcionar un atractivo coste total de propiedad. En su flexibilidad, Compuprint 4247-L03 es capaz de manejar una gran serie de módulos, impresión de gran formato, y la gestión remota, convirtiéndose en una alternativa de bajo costo a la tecnología láser. El built-in opcional de conexión Ethernet le permite integrar fácilmente esta impresora en una variedad de entornos de red .

Centrado en el rendimiento en tiempo y servicio

Fiabilidad y un rendimiento constante son críticos para el éxito de la "sub-cadena." La construcción robusta y la velocidad de la Compuprint 4247-L03 lo hacen adecuado en una variedad de entornos, desde la oficina hasta el almacén, que requieren una impresión confiable y eficiente. El software de la impresora de gestión remota, que se incluye con el opcional Ethernet simplifica la instalación y minimiza la interrupción de la prensa. Este software permite la configuración remota de múltiples impresoras a través de una intuitiva interfaz gráfica y un control proactivo de la impresora para proporcionar en tiempo real el estado.

Cumple con los requisitos y stamoa usuario

La Compuprint 4247-L03 cuenta con una buena carga frontal, las rutas del papel de la enseñanza primaria y secundaria, de esta manera es capaz de soportar dos aplicaciones en una sola impresora. La ruta del papel muy recta, es capaz de ofrecer módulos fiables de gestión al tiempo que permite el uso de muchos tipos de papel de espesor variable.

PONE DE RELIEVE

- Rápido, silencioso, fiable de hasta 720 caracteres second¹ módulos de hasta 8 acciones¹
- Fácil de usar panel del operador utilización.
- Funciones de gestión eficaces remoto.
- Diseño robusto para un máximo de tiempo en entornos que requieren elevada carga de trabajo.
- Fácil integración a través de interfaces disponibles intergrate Ethernet, USB 2.0, serie RS232 y paralelo.



El usuario podrá apreciar la pantalla LCD multilingüe y un nuevo panel de control intuitivo. Soporte opcional para la impresora completa la solución y simplifica la configuración.

Confíe en Compuprint, los suministros y la experiencia

Además de la garantía estándar, Compuprint ofrece un servicio completo y apoyo que se extiende la cobertura. Para más información contacte con su distribuidor local o visite el sitio web:

www.compuprint.com

Compuprint 4247-L03 Impresora Multi-Formes

Voz	Detalles
Modelo	4247-L03
Velocidad de impresión máxima @10 cpi	Modo de borardpr: 720 cps (caracteres por segundo) Modo (borrador mejor) 400 cps Modo NLQ: 262 cps Modo LQ: 133 cps
Método de impresión	Impacto en serie
Emulaciones	IBM Proprinter: XL24 /XL24 AGM, 2391 Personal Printer. Epson ESC/P serie LQ, ANSI X3.64, Comandos nativos 4247
Carga trabajo ²	50,000 páginas por mes
Throughput	610 páginas por hora (ECMA 132)
Espaciado Vertical	6, 8, 12 lpi (lineas por pulgada)
Espaciado horizontal	10, 12, 15, 17.1, 20, 24 cpi
Resolución máxima Gráficos	360 x 360 dpi (puntos per pulgada)
Código de Barras	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC-EAN 2, UPC-EAN 5, Código GP, MSI Plessey, Código BCD, C2/5-3 BAR, Código 39, Código 128, Código 11, Code 93, Codabar, 2/5 Bidireccional, 2/5 Interleaved, 2/5 Industrial, 2/5 Matrix, Postnet
Cabeza de impresión	24 espigas
Duración cabeza de impresión ³	700 millones caracteres (borrador)
Consumibles	Cinta negro 15 millon de caracteres
Manejo del Papel	Soporta hasta dos recorridos de papel con el tractor adicional opcional Tamaños de hasta 8 partes, tanto para recorridos de papel La ruta del papel de conmutación automática a través del panel del operador o los comandos de software Carga automática de formato y ajuste de grosor del papel. Expulsión automática y reposicionamiento con un seleccionable de tiempo de espera. Ajuste y almacenamiento de tamaños de papel y de impresión para cada ruta de papel en memoria no volátil. Recordando los formatos de página y configuración de la impresora con las cadenas de comandos nativos.
Tipo del Papel	Modulo continuo
Tamaño de papel y spessore ⁴	3 a 17 pulgadas de ancho y un espesor máximo de 0,635 mm (0,025 pulgadas)
Tipo Tractores	Cuatro pines

Compuprint 4247-L03 Impresora Multi-Formes

Voz	Detalles
Conexiones	Las conexiones estándar de interfaces (en función del controlador): 1 – Paralelo y Ethernet 2 – Paralelo, Serial (9 pin) RS232, USB 2.0
Peso	21 kg (46.3 lbs)
Peso para el empaque	33 kg (72.8 lbs)
Las dimensiones	Altura - 315 mm (12.21 pulgadas) Ancho - 670 mm (26.18 pulgadas) Profundidad - 390 mm (15.35 pulgadas)
Dimensiones para el empaque	Altura - 590 mm (23.2 pulgadas) Larghezza - 800 mm (31.5 pulgadas) Profundidad - 640 mm (25.2 pulgadas)
Tensión	90 de 244 V ac
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo de energía	Máximo 480 VA, típica 300 VA, pausa 50 VA
Fidabilidad MTBF	10,000 horas al 25% DC (Ciclo de Trabajo)
Drivers	Windows® 95, 98, ME, WindowsNT® 4.0, 2000, XP, Windows 7
Temperatura	-40° to 50° C (-40° to 122° F) almacenamiento 10° to 38° C (50° to 100° F) operación
Humeda	10% to 90% RH (sin condensación) almacenamiento 40% to 60% RH (senza condensa) funcionamiento
Ruido	53.9 a 57.4 dBA dependiendo de la configuración
Opciones	Delante del tractor de empuje adicional, pedestal

NOTAS FINALES

- ¹ La velocidad exacta varía en función de la complejidad del documento, la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y el estado de la impresora.
- ² Duración de la cinta depende de muchos factores, incluyendo la condición de la impresora, la configuración del equipo, la calidad del papel y el código de barras. Para obtener un rendimiento óptimo de la impresora use solamente Compuprint consumibles

© Derechos de Autor Compuprint srl
Impreso en Italia en 2011

Todos los derechos reservados.
Todas las demás compañías y nombres de productos son
Marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños.

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Versión: 1.0 - 06.11.2011

MAN-10311.00.00

Información para hacer pedidos

Impresora

4247-L03 Impresora Multiforme 45U2382-C

Controlador Interface (inicial)

4247-L03 SBCS Controlador con Paralelo/Serie/USB 45U2368-C

4247-L03 SBCS Controlador con Paralelo/Ethernet 10/100 45U2369-C

Opciones

4247-L03 Segundo tractor - 4 pines 44D8975

4247-L03 Soporte da impresora 44D8973

Consumabili

4247-L03 Cinta con tinta negro (15MC) 41U2235-C



Compuprint Contactos Comerciales

Italia: Tel. +39 011 9892133

Fax. +39 011 9974432

Email: sales@compuprint.com

Internet: www.compuprint.com

