

Compuprint 4247-Z03 Matrixdrucker für Mehrfachformulare

Compuprint 4247-Z03



Industrie

Zuverlässiger Hochgeschwindigkeitsdruck in anspruchsvollen Geschäftsumgebungen

Hohe Zuverlässigkeit – Niedrige Gesamtbetriebskosten

Die Compuprint 4247 Industriedrucker sind auf höchste Ausgabeleistung in anspruchsvollen Druckumgebungen "vom Büro bis zum Warendepot" ausgelegt und überzeugen mit professioneller Zuverlässigkeit und niedrigen Gesamtbetriebskosten. Mit ihrer beeindruckenden Lebensdauer, den niedrigen Kosten pro

Seite und einer unkomplizierten Bedienung sorgen Matrixdrucker von Compuprint für einen geschäftlichen Nutzen, den Laserdrucker einfach nicht bieten können. Wenn Zuverlässigkeit in geschäftskritischen Anwendungen eine Rolle spielt oder niedrige Druckkosten vorausgesetzt werden, erfüllt der Compuprint 4247-Z03 Ihre geschäftlichen Anforderungen und hilft Ihnen, Ihre Umsatzziele sicher zu erreichen.

Hohe Geschwindigkeit, umfassende Funktionalität

Dank Druckgeschwindigkeiten von bis zu 1.100 Zeichen pro Sekunde¹ und beständigen Metallabdeckungen, liefert der Compuprint 4247-Z03 auch in anspruchsvollen Industrieanwendungen stets Höchstleistung. Zwei optionale Papierpfade vorne und widerstandsfähige 6-Pin-Traktoren mit Bewegungssensoren ermöglichen einen einfachen Formulareinzug und einen verlässlichen Papiertransport, so dass Sie verschiedenste Mehrfachformulare problemlos drucken können.

HIGHLIGHTS

- Schneller, ruhiger und zuverlässiger Druck mit bis zu 1100 Zeichen pro Sekunde¹ auf bis zu 8 Mehrfachformularen
- Robustes Design für erstklassige Widerstandsfähigkeit in schwierigen Umgebungen
- Schrank- und Podestkonfigurationen verfügbar
- Optionales Ethernet mit Unterstützung für IPDS™
- Leistungsstarke Druckerfernverwaltung
- Automatischer Formulareinzug und Papierstärkeanpassung



Leistungsfähige Druckerfernverwaltung für maximale Effizienz

Das "Remote Printer Management" Programm, das in den optionalen Ethernet-Controller integriert ist, liefert zu jedem Drucker im Netzwerk Statusinformationen in Echtzeit, ermöglicht die Fernkonfiguration mehrerer Drucker gleichzeitig und bietet über ein virtuelles Bedienfeld vollen Zugriff auf alle Druckerfunktionen.

Maximale Leistung mit sicheren und effektiven Verbrauchsmaterialien

Die Compuprint Verbrauchsmaterialien werden speziell für unsere Drucker hergestellt. Es handelt sich um Qualitätsprodukte, die für die hohen Anforderungen unserer Hochleistungsnadeldrucker ausgelegt sind und stehen damit für sicheren Druck auch bei 1100 Zeichen/Sek.. Unsere Verbrauchsmaterialien werden strengen Qualitätsprüfungen unterzogen, so dass eine konsistente Güte über unterschiedliche Chargen hinweg beibehalten wird. Zudem werden die Verbrauchsmaterialien rigoros analysiert, um die Leistung der Compuprint Drucker zu maximieren und einen sicheren Gebrauch für unsere Kunden und die Umwelt zu gewährleisten.

Anpassbar an Ihre Geschäftsanforderungen

Die Funktionen wie Papierparken, Papierwegumschaltung und -verknüpfung bieten Ihnen mehr Druckoptionen und steigern dadurch Ihre Produktivität. Die APA-Grafikfunktion (All-Points-Addressable) ermöglicht einen qualitativ hochwertigen Druck von Barcodes, Logos, Overlays und mehr. Die integrierte Ethernet-Karte unterstützt IPDS und SNMP. Dadurch wird eine Migration bestehender Anbindungen ermöglicht. Zur flexiblen Aufstellung sind Podest- und Desktop-Konfigurationen verfügbar.

Einfache und effiziente Nutzung

Der automatische Formulareinzug und die automatische Papierstärkeanpassung sowie eine intelligente, einstellbare Formularverarbeitung sorgen für einen hocheffizienten Formulareinzugsweg. Das Bedienfeld wurde mit Blick auf intuitive Bedienung und effiziente Navigation gestaltet. Auf einem mehrsprachigen 2x24 LCDDisplay werden Menüs und Nachrichten deutlich und leicht ablesbar angezeigt.

Weltweiter Service und Support

Zusätzlich zu den Standard-Garantie, bietet Compuprint Solutions Company umfassenden Service und Support. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler oder besuchen Sie im Internet unter:

www.compuprint.com
www.compuprint.de

Compuprint 4247-Z03 Drucker für Mehrfachformulare auf einen Blick

Max. Druckgeschwindigkeit¹ (at 10cpi)	Schneller Entwurfsmodus 1100 ZpS (Zeichen pro Sekunde) Datenverarbeitungsmodus 800 ZpS DP text mode 480 cps ZpS NLQ mode 240 ZpS
Druckoptionen	13,6"/345,44 mm maximale Druckzeile Vertikaler Abstand: 6 oder 8 lpi, auswählbar über Bedienfeld für Tex 3, 4, 6, 8 oder 9 lpi, auswählbar in der Programmsteuerung für Text 1/114" Schritte in der Programmsteuerung verfügbar für Grafiken Horizontaler Abstand: 10, 12, 15, 16,7, 17,1 und 20 cp, 10 cpi in schnellem Entwurfsmodus Proportionaler Abstand verfügbar in DP-Text und NLQ-Modus
Bar Codes	UPC-A, UPC-E, UPC-2, UPC-5, EAN-8, EAN-13, Code 3 of 9, Code 128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Codabar, MSI and Matrix 2 of 5
Papierverarbeitung	Unterstützung für zwei Endlosformularpfade Zwei Traktoren vorne Papierparken, Umschalten und Verknüpfen Automatischer Formulareinzug und Papierstärkeanpassung
Papierformate	Endlosformulare: 3" bis 17" (76 mm bis 432 mm) Breite, 3" bis 24" (76 mm bis 610 mm) Län
Emulationen	Standard: Epson FX, IBM® Proprinter III XL und IBM 2381 Personal Printer und Native-4247-Modus Optional: Ethernet IPDS: IBM 4224, IBM 4230 und Native-4247-Modus
Schnittstellen	Centronics-Parallel, Seriell (RS-232C), USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT
Input Buffer	up to 128Kb
Treiber	Windows® 2000, XP, VISTA, Win7 (32 and 64 bit)
Physische Merkmale	28,4" x 15,7" x 13,8" (721 mm x 399 mm x 351 mm) (BxTxH) 72,6 lb./32,9 kg (Gewicht)
Umgebungsbedingungen	Relative Feuchtigkeit: 40% to 60% (nicht kondensierend), Temperatur: 50° bis 104°F (10° bis 40°C) Operating Relative Feuchtigkeit: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend), Temperatur: -31°F bis 149°F (-35° bis 65°C) Lagerung Lautstärke beim Drucken: 53,9 bis 59,7 dBA, abhängig von der Konfigurati
Leistung Spannung	90 to 244 Vac
Stromfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	Maximum, 240 Watt, 160 Watt Typische, Energiesparmodus 23,5 Watt
Heizleistung	147 W typisch (500 BTU / h), 23 W Energiesparmodus (75 BTU / hr)
Workload²	75.000 Seiten pro Monat
Throughput	860 Seiten pro Stunde (ECMA 132)
Druckkopf Lebensdauer	800 Millionen Zeichen Entwurf
Verbrauchsmaterialien³	Farbband für 25 Millionen Zeichen
Zuverlässigkeit MTBF	20.000 Stunden bei 25% D.C.

FUSSNOTEN

- ¹ Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von der Komplexität des Dokuments, der Systemkonfiguration, der Softwareanwendung, dem Treiber und vom Druckerstatus ab.
- ² Die maximale Arbeitsbelastung wird bei Nenn-Tastverhältnis berechnet (4 Stunden pro Tag für 22 Tage im Monat)
- ³ Farbband-Lebensdauer hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich Drucker, den Geräteeinstellungen, der Papierqualität und Barcode. Für eine optimale Leistung des Druckers Verwenden Sie nur Original Verbrauchsmaterial Compuprint.
-

Bestellinformationen

Drucker

4247-X03 Drucker für Mehrfachformulare 44D8400-C

Interface Controller (initial)

4247-X03 SBCS Controller mit Parallela/Seriale/USB 44D8403-C

4247-X03 SBCS Controller mit Parallela/Ethernet 10/100 44D8406-C

4247-X03 SBCS Controller mit Parallela/Ethernet 10/100 IPDS 44D8409-C

Optionen

4247-X03 Zweiten Traktoren 6 pin 44D8978-C

4247-X03 Ständer für Drucker 44D8959-C

Verbrauchsmaterial

4247-X03 Schwarzes Band (25MC) 57P1743-C

© Urheberrecht Compuprint
Gedruckt in Italien 2011

Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Firmen- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.

Änderungen ohne vorherige Ankündigung ändern.

Version: 1.1 - 16.02.2012

MAN-10317.00.00



Compuprint Vertriebekontakte

Italien: Tel. +39 011 9892133
Fax. +39 011 9974432
Deutschland: +49 6204 305640 0
Email: sales@compuprint.com
Email: info@compuprint.de
Internet: www.compuprint.com

