

## Compuprint 4247-Z03 Stampante multi-modulo

Compuprint 4247-Z03



# Industria

### Stampa affidabile ad altissima velocità per ambienti aziendali esigenti

#### Alta affidabilità, basso costo di utilizzo

Progettata per prestazioni ad alto rendimento in ambienti di stampa "dall'ufficio al magazzino" le stampanti della linea industriale Compuprint 4247 forniscono affidabilità professionale ad un costo di proprietà che è sorprendentemente attraente. Con una durata di vita impressionante, basso costo per pagina, e un funzionamento senza problemi, le stampanti ad impatto Compuprint forniscono valore al business che le stampanti laser non possono eguagliare. Per le applicazioni "mission-critical" dove l'affidabilità è fondamentale, o quando il costo della stampa è un problema, la Compuprint 4247-Z03 è pronta a supportare le richieste del "core-business" e proteggere gli investimenti.

#### Alta velocità, ampia gamma di funzioni

Con una velocità massima fino a 1100 caratteri al secondo<sup>1</sup>, e una copertura metallica di eccezionale durata, la Compuprint 4247-Z03 è configurata in modo tale da garantire un funzionamento dinamico anche negli ambienti più esigenti e ad altissimo carico di lavoro. Grazie al doppio percorso carta frontale opzionale e ai trattori a 6 pin ultrasensibili, offre un facile caricamento dei moduli e un supporto di stampa per un'ampia gamma di moduli multi copia.

### PUNTI DI FORZA

- Stampa veloce, silenziosa, affidabile fino a 1100 caratteri al secondo<sup>1</sup> su moduli fino a 8 parti
- Design resistente per la massima durata in ambienti che richiedono elevatissimi carichi di lavoro
- Configurazione installabile su piedistallo o desktop
- Collegamento Ethernet integrato opzionale con supporto per IPDS™
- Efficaci funzioni di gestione remota
- moduli e regolazione automatica dello spessore



### Maggiore efficienza grazie alle efficaci funzioni di gestione remota

Il programma di gestione delle stampanti remote, "Remote Printer Management Utility", incorporato nel controllore Ethernet opzionale, consente all'utente la visualizzazione in tempo reale dello stato della stampante per tutte le stampanti collegate in rete, la configurazione remota di più stampanti simultaneamente e l'accesso remoto a tutte le funzioni di un pannello di controllo virtuale.

### Ottimizzare le prestazioni con i consumabili sicuri ed efficaci

I consumabili Compuprint sono realizzati appositamente per le nostre stampanti con formulazioni speciali in modo da ridurre al minimo i guasti con i conseguenti tempi di inattività e di oneri di manutenzione. I nostri consumabili sono prodotti dalle linee guida di controllo della qualità per assicurare coerenza da lotto a lotto. Inoltre, i consumabili sono rigorosamente valutati in modo che consentano di ottimizzare le prestazioni della stampante Compuprint e sono sicuri per i nostri utenti e per l'ambiente.

### Adattabile alle esigenze dell'azienda

La combinazione di alloggiamento della carta, la loro interscambiabilità e i veloci collegamenti permettono di massimizzare le opzioni di stampa e aumentare la produttività. Le funzioni per grafica APA (All Points Addressable) consentono di stampare codici a barre, loghi, overlay e molto altro. La scheda Ethernet integrata supporta i protocolli IPDS e SNMP per consentire i collegamenti con precedenti connessioni. A garanzia della massima flessibilità della stampante, sono disponibili configurazioni per desktop o con supporto a pavimento.

### Semplice da utilizzare ed efficace

Le funzioni di caricamento automatico della carta e di regolazione automatica dello spessore, insieme con la gestione intelligente e personalizzabile dei moduli consentono il caricamento e recupero efficiente dei moduli. Inoltre, il pannello di controllo, di facile interpretazione e multilingue, è dotato di un display LCD 2x24 che semplifica la lettura dei menu e dei messaggi.

### Affidatevi a Compuprint, per forniture ed esperienza

In aggiunta alla garanzia standard, Compuprint offre un servizio completo e di supporto che estende la copertura. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al distributore locale o visitare il sito:

[www.compuprint.com](http://www.compuprint.com)

## Compuprint 4247-Z03 Stampante multi-modulo in breve

<b>Velocità massima di stampa<sup>1</sup></b> (a 10cpp)	<p>Modalità Fast Draft, 1100 cps (caratteri per secondo)</p> <p>Modalità di elaborazione dati, 800 cps</p> <p>Modalità testo DP, 480 cps</p> <p>Modalità NLQ 240 cps</p>
<b>Opzioni di stampa</b>	<p>13.6"/345.44mm larghezza linea di stampa massima</p> <p>Spaziatura verticale:</p> <p>6 o 8 righe per pollice, selezionabile da pannello di controllo per il testo</p> <p>3, 4, 6, 8 o 9 linee per pollice selezionabile da programma per il testo</p> <p>Incrementi di 1/144" da programma per la grafica</p> <p>Spaziatura orizzontale:</p> <p>10, 12, 15, 16.7, 17.1 e 20 caratteri per pollice</p> <p>Spaziatura proporzionale disponibile in modalità testo DP e NLQ</p>
<b>Codici a Barre</b>	<p>UPC-A, UPC-E, UPC-2, UPC-5, EAN-8, EAN-13, Code 3 of 9, Code 128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Codabar, MSI and Matrix 2 of 5</p>
<b>Gestione Carta</b>	<p>Supporto per due percorsi a modulo continuo</p> <p>Doppi trattori frontali</p> <p>Parcheggio, passaggio e interscambiabilità tra i moduli</p> <p>Caricamento automatico dei moduli e del controllo dello spessore della carta</p>
<b>Dimensioni della carta</b>	<p>Moduli continui: da 3" a 17" (da 76 mm a 432 mm) in larghezza, da 3" a 24" (da 76 mm a 610 mm) in lunghezza</p>
<b>Emulazioni</b>	<p>Standard: Epson FX, IBM Proprinter 4202 III XL and IBM 2381 Personal Printer e modalità nativa 4247</p> <p>Opzionale Ethernet IPDS: IBM 4224, IBM 4230 e modalità nativa 4247</p>
<b>Interfacce</b>	<p>Parallela Centronics , Porta Seriale (RS-232C), USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT</p>
<b>Input Buffer</b>	<p>fino a 128Kb</p>
<b>Drivers</b>	<p>Windows ® 2000, XP, VISTA, Win7 (32 and 64 bit)</p>
<b>Caratteristiche fisiche</b>	<p>LxPxA: 28.4" x 15.7" x 13.8" (721 mm x 399 mm x 351 mm)</p> <p>72.6 lb./32.9 kg (peso)</p>
<b>Condizioni ambientali</b>	<p>Umidità relativa: 40% to 60% (senza condensa), Temperatura: da 50° a 104°F (da 10° a 40°C) Operatività</p> <p>Umidità relativa: 5% to 95% (senza condensa), Temperatura: da -31°F a 149°F (da -35° a 65°C) Magazzino</p> <p>Rumorosità (dipende dalla configurazione): 53.9 to 59.7 dBA</p>
<b>Voltaggio</b>	<p>da 90 a 244 Vac</p>
<b>Frequenza</b>	<p>50/60 Hz</p>
<b>Potenza Consumata</b>	<p>Massima 240 Watts, Tipica 160 Watts, Modalità risparmio energia 23.5 Watts</p>
<b>Potenza Termica</b>	<p>147 W tipica (500 BTU/hr), 23 W Pausa (75 BTU/hr)</p>
<b>Carico di Lavoro<sup>2</sup></b>	<p>75.000 pagine per mese</p>
<b>Throughput</b>	<p>860 pagine per ora (ECMA 132)</p>
<b>Vita della Testina di Stampa</b>	<p>800 milioni di caratteri draft</p>
<b>Consumabili<sup>3</sup></b>	<p>Nastro inchiostro da 25 milioni di caratteri</p>
<b>Affidabilità MTBF</b>	<p>20.000 ore al 25% D.C.</p>

## NOTE A FINE DOCUMENTO

<sup>1</sup> La velocità esatta dipende dalla complessità dei singoli documenti, dalla configurazione del sistema, dell'applicazione software, dal driver e dallo stato della stampante.

<sup>2</sup> Il workload massimo è calcolato al duty cycle nominale (4 ore al giorno per 22 giorni mese)

<sup>3</sup> Durata del nastro dipende da molti fattori, tra cui le condizioni della stampante, le impostazioni della macchina, la qualità della carta e di codice a barre. Per ottimizzare le prestazioni della stampante utilizzare solo consumabili originali Compuprint

## Informazioni per Ordinare

### Stampante

4247-Z03 Stampante multi-modulo 44D8508-C

### Interfaccia Controller (iniziale)

4247-Z03 SBCS Controller con Parallela/Seriale/USB 44D8510-C

4247-Z03 SBCS Controller con Parallela/Ethernet 10/100 44D8513-C

4247-Z03 SBCS Controller con Parallela/Ethernet 10/100 IPDS 44D8516-C

### Opzioni

4247-Z03 Secondo trattore - 6 pin 44D8978-C

4247-Z03 Piedistallo per Stampante 44D8959-C

### Consumabili

4247-Z03 Nastro Nero a lunga durata (25MC) 57P1743-C

© Copyright Compuprint.  
Stampato in Italia 2011

Tutti i diritti riservati.  
Tutti gli altri nomi di prodotti sono  
Marchi o marchi registrati dei  
rispettivi proprietari.

Soggetto a modifiche senza  
preavviso.

Versione: 1.1 - 16.02.2012

**MAN-10317.00.00**



Compuprint Contatti Commerciali Italy:

Tel: +39 0119892 133

Fax :+39 011 9974432

Email: sales@compuprint.com

Internet: www.compuprint.com

