

Der modernste  
**Multifunktionale Flachbettdrucker**  
für Banken, Ärzte und Krankenhäuser



**KOMPAKT**  
**SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG**  
**GERINGE BETRIEBSKOSTEN**  
**GERINGER STROMVERBRAUCH**



**Compuprint SP40 plus**



**Umweltfreundlich**

# Compuprint

● ● ● ● WE PRINT YOUR IDEAS

## Compuprint SP40 plus - Der multifunktionale Schalterdrucker

### Technische Daten

Drucktechnologie	Nadeldrucker
Druckgesch.	VHSD (580cps), HSD: 520 cps DRAFT: 400 cps, NLQ: 200 cps, LQ: 133 cps
Druckbreite	65 - 244 mm, max. 94 Zeichen @10cpi, 112 Zeichen @12cpi, 141 Zeichen @15cpi
Papiersorten	Einzelblätter (Länge: 65 - 470 mm), Umschläge, Etiketten, Sparbücher (horizontal & vertikal) Formularsätze (40gr/m <sup>2</sup> to 200gr/m <sup>2</sup> – Dicke: 0,65mm to 2,7mm)
Durchschläge	1 Original + 6 Kopien
Besonderheiten	Automatische Anschlagstärkesteuerung, automatische Ausrichtung der Dokumente, automatische Randerkennung optische Erkennung von Markierungen, horizontale und vertikale Verarbeitung von Sparbüchern Optische Konfiguration (automatische Erkennung markierter WerAuto Border)
Display	LCD-Anzeige, 2 Zeilen à 16 Zeichen
Auflösung (dpi)	Horizontal: 60,120,180, 240, 360 – Vertikal: 72,90,180, 216, 360
Zeichensätze	21 internat. Zeichentabellen, 28 internat. Zeichensätze inkl. Gost, Mazovia, Farsi
Barcodes	UPC A/E, EAN 8/13, Code 11/39/93/128, ADD-ON 2/5, BCD, MSI, 2/5Interleaved, 2/5 Matrix, 2/5 Industrial, Postnet, Codabar
Schriftarten	Draft, Courier, Gothic, Prestige, Presentor, Script, OCR-A/B, Boldface
Standardemulationen	IBM Personal Printer 2390+, Proprinter XL24-XL24AGM, Epson LQ2550/LQ1170 IBM 4722, Olivetti PR40plus/PR2/PR2845, IBM 9068, HPR 4915
Schnittstellen	Standard: Parallel, Serial, USB 2.0 Optional: Dual Serial, dual USB, Ethernet 10/100, up to 3 USB ports (Hub/Master)
Eingangspuffer	max. 64 Kbytes
Treiber	Windows 2000, XP, Vista (32-64 bits), Windows 7 (32-64 bits)
Betriebssicherheit	MTBF > 10.000 hours – MTTR (Durchschn. Reparaturzeit): 16 Minuten
Druckkopf	24 Nadeln – Lebensdauer: 400 Mio. Zeichen (Draft)
Farbband	Lebensdauer: 10 Mio. Zeichen (Draft)
Noise Level	< 54 dB (A)
Elektrische Werte	Universalnetzteil: 100-230V, 60-50Hz
Leistungsaufnahme	Druck: 60 W; Druckbereitschaft: < 3 W; ausgeschaltet: 0 W
Maße und Gewicht	396 (B) x 200 (H) x 295 (T) mm – 8 kg



### Sonderausstattung

Scanner	Vorder- und Rückseiten-Farbscanner, Farbraum; 16 Mio. Farben RGB, 256 Graustufen, Auflösung: bi zu 600 dpi Twain-kompatibel, scanbare Dokumentengröße: von Scheckkarten bis to A4. Scangeschw. (Vorderseite/Rückseite): bis zu 15 Zoll/sec in Schwarz/Weiß, und bis zu 7,5 Zoll/sec in Farbe (je nach Auflösung)
MSRW	Magnetic strip read/write, 4 bit code – Lesegeschw. für Magnetstreifen 13 Zoll/sec Characters: ASCII 30-3F, Field dupl., DIN 32774, ANSI, IBM 3604, Burroughs
MICR	Magnetic Ink Character recognition - Erkennung von Magnetschrift - Geschw. 27 Zoll/sec Die Typen CMC7 und E13B werden erkannt

### Sondermodell mit rückwärtigem Endlospapiereinzug (max. Breite 24 cm)

#### Druckermodelle

Compuprint SP40plus - Parallel/Seriell/USB	PRT0626
Compuprint SP40plus - Parallel/Seriell/LAN	PRT0626-LAN
Compuprint SP40plus mit Traktor für Endlospapier	PRK0626-T
Compuprint SP40plus - Parallel/2x seriell	PRT0628
Compuprint SP40plus mit MSCR & MICR	PRT0630
Compuprint SP40plus mit A4-Color-Scanner	PRT0631
Compuprint SP40plus mit MSCR, MICR & Scanner	PRT0632

#### Farbbänder

6 Farbbänder, schwarz, je 10 Mio. Zeichen	PR6287-6
---	----------



#### Compuprint

Melibokusstr. 18  
65819 Viernheim  
GERMANY  
Tel. +49 6204 305640-0  
[info@compuprint.de](mailto:info@compuprint.de)  
[www.compuprint.de](http://www.compuprint.de)

International: +39-011-9892-141  
[sales@compuprint.com](mailto:sales@compuprint.com)  
[www.compuprint.com](http://www.compuprint.com)