

L'innovazione della tecnologia
Stampante Transazionale Multifunzione
per sportello ed applicazioni finanziarie



COMPATTA
DESIGN MODERNO
VELOCE ED AFFIDABILE
BASSI COSTI DI UTILIZZO
BASSI CONSUMI



Compuprint SP40 plus



Rispetto per l'ambiente

Compuprint

● ● ● ● WE PRINT YOUR IDEAS

Compuprint SP40 plus - Stampante Transazionale Multifunzione

Dati Tecnici

Tecnologia di stampa	Impatto a matrice
Velocità di stampa	580CPS (VHSD), 520cps (HSD), 400cps (Draft), 200cps (NLO), 133cps (LO) -valori a 10cpi
Lunghezza linea	94 colonne @10cpi, 112 colonne @12cpi, 141 colonne @15cpi
Gestione carta	Fogli singoli, buste, etichette, modulo continuo, libretti (orizzontali e verticali) Spessori: 0,65mm a 2,7mm - Grammatore: 40gr/m2 a 200gr/m2 Foglio singolo: larghezza 65-244mm, lunghezza 65-470mm
Copie	1 originale + 6 copie
Funzioni speciali	Regolazione automatica testina (AGA), Auto Allineamento della carta, Riconoscimento automatico bordo, Lettura ottica marcatori, Set-up automatico
Display	Display LCD - 2 linee con 16 caratteri
Risoluzione grafica	60,120,180,240,360 orizzontale - 72,90,180,216,360 verticale
Set di caratteri	21 International Code Page, 28 International Character Set, Gost, Mazovia, Farsi
Codici a barre	UPCA/E, EAN8/13, Code11/39/93/128, ADD-ON 2/5, BCD, MSI, 2/5 Interleaved, 2/5 Matrix, 2/5 Industrial, Postnet, Codabar
Font residenti	Draft, Courier, Gothic, Prestige, Presentor, Script, OCR-A/B, Boldface
Emulazioni residenti	IBM Personal Printer 2390+, Proprinter XL24-XL24AGM, Epson LQ2550/LQ1170 IBM 4722, Olivetti PR40plus/PR2/PR2845, IBM 9068, HPR 4915
Interfacce	Standard: Parallela IEEE 1284, Seriale RS-232, USB 2.0 Full Speed Opzionali: doppia Seriale, doppia USB High Speed, Ethernet 10/100, fino a 3 porte USB Hub, USB Host (2.0 Full Speed OHCI) Input buffer fino a 128 Kbytes
Driver di stampa	Windows 2000, XP, Vista (32-64 bits), Windows 7 (32-64 bits)
Affidabilità	MTBF > 10.000 ore - MTTR 16 minuti
Tesina di stampa	24 aghi, vita > 400 milioni di caratteri (equivalente a > 1 Miliardo impulsi/ago)
Nastro di stampa	Nastro nero, vita > 10 milioni caratteri
Livello rumorosità	< 54 dB (A)
Alimentazione	Alimentatore Universale 100-230V, 60-50Hz Consumi: 45W (ISO/IEC 10561 Letter pattern) - Sleep Mode < 3W - Off Mode 0W Energy Star
Dimensioni e peso	396 (L) x 200 (A) x 285 (P) mm - 8 Kg (9,2 Kg imballata)



Dispositivi Opzionali

Scanner	Scanner a colori fronte/retro, 16 milioni colori RGB, 256 livelli grigio, fino a 600 dpi, compatibile Twain, scansione formati da carta di credito fino a A4. Velocità di scansione (fronte/retro): fino a 380 mm/sec (15"/sec) B/N, fino a 190 mm/sec (7,5"/sec) Colore
MSRW	Letture e scrittura bande magnetiche, codice 4 bit - Velocità di lettura 330 mm/sec (13"/sec) Caratteri: ASCII 30-3F, Field dupl., DIN 32774, ANSI, IBM 3604, Burroughs
MICR	Letture caratteri MICR - Velocità di lettura 686 mm/sec (27"/sec) Codici supportati: CMC7 - E13B

Versione speciale con trattore posteriore per modulo continuo (larghezza max. 240mm)

Modelli

Compuprint SP40 plus senza Display	PRT0620
Compuprint SP40 plus Display	PRT0626
Compuprint SP40 plus Display LAN	PRT0626-LAN
Compuprint SP40 plus Display Dual serial	PRT0628
Compuprint SP40 plus Display MSRW-MICR	PRT0630
Compuprint SP40 plus Display Scanner	PRT0631
Compuprint SP40 plus Display Scanner-MSRW-MICR	PRT0632
Compuprint SP40 plus Display Rear tractor	PRT0626-T

Consumabili

Nastro nero 10MC (conf. 6 nastri)	PRK6287-6
-----------------------------------	-----------



Compuprint S.r.l.

Via Lombardore, 282
10040 Leini (TO) - Italy
Sales Contact
Tel. +39 011 9892 141 - Fax +39 011 9892018
sales@compuprint.com
www.compuprint.com