

Compuprint 6214



La Compuprint 6214 è il modello entry level della nuova linea di stampanti termiche Compuprint. La Compuprint 6214 è una stampante termica affidabile e tecnologicamente avanzata basata sui principi che hanno caratterizzato i successi dei prodotti precedenti. Le dimensioni compatte rendono la stampante ideale per un uso quando lo spazio a disposizione è limitato. Questa stampante si indirizza verso le applicazioni di basso e medio volume di stampa con i requisiti richiesti in ambienti quali Sanità, Retail, Produzione e Logistica.

La Potente Stampante Barcode per le postazioni di lavoro piu' esigenti.

Compuprint 6214

Offre funzionalità complete, interfaccia facile da usare e un'alta estendibilità che la rendono la soluzione eccellente per le applicazioni industriali e di retail



Pannello operatore a colori
TFT LCD per un facile e
intuitivo utilizzo



Ethernet, USB 2.0, Seriale
e USB Host sono
di serie sulla stampante per
una migliore flessibilità d'uso



Facile e veloce sistema
di caricamento
etichette



Innovativo sistema di
calibrazione facile e veloce
da utilizzare

SPECIFICHE TECNICHE

PRT6214

PRT6214-H

Tecnologia di stampa		Trasferimento Diretto o Termico	
Risoluzione		203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
Velocità di Stampa		Fino a 7 IPS (177 mm/s)	5 IPS (127 mm/s)
Larghezza di Stampa		4.25" (108 mm)	4.16" (105.7 mm)
Lunghezza di Stampa		Min. 0.16" (4 mm)**; Max. 68" (1727 mm)	Min. 0.16" (4 mm) Max. 30" (762 mm)
Memoria	Flash	8 MB Flash (4 MB for user storage)	
	SDRAM	16 MB SDRAM	
Sensore Carta		Sensore Riflessivo Regolabile (full range)	
		Sensore Trasmissivo con Allineamento Centrale	
Gestione Supporti	Modi	Alimentazione a rotolo/ moduli continui , etichette per stampa termica diretta pretagliate , perforate o continue con black mark	
	Larghezza	1" (25.4 mm) Min. - 4.64" (118 mm) Max.	
	Spessore	0.003" (0.06 mm) Min. - 0.01" (0.2 mm) Max.	
	Dimensione Massima Rotolo	Max. 5" (127 mm)	
	Dimensione Nucleo Rotolo	1" (25.4 mm), 1.5" (38.1 mm)	
Nastro	Tipo	Cera - Cera / Resina - Resina	
	Lunghezza	981' (300 m)	
	Larghezza	1.18" (30 mm) Min. - 4.33" (110 mm) Max.	
	Diametro Rotolo	2.67" (68 mm)	
	Diametro Nucleo	1" (25.4 mm)	
Emulazioni		CEL, CZL auto switch - CEL (Compuprint Eltron Language) CZL (Compuprint Zebra Language)	
Software	Label Design Software	CPLabel	
	Driver	Windows XP SP2 or later, Vista, Win7, Win8, Win8.1, Server 2003, 2008, 200R2, 2012, 2012R2, 32 and 64 bit (x64)	
	DLL	Windows XP, Vista, Win7, Win8	
Fonts Residenti	Bitmap Fonts	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A&B Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions	
	Scalable Fonts	90°, 180°, 270° rotatable	
Fonts Scaricabili	Bitmap Fonts	Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable	
	Asian Fonts	Asian fonts 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions	
Barcodes	1-D Bar codes	Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar	
	2-D Bar codes	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code	
Code Pages		CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)	
Grafica		I formati grafici residenti sono BMP and PCX, altri formati grafici sono scaricabili via software	
Interfacce		USB 2.0	
		Serial port: RS-232 (DB-9)	
		Ethernet 10/100 Mbps print server	
		USB Host	
Pannello di Controllo		Pannello TFT LCD a colori Tasto Power on/off Tasto Calibrazione Rapida	
Real Time Clock		Standard	
Caratteristiche Elettriche		Auto Switching 100-240VAC, 50-60Hz	
Temperature Operativa		41°F to 104°F (5°C to 40°C)	
Umidità	Temperatura Immagazzinaggio	-4°F to 122°F (-20°C to 50°C)	
	Operativa	30-85%, non-condensing	
Dimensioni	Immagazzinaggio	10-90%, non-condensing	
	Standard Internazionali	CE(EMC), FCC Class A, CB, CCC, cUL	
	Lunghezza	11.0" (280 mm)	
	Altezza	7.3" (186 mm)	
Peso		8.3" (210 mm)	

Opzioni

6214-MCF Taglierina
6214-STR Modulo spellicolatore
6214-EXL Supporto posteriore per il montaggio Esterno di bobine



Compuprint S.r.l.

Via Cottolengo 77
 10072 Caselle T.se (TO) - Italy
 Sales Contact
 Tel. +39 011 9892 141 - Fax +39 011 9974432
 sales@compuprint.com
www.compuprint.com