

# Compuprint 6414 Plus



La Compuprint 6414 Plus è il modello di fascia media della nuova linea di stampanti termiche Compuprint che offre all'utente una nuova generazione di stampanti industriali di codici a barre touch screen.

Compuprint 6414 Plus è equipaggiata con interfacce multiple consentendo un'alta efficienza, e con un largo Pannello di controllo interattivo touch screen per facili e intuitive operazioni.

La compatta e robusta struttura metallica rende la stampante ideale per ambienti quali la Produzione , la Logistica , la Sanità e il Retail e, per soddisfare le Vostre esigenze di stampa piu' esigenti



Interfacce intelligenti e potenti con piu' host USB sia frontali che posteriori per un utilizzo flessibile.



Pannello di controllo touch screen di grandi dimensioni , con possibilità di anteprima di etichetta in stampa. Eccellente velocità di stampa fino a 10 ips, abbinata ad una alta qualità e produttività.

**SPECIFICHE TECNICHE**

**PRT6414**

**PRT6414-H**

| Tecnologia di stampa       |                                                                        | Trasferimento Diretto o Termico                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Risoluzione                |                                                                        | 203 dpi (8 dots/mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300 dpi (12 dots/mm)                |
| Velocità di Stampa         |                                                                        | Fino a 10 IPS (254 mm/s)                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fino a 7 IPS (177 mm/s)             |
| Larghezza di Stampa        |                                                                        | 4.09" (104 mm) Fino a 108mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 ,09" (104 mm) Fino a 105,7 mm     |
| Lunghezza di Stampa        |                                                                        | Min. 0.16" (4 mm); Max. 180" (4572 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Min. 0,16" (4 mm) Max. 85"(2159 mm) |
| Processore                 |                                                                        | 32 bit MPU                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| Memoria                    | Flash                                                                  | 128 MB Flash (60 MB for user storage)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
|                            | SDRAM                                                                  | 32 MB SDRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Sensore Carta              |                                                                        | Sensore Riflessivo Regolabile e Sensore Trasmissivo con Allineamento a sinistra                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Gestione Supporti          | Modi                                                                   | Alimentazione a rotolo/ moduli continui , etichette per stampa termica diretta pretagliate , perforate o continue con black mark<br>Lunghezza etichetta auto-configurante o programmabile                                                                                                               |                                     |
|                            | Larghezza                                                              | 1" (25.4 mm) Min. - 4.64" (118 mm) Max. – Taglierina : Max4,61“(117mm) – Dispenser/Rewind : 4,64“(118mm)                                                                                                                                                                                                |                                     |
|                            | Spessore                                                               | 0.003" (0.06 mm) Min. - 0.01" (0.25 mm) Max.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|                            | Dimensione Massima Rotolo                                              | Max. 8" (203,2 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
|                            | Dimensione Nucleo Rotolo                                               | Min : 1,5" (38.1 mm) - Max 3" (76.2 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Gestione Nastro            | Tipo                                                                   | Cera - Cera / Resina - Resina                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
|                            | Lunghezza                                                              | Max 1476' (450 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
|                            | Larghezza                                                              | 1.18" (30 mm) Min. - 4.33" (110 mm) Max.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
|                            | Diametro Rotolo                                                        | 3" (76,2 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|                            | Diametro Nucleo                                                        | 1" (25.4 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Emulazioni                 |                                                                        | CEL , CZL auto switch - CEL (Compuprint Eltron Language) CZL (Compuprint Zebra Language)                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Software                   | Label Design Software                                                  | CPLabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
|                            | Driver                                                                 | Windows XP SP2 or later, Vista, Win7, Win8, Win8.1, Server 2003, 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 32 and 64 bit(x64)                                                                                                                                                                                         |                                     |
|                            | DLL                                                                    | Windows XP,Vista,Win7, Win8                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Fonts Residenti            | Bitmap Fonts                                                           | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A&B<br>Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable<br>Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions                                                                                         |                                     |
|                            | Scalable Fonts                                                         | 90°, 180°, 270° rotatable                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Fonts Scaricabili          | Bitmap Fonts                                                           | Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
|                            | Asian Fonts                                                            | Asian fonts 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions                                                                                                                                                                                                      |                                     |
|                            | Scalable Fonts                                                         | Scalable fonts 90°, 180°, 270° rotatable                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Barcodes                   | 1-D Bar codes                                                          | Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar |                                     |
|                            | 2-D Bar codes                                                          | PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Code Pages                 |                                                                        | CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737<br>WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257<br>Unicode (UTF8, UTF16)                                                                                                                                              |                                     |
| Grafica                    |                                                                        | I formati grafici residenti sono BMP and PCX, altri formati grafici sono scaricabili via software                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Interfacce                 | USB 2.0 (B-Type)                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
|                            | Serial port: RS-232 (DB-9)                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
|                            | IEEE802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ45)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Pannello di Controllo      |                                                                        | 3 USB Host (A-Type). 2 porte pannello frontale, 1 porta pannello posteriore                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
|                            |                                                                        | Pannello Retroilluminato LCD touch screen a colori - Tasto Power on/off Retroilluminato led verde                                                                                                                                                                                                       |                                     |
|                            |                                                                        | Tasto funzioni FEED/PAUSE/CANCEL con doppia retroilluminazione led : Ready (verde)- Error (rosso)                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Real Time Clock            |                                                                        | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Caratteristiche Elettriche |                                                                        | Auto Switching 100-240VAC, 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| Umidità                    | Temperature Operativa                                                  | 41°F to 104°F (5°C to 40°C)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
|                            | Temperatura Immagazzinaggio                                            | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
|                            | Operativa                                                              | 20-85%, non-condensing                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Standard Internazionali    |                                                                        | CE(EMC) , FCC Class A, CB, CCC, cUL,GOST-R,KC                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Dimensioni                 | Lunghezza                                                              | 18.30" (465 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
|                            | Altezza                                                                | 10.35" (263 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
|                            | Larghezza                                                              | 12" (305 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Peso                       |                                                                        | 30 lbs (13,6 Kg), escluso consumabili                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Opzioni                    | Taglierina                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
|                            | Modulo adattatore porta parallela (Centronics fem. 36 pin)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
|                            | Modulo Bluetooth                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
|                            | Modulo Print Server WiFi (IEEE 802. 11b/g/n)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
|                            | Connettore per interfaccia esterno(DSUB fem. 15 pin)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
|                            | Porta rotolo etichette esterno per rotoli di etichette da 10"(250mm)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
|                            | Riavvolgitore etichette esterno                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
|                            | Modulo spellicolatore + riavvolgitore interno (installato in fabbrica) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
|                            | Modulo riavvolgitore per nastro da 1" (installato in fabbrica)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
|                            |                                                                        | Modulo RFID R/W (opzione su richiesta a proaetto)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |



**Compuprint S.r.l.**

Via Cottolengo, 75/77/79  
10072 Caselle T.se (To) – Italy  
Sales Contact  
Tel. +39 011 9892 141 – Fax +39 011 9974432  
sales@compuprint.com  
[www.compuprint.com](http://www.compuprint.com)